



Разликата е в детайлите

Партньорска ценова листа видеонаблюдение

Уважаеми Партньори,

Пред вас е Партньорската ценова листа за видеонаблюдение, с актуални продукти и софтуер на нашите доставчици.

Насочваме вашето внимание към:

1/ Нова серия **4MP IP камери - Eco-Savvy 2.0**

2/ Нови модели **IP камери 4K Ultra HD 8MP и FullHD Star Light H.265 с Ultra WDR**

3/ **Мрежови рекордери 4K с поддръжка на IP камери до 12MP и H.265**

4/ **HDCVI скрити камери с Pinhole обектив**

5/ **HDCVI видеорекордери с 2xSATA и 4xSATA**

От  **DAHUA**
TECHNOLOGY

HDCVI

High Definition Composite Video Interface



HDCVI ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ DAHUA

HDCVI КАМЕРИ 1 МЕГАПИКСЕЛ

HAC-HDW1000RP-0360B 	1 Megapixel Day&Night HDCVI куполна камера или 720P (1280x720)/ 30FPS(60Hz), 25FPS(50Hz), 1/4" CMOS progressive сензор, интелигентно IR осветление с обхват до 15 метра, IR cut Filter, 0.01Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on, фиксиран обектив 3.6мм, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR. Тем. от -30°C ~ +60°C, DC12V, Max 2.5W. За вътрешен монтаж - олекотен пластмасов корпус. Произход: Dahua, Китай		 21
HAC-HFW1000RP-0360B 	1 Megapixel Day&Night HDCVI водоустойчива камера или 720P (1280x720)/ 30FPS(60Hz), 25FPS(50Hz), 1/4" CMOS progressive сензор, интелигентно IR осветление с обхват до 15 метра, IR cut Filter, 0.01Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on, фиксиран обектив 3.6мм, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR. Тем. от -30°C ~ +60°C, DC12V, Max 3.5W. IP67. Произход: Dahua, Китай		 21
HAC-HDW1000MP-0280B-S2 	1 Megapixel Day&Night HDCVI куполна камера или 720P (1280x720)/ 30FPS(60Hz), 25FPS(50Hz), 1/4" CMOS progressive сензор, интелигентно IR осветление с обхват до 30 метра, IR cut Filter, 0.05Lux@F2.0, 0Lux IR on, фиксиран обектив 2.8мм, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR. Тем. от -30°C ~ +60°C, DC12V, Max 2.5W. Метален корпус за външен монтаж. IP67. Произход: Dahua, Китай		 30
HAC-HDW1100MP-0360B 	1 Megapixel Day&Night HDCVI водоустойчива куполна камера или 720P (1280x720)/ 30FPS(60Hz), 25FPS(50Hz), 1/2.9" CMOS progressive сензор, интелигентно IR осветление с обхват до 30 метра, IR cut Filter, 0.01Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on, фиксиран обектив 3.6мм, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR. Тем. от -30°C ~ +60°C, DC12V, Max 2.5W. За външен монтаж. IP67. Произход: Dahua, Китай		 30
HAC-HFW1100RMP-0360B 	1 Megapixel Day&Night HDCVI водоустойчива камера или 720P (1280x720)/ 30FPS(60Hz), 25FPS(50Hz), 1/2.9" CMOS progressive сензор, интелигентно IR осветление с обхват до 20 метра, IR cut Filter, 0.01Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on, фиксиран обектив 3.6мм, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR. Тем. от -30°C ~ +60°C, DC12V, Max 3.5W. За външен монтаж. IP67. Произход: Dahua, Китай		 30
HAC-HDW1100SP-0280B 	1 Megapixel Day&Night HDCVI куполна камера или 720P (1280x720)/ 30FPS(60Hz), 25FPS(50Hz), 1/2.9" CMOS progressive сензор, интелигентно IR осветление с обхват до 30 метра, IR cut Filter, 0.01Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on, фиксиран обектив 2.8мм, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR. Тем. от -30°C ~ +60°C, DC12V, Max 2.5W. За вътрешен монтаж - олекотен пластмасов корпус. Произход: Dahua, Китай		 38
HAC-HDW1100RP-VF 	1 Megapixel Day&Night HDCVI водоустойчива куполна камера или 720P (1280x720)/ 30FPS(60Hz), 25FPS(50Hz), 1/2.9" CMOS progressive сензор, интелигентно IR осветление с обхват до 30 метра, IR cut Filter, 0.01Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on, варифокален обектив обектив 2.7-12мм, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR. Тем. от -30°C ~ +60°C, DC12V, Max 2.8W. За външен монтаж. IP67. Произход: Dahua, Китай		 59

HAC-HFW1100RP-VF 	1 Megapixel Day&Night HDCVI водоустойчива камера или 720P (1280x720)/30FPS(60Hz), 25FPS(50Hz), 1/2.9" CMOS progressive сензор, интелигентно IR осветление с обхват до 30 метра, IR cut Filter, 0.01Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on, варифокален обектив обектив 2.7-12мм, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR. Тем. от -30°C ~ +60°C, DC12V, Max 3.2W. За външен монтаж. IP67. Произход: Dahua, Китай		↓ 61
HDCVI КАМЕРИ 2 МЕГАПИКСЕЛА			
HAC-HDW1200MP-0360B 	2 Megapixel Day&Night HDCVI водоустойчива куполна камера или 1080P (1920x1080)/ 30FPS(60Hz), 25FPS(50Hz), 1/2.7" CMOS progressive сензор, интелигентно IR осветление с обхват до 30 метра, IR cut Filter, 0.01Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on, фиксиран обектив обектив 3.6мм, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR. Тем. от -30°C ~ +60°C, DC12V, Max 2.5W. За външен монтаж. IP67. Произход: Dahua, Китай		↓ 45
HAC-HFW1200RMP-0360B 	2 Megapixel Day&Night HDCVI водоустойчива камера или 1080P (1920x1080)/30FPS(60Hz), 25FPS(50Hz), 1/2.7" CMOS progressive сензор, интелигентно IR осветление с обхват до 20 метра, IR cut Filter, 0.02Lux@F2(AGC ON), 0Lux IR on, фиксиран обектив 3.6мм, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR. Тем. от -30°C ~ +60°C, DC12V, Max 3.5W. За външен монтаж. IP67. Произход: Dahua, Китай		↓ 45
HAC-HFW1200SP-0360B 	2 Megapixel Day&Night HDCVI водоустойчива камера или 1080P (1920x1080)/30FPS(60Hz), 25FPS(50Hz), 1/2.7" CMOS progressive сензор, интелигентно IR осветление с обхват до 30 метра, IR cut Filter, 0.01Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on, фиксиран обектив 3.6мм, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR. Тем. от -30°C ~ +60°C, DC12V, Max 3.6W. За външен монтаж. IP67. Произход: Dahua, Китай		↓ 46
HAC-HFW1200DP-0360B 	2 Megapixel Day&Night HDCVI водоустойчива камера или 1080P (1920x1080)/30FPS(60Hz), 25FPS(50Hz), 1/2.7" CMOS progressive сензор, интелигентно IR осветление с обхват до 80 метра, IR cut Filter, 0.01Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on, фиксиран обектив 3.6мм, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR. Тем. от -30°C ~ +60°C, DC12V, Max 5W. За външен монтаж. IP67. Произход: Dahua, Китай		↓ 61
HAC-HDW1200RP-VF 	2 Megapixel Day&Night HDCVI водоустойчива куполна камера или 1080P (1920x1080)/ 30FPS(60Hz), 25FPS(50Hz), 1/2.7" CMOS progressive сензор, интелигентно IR осветление с обхват до 30 метра, IR cut Filter, 0.01Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on, варифокален обектив обектив 2.7-12мм, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR. Тем. от -30°C ~ +60°C, DC12V, Max 3.8W. За външен монтаж. IP67. Произход: Dahua, Китай		↓ 67
HAC-HFW1200RP-VF 	2 Megapixel Day&Night HDCVI водоустойчива камера или 1080P (1920x1080)/30FPS(60Hz), 25FPS(50Hz), 1/2.7" CMOS progressive сензор, интелигентно IR осветление с обхват до 30 метра, IR cut Filter, 0.02Lux@F1.4(AGC ON), 0Lux IR on, варифокален обектив обектив 2.7-12мм, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR. Тем. от -30°C ~ +60°C, DC12V, Max 3.8W. За външен монтаж. IP67. Произход: Dahua, Китай		↓ 67
HAC-HFW1200RP-VF-IRE6 	2 Megapixel Day&Night HDCVI водоустойчива камера или 1080P (1920x1080)/30FPS(60Hz), 25FPS(50Hz), 1/2.7" CMOS progressive сензор, интелигентно IR осветление с обхват до 60 метра, IR cut Filter, 0.01Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on, варифокален обектив обектив 2.7-12мм, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR. Тем. от -30°C ~ +60°C, DC12V, Max 8.5W. За външен монтаж. IP67. Произход: Dahua, Китай		↓ 72

HDCVI КАМЕРИ 1.4 МЕГАПИКСЕЛА

HAC-HDW2120EP-0360B <i>HD, Gen II</i> 	1.4 Megapixel Day&Night Gen II HDCVI водоустойчива куполна камера или 720P (1305x1049) / 30/60FPS(60Hz), 25/50FPS(50Hz), 1/3" Sony Exmor CMOS сензор, интелигентно IR осветление с обхват до 50 метра, OSD menu, IR cut Filter, 0.01Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on, фиксиран обектив 3.6мм, D-WDR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR. Тем. от -30°C ~ +60°C, DC12V, Max 4W. За външен монтаж. IP67. Произход: Dahua, Китай		 51
HAC-HFW2120EP-0360B <i>HD, Gen II</i> 	1.4 Megapixel Day&Night Gen II HDCVI водоустойчива камера или 720P (1305x1049) / 30/60FPS(60Hz), 25/50FPS(50Hz), 1/3" Sony Exmor CMOS сензор, интелигентно IR осветление с обхват до 40 метра, OSD menu, IR cut Filter, 0.01Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on, фиксиран обектив 3.6мм, D-WDR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR. Тем. от -30°C ~ +60°C, DC12V, Max 5.3W. За външен монтаж. IP67. Произход: Dahua, Китай		 53
HAC-HDBW2120FP-0280B <i>HD, Gen II</i> 	1.4 Megapixel Day&Night Gen II HDCVI вандалоустойчива куполна камера или 720P (1305x1049) / 30/60FPS(60Hz), 25/50FPS(50Hz), 1/3" Sony Exmor CMOS сензор, интелигентно IR осветление с обхват до 20 метра, вграден микрофон, OSD menu, IR cut Filter, 0.01Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on, фиксиран обектив 2.8мм, D-WDR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR. Тем. от -30°C ~ +60°C, DC12V, Max 3.2W. За външен монтаж. IP67, IK10. Произход: Dahua, Китай		66
HAC-HDW2120RP-Z <i>HD, Gen II</i> 	1.4 Megapixel Day&Night Gen II HDCVI водоустойчива куполна камера или 720P (1305x1049) / 30/60FPS(60Hz), 25/50FPS(50Hz), 1/3" Sony Exmor CMOS сензор, интелигентно IR осветление с обхват до 60 метра, OSD menu, IR cut Filter, 0.01Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on, моторизиран обектив 2.7-12мм, D-WDR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR. Тем. от -30°C ~ +60°C, DC12V, Max 6.6W. За външен монтаж. IP67. Произход: Dahua, Китай		 77
HAC-HFW2120RP-Z <i>HD, Gen II</i> 	1.4 Megapixel Day&Night Gen II HDCVI водоустойчива камера или 720P (1305x1049) / 30/60FPS(60Hz), 25/50FPS(50Hz), 1/3" Sony Exmor CMOS сензор, интелигентно IR осветление с обхват до 30 метра, OSD menu, IR cut Filter, 0.01Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on, моторизиран обектив 2.7-12мм, D-WDR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR. Тем. от -30°C ~ +60°C, DC12V, Max 7.5W. За външен монтаж. IP67. Произход: Dahua, Китай		80

HDCVI КАМЕРИ 2.4 МЕГАПИКСЕЛА

HAC-HDW2220EP-0360B <i>FullHD, Gen II</i> 	2.4 Megapixel Day&Night Gen II HDCVI водоустойчива куполна камера или 1080P (1984x1225) / 25/30fps@1080P (1920x1080); 25/30/50/60fps@720P (1280x720), 1/2.8" Sony Exmor CMOS сензор, интелигентно IR осветление с обхват до 50 метра, OSD menu, IR cut Filter, 0.05Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on, фиксиран обектив 3.6мм, D-WDR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR. Тем. от -30°C ~ +60°C, DC12V, Max 5W. За външен монтаж. IP67. Произход: Dahua, Китай		 61
HAC-HFW2220EP-0360B <i>FullHD, Gen II</i> 	2.4 Megapixel Day&Night Gen II HDCVI водоустойчива камера или 1080P (1984x1225) / 25/30fps@1080P (1920x1080); 25/30/50/60fps@720P (1280x720), 1/2.8" Sony Exmor CMOS сензор, интелигентно IR осветление с обхват до 40 метра, OSD menu, IR cut Filter, 0.05Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on, фиксиран обектив 3.6мм, D-WDR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR. Тем. от -30°C ~ +60°C, DC12V, Max 5.5W. За външен монтаж. IP67. Произход: Dahua, Китай		 63
HAC-HDW2220RP-Z <i>FullHD, Gen II</i> 	2.4 Megapixel Day&Night Gen II HDCVI водоустойчива куполна камера или 1080P (1984x1225) / 25/30fps@1080P (1920x1080); 25/30/50/60fps@720P (1280x720), 1/2.8" Sony Exmor CMOS сензор, интелигентно IR осветление с обхват до 60 метра, OSD menu, IR cut Filter, 0.05Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on, моторизиран обектив 2.7-12мм, D-WDR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR. Тем. от -30°C ~ +60°C, DC12V, Max 6.8W. За външен монтаж. IP67. Произход: Dahua, Китай		106

HAC-HFW2220RP-Z-IRE6 FullHD, Gen II 	2.4 Megapixel Day&Night Gen II HDCVI водоустойчива камера или 1080P (1984x1225) / 25/30fps@1080P (1920x1080); 25/30/50/60fps@720P (1280x720) , 1/2.8" Sony Exmor CMOS сензор, интелигентно IR осветление с обхват до 60 метра , OSD menu, IR cut Filter, светлочувствителност 0.05Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on, моторизиран обектив 2.7-12мм, D-WDR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR. Тем. от -30°C ~ +60°C, DC12V, Max 11W. За външен монтаж. IP67. Произход: Dahua, Китай		106
HAC-HF3220E FullHD, Gen II 	2.4 Megapixel True Day&Night Gen II HDCVI бокс камера или 1080P (1984x1225) / 25/30fps@1080P (1920x1080); 25/30/50/60fps@720P (1280x720) , 1/2.8" Sony Exmor CMOS сензор. Manual/Auto Iris. OSD menu, IR cut Filter, светлочувствителност 0.05Lux@F1.4, D-WDR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR. Възможност за превключване на CVI изхода към CVBS (PAL). RS485, 1 алармен вход/1 алармен изход, 1 аудио вход. Тем. от -30°C ~ +60°C, метален корпус, AC24V/DC12V, Max 6W. НОВО! Произход: Dahua, Китай		142
HAC-HDBW3220E-Z FullHD, Gen II 	2.4 Megapixel True Day&Night Gen II HDCVI вандалоустойчива куполна камера или 1080P (1984x1225) / 25/30fps@1080P (1920x1080); 25/30/50/60fps@720P (1280x720) , 1/2.8" Sony Exmor CMOS сензор, интелигентно IR осветление с обхват до 50 метра . Auto Iris. OSD menu, IR cut Filter, светлочувствителност 0.05Lux/F1.4, 0Lux IR on, моторизиран обектив 2.7-12мм, D-WDR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR. Възможност за превключване на CVI изхода към CVBS (PAL). 1 алармен вход/1 алармен изход, 1 аудио вход. Тем. от -30°C ~ +60°C, метален корпус, AC24V/DC12V, Max 8.4W. IP67 & IK10. НОВО! Произход: Dahua, Китай		194
HAC-HFW3220E-Z FullHD, Gen II 	2.4 Megapixel True Day&Night Gen II HDCVI водоустойчива камера или 1080P (1984x1225) / 25/30fps@1080P (1920x1080); 25/30/50/60fps@720P (1280x720) , 1/2.8" Sony Exmor CMOS сензор, интелигентно IR осветление с обхват до 50 метра . Auto Iris. OSD menu, IR cut Filter, светлочувствителност 0.05Lux/F1.4, 0Lux IR on, моторизиран обектив 2.7-12мм, D-WDR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR. Възможност за превключване на CVI изхода към CVBS (PAL). 1 алармен вход/1 алармен изход, 1 аудио вход. Тем. от -30°C ~ +60°C, метален корпус, AC24V/DC12V, Max 7.5W. IP67. НОВО! Произход: Dahua, Китай		194

HDCVI PTZ КАМЕРИ

SD59220I-HC FullHD, 20x 	2 Megapixel Day&Night HDCVI PTZ камера или 1080P (1920x1080) / 25/30fps@1080P (1920x1080); 50/60fps@720P (1280x720) , 1/2.8" Sony Exmor CMOS сензор, 20 кратно оптично увеличение. Обектив 4.7-94mm, F1.6~F2.6 , IR cut Filter, IR подсвет с до 100м дистанция на светене, OSD menu, светлочувствителност Color: 0.05Lux@F1.4; B/W: 0.005Lux@F1.4, 0Lux (IR on); 360° ротация, Tilt 15° ~ 90°, auto flip 180°, 255 preset позиции, 8 маршрута, PTZ контрол, D-WDR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, 1 HDCVI изход, 1 аудио вход; 2 алармени входа, 1 алармен изход, RS485, захранване AC24V/3000mA. 12W, 25W (IR on) . Възможност за превключване на CVI изхода към CVBS (PAL). Тем. от -40°C ~ +70°C. IP66 –подходяща за външен монтаж. Със стойка за стена. Произход: Dahua, Китай		 501
SD6C220I-HC FullHD, 20x 	2 Megapixel Day&Night HDCVI PTZ камера или 1080P (1920x1080) / 25/30fps@1080P (1920x1080); 50/60fps@720P (1280x720) , 1/2.8" Sony Exmor CMOS сензор, 20 кратно оптично увеличение. Обектив 4.7-94mm, F1.4~F2.6 , IR cut Filter, IR подсвет с до 100м дистанция на светене, OSD menu, светлочувствителност Color: 0.05Lux@F1.4; B/W: 0.005Lux@F1.4, 0Lux (IR on); 360° ротация, Tilt 15° ~ 90°, auto flip 180°, 300 preset позиции, 8 маршрута, PTZ контрол, D-WDR, AWB, AGC, BLC, Ultra DNR, Auto iris, Auto focus, 1 HDCVI изход, 1 аудио вход; 2 алармени входа, 1 алармен изход, RS485, захранване AC24V/3000mA. 10.5W, 26W (IR on) . Възможност за превключване на CVI изхода към CVBS (PAL). Тем. от -40°C ~ +60°C. IP66 –подходяща за външен монтаж. Със стойка за стена. НОВО! Произход: Dahua, Китай		589

SD59230I-HC

FullHD, 30x



2 Megapixel Day&Night HDCVI PTZ камера или 1080P (1920x1080) / 25/30fps@1080P (1920x1080); 50/60fps@720P (1280x720), 1/2.8" Sony Exmor CMOS сензор, 30кратно оптично увеличение. Обектив 4.3-129mm, F1.6~F5, IR cut Filter, IR подсвет с до 100м дистанция на светене, OSD menu, светлочувствителност Color: 0.05Lux@F1.6; B/W: 0.005Lux@F1.6, 0Lux (IR on); 360° ротация, Tilt 15° ~ 90°, auto flip 180°, 255 preset позиции, 8 маршрута, PTZ контрол, D-WDR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, 1 HDCVI изход, 1 аудио вход; 2 алармени входа, 1 алармен изход, RS485, захранване AC24V/3000mA. 12W, 25W (IR on). Възможност за превключване на CVI изхода към CVBS (PAL). Тем. от -40°C ~ +70°C. IP66 –подходяща за външен монтаж. Със стойка за стена.

Произход: Dahua, Китай



681

HDCVI СКРИТИ КАМЕРИ

HUM3100BP-0360B



1 Megapixel Day&Night HDCVI мини камера или 720P (1280x720)/ 30FPS(60Hz), 25FPS(50Hz), 1/2.9" CMOS progressive сензор, светлочувствителност 0.05Lux/F2.8, фиксиран Pinhole обектив 3.6мм, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR. Тем. от -30°C ~ +60°C, DC12V, Max 1.5W. Метален корпус. Размери 30mmx30mmx15.9mm.

Произход: Dahua, Китай



50



HAC-HUM3101BP



1 Megapixel Day&Night HDCVI мини камера или 720P (1280x720)/ 30FPS(60Hz), 25FPS(50Hz), 1/3" CMOS progressive сензор, Digital WDR, светлочувствителност 0.05Lux/F2.8, фиксиран Pinhole обектив 3.6мм, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR. Тем. от -30°C ~ +60°C. Възможност за превключване на CVI изхода към CVBS (PAL). 1 аудио изход. DC12V, Max 2.5W. Метален корпус. Размери 30mmx30mmx15.9mm.

Произход: Dahua, Китай



70



HDCVI ЦИФРОВИ ВИДЕОРЕКОРДЕРИ (DVR)

HCVR4104C-S2

Tribrid



H.264 4-канално HDCVI трибридно цифрово записващо устройство (DVR); резолюция 720P (1280x720) - скорост на запис 100 кад./сек, поддържа 4 HDCVI или аналогови камери едновременно. Възможност за добавяне на до 2 IP камери чрез заместване на канали (1080P/25 кад./сек; 960p/25 кад./сек; 720P/25 кад./сек), автоматично разпознаване на всеки канал; 4 CVI/аналогови видео входове с автоматично разпознаване, 1 аудио вход/1 аудио изход, VGA/HDMI изходи, твърд диск до 16p. SATA /до 6TB диск/, различни режими за настройка на записа - непрекъснат, ръчен, при движение, PTZ контрол, back-up през USB, IE, CMS; TCP/IP, DNS, DDNS, 2 USB порта, CMS (Central Management Software), наблюдение през мобилен телефон /iPhone, iPad, Android, Windows Phone/, до 128 потребителя едновременно онлайн. Управление с мишка. DC12V/1.5A, 10W. Размери 205mmx205mmx40mm.

Произход: Dahua, Китай



68



HCVR5104C-S2

Tribrid



H.264 4-канално HDCVI трибридно цифрово записващо устройство (DVR); резолюция 1080P (1920x1080) - скорост на запис 60 кад./сек или 720P (1280x720) - скорост на запис 100 кад./сек, поддържа 4 HDCVI или аналогови камери едновременно. Възможност за добавяне на до 2 IP камери чрез заместване на канали (1080P/25 кад./сек; 960p/25 кад./сек; 720P/25 кад./сек), автоматично разпознаване на всеки канал; 4 CVI/аналогови видео входове с автоматично разпознаване, 1 аудио вход/1 аудио изход, VGA/HDMI изходи, твърд диск до 16p. SATA /до 6TB диск/, различни режими за настройка на записа - непрекъснат, ръчен, при движение, PTZ контрол, back-up през USB, IE, CMS; TCP/IP, DNS, DDNS, 2 USB порта, CMS (Central Management Software), наблюдение през мобилен телефон /iPhone, iPad, Android, Windows Phone/, до 128 потребителя едновременно онлайн. Управление с мишка. DC12V/2A, 10W. Размери 205mmx205mmx40mm.

Произход: Dahua, Китай



91

HCVR4108C-S2 <i>Tribrid</i>		H.264 8-канално HDCVI трибридно цифрово записващо устройство (DVR); резолюция 1080P 720P (1280x720) - скорост на запис 200 кад./сек, поддържа 8 HDCVI или аналогови камери едновременно. Възможност за добавяне на до 2 IP камери чрез заместване на канали (1080P/25 кад./сек; 960P/25 кад./сек; 720P/25 кад./сек), автоматично разпознаване на всеки канал; 8 CVI/аналогови видео входове с автоматично разпознаване, 1 аудио вход/1 аудио изход, VGA/HDMI изходи, твърд диск до 16P. SATA /до 6TB диск/, различни режими за настройка на запис - непрекъснат, ръчен, при движение, PTZ контрол, back-up през USB, IE, CMS; TCP/IP, DNS, DDNS, 2 USB порта, CMS (Central Management Software), наблюдение през мобилен телефон /iPhone, iPad, Android, Windows Phone/, до 128 потребителя едновременно онлайн. Управление с мишка. DC12V/2A, 10W. Размери 205mm×205mm×40mm. Произход: Dahua, Китай		101
HCVR5108C-S2 <i>Tribrid</i>		H.264 8-канално HDCVI трибридно цифрово записващо устройство (DVR); резолюция 1080P (1920x1080) - скорост на запис 120 кад./сек или 720P (1280x720) - скорост на запис 200 кад./сек, поддържа 8 HDCVI или аналогови камери едновременно. Възможност за добавяне на до 2 IP камери чрез заместване на канали (1080P/25 кад./сек; 960P/25 кад./сек; 720P/25 кад./сек), автоматично разпознаване на всеки канал; 8 CVI/аналогови видео входове с автоматично разпознаване, 1 аудио вход/1 аудио изход, VGA/HDMI изходи, твърд диск до 16P. SATA /до 6TB диск/, различни режими за настройка на запис - непрекъснат, ръчен, при движение, PTZ контрол, back-up през USB, IE, CMS; TCP/IP, DNS, DDNS, 2 USB порта, CMS (Central Management Software), наблюдение през мобилен телефон /iPhone, iPad, Android, Windows Phone/, до 128 потребителя едновременно онлайн. Управление с мишка. DC12V/2A, 10W. Размери 205mm×205mm×40mm. Произход: Dahua, Китай		139
HCVR5108HE-S2 <i>Tribrid</i>		H.264 8-канално HDCVI трибридно цифрово записващо устройство (DVR); резолюция 1080P (1920x1080) - скорост на запис 120 кад./сек или 720P (1280x720) - скорост на запис 200 кад./сек, поддържа 8 HDCVI или аналогови камери едновременно. Възможност за добавяне на до 2 IP камери чрез заместване на канали (1080P/25 кад./сек; 960P/25 кад./сек; 720P/25 кад./сек), автоматично разпознаване на всеки канал; 8 CVI/аналогови видео входове с автоматично разпознаване, 4 аудио входа/1 аудио изход, VGA/HDMI изходи, твърд диск до 16P. SATA /до 6TB диск/, 8 алармени входа/3 алармени изхода, различни режими за настройка на запис - непрекъснат, ръчен, при движение, RS485 - PTZ контрол, back-up през USB, IE, CMS; TCP/IP, DNS, DDNS, 2 USB порта, CMS (Central Management Software), наблюдение през мобилен телефон /iPhone, iPad, Android, Windows Phone/, до 128 потребителя едновременно онлайн. Управление с мишка. DC12V/2A, 10W. Размери 325mm×255mm×55mm. Произход: Dahua, Китай		169
HCVR5208A-S2 <i>Tribrid, 2HDD</i>		H.264 8-канално HDCVI трибридно цифрово записващо устройство (DVR); резолюция 1080P (1920x1080) - скорост на запис 120 кад./сек или 720P (1280x720) - скорост на запис 200 кад./сек, поддържа 8 HDCVI или аналогови камери едновременно. Възможност за добавяне на до 2 IP камери чрез заместване на канали (1080P/25 кад./сек; 960P/25 кад./сек; 720P/25 кад./сек), автоматично разпознаване на всеки канал; 8 CVI/аналогови видео входове с автоматично разпознаване, 4 аудио входа/1 аудио изход, VGA/HDMI изходи, твърд диск до 26P. SATA /до 6TB диск/, 8 алармени входа/3 алармени изхода, различни режими за настройка на запис - непрекъснат, ръчен, при движение, RS485 - PTZ контрол, back-up през USB, IE, CMS; TCP/IP, DNS, DDNS, 2 USB порта, CMS (Central Management Software), наблюдение през мобилен телефон /iPhone, iPad, Android, Windows Phone/, до 128 потребителя едновременно онлайн. Управление с мишка. DC12V/4A, 15W. Размери 375mm×285mm×55mm. Произход: Dahua, Китай		260

HCVR4116HS-S2 <i>Tribrid</i>	H.264 16-канално HDCVI трибридно цифрово записващо устройство (DVR); резолюция 720P (1280x720) - скорост на запис 400 кад./сек, поддържа 16 HDCVI или аналогови камери едновременно. Възможност за добавяне на до 2 IP камери чрез заместване на канали (1080P/25 кад./сек; 960p/25 кад./сек; 720P/25 кад./сек), автоматично разпознаване на всеки канал; 16 CVI/аналогови видео входове с автоматично разпознаване, 1 аудио входа/1 аудио изход, VGA/HDMI изходи, твърд диск до 16p. SATA /до 6TB диск/, различни режими за настройка на запис - непрекъснат, ръчен, при движение, RS485 - PTZ контрол, back-up през USB, IE, CMS; TCP/IP, DNS, DDNS, 2 USB порта, CMS (Central Management Software), наблюдение през мобилен телефон /iPhone, iPad, Android, Windows Phone/, до 128 потребителя едновременно онлайн. Управление с мишка. DC12V/2A, 10W. Размери 260mmx220mmx40mm. Произход: Dahua, Китай		170
HCVR5116HS-S2 <i>Tribrid</i>	H.264 16-канално HDCVI трибридно цифрово записващо устройство (DVR); резолюция 1080P (1920x1080) - скорост на запис 240 кад./сек или 720P (1280x720) - скорост на запис 400 кад./сек, поддържа 16 HDCVI или аналогови камери едновременно. Възможност за добавяне на до 2 IP камери чрез заместване на канали (1080P/25 кад./сек; 960p/25 кад./сек; 720P/25 кад./сек), автоматично разпознаване на всеки канал; 16 CVI/аналогови видео входове с автоматично разпознаване, 1 аудио входа/1 аудио изход, VGA/HDMI изходи, твърд диск до 16p. SATA /до 6TB диск/, различни режими за настройка на запис - непрекъснат, ръчен, при движение, RS485 - PTZ контрол, back-up през USB, IE, CMS; TCP/IP, DNS, DDNS, 2 USB порта, CMS (Central Management Software), наблюдение през мобилен телефон /iPhone, iPad, Android, Windows Phone/, до 128 потребителя едновременно онлайн. Управление с мишка. DC12V/3A, 10W. Размери 325mmx255mmx55mm. Произход: Dahua, Китай		279
HCVR5116HE-S2 <i>Tribrid</i>	H.264 16-канално HDCVI трибридно цифрово записващо устройство (DVR); резолюция 1080P (1920x1080) - скорост на запис 240 кад./сек или 720P (1280x720) - скорост на запис 400 кад./сек, поддържа 16 HDCVI или аналогови камери едновременно. Възможност за добавяне на до 2 IP камери чрез заместване на канали (1080P/25 кад./сек; 960p/25 кад./сек; 720P/25 кад./сек), автоматично разпознаване на всеки канал; 16 CVI/аналогови видео входове с автоматично разпознаване, 4 аудио входа/1 аудио изход, VGA/HDMI изходи, твърд диск до 16p. SATA /до 6TB диск/, 16 алармени входа/3 алармени изхода, различни режими за настройка на запис - непрекъснат, ръчен, при движение, RS485 - PTZ контрол, back-up през USB, IE, CMS; TCP/IP, DNS, DDNS, 2 USB порта, CMS (Central Management Software), наблюдение през мобилен телефон /iPhone, iPad, Android, Windows Phone/, до 128 потребителя едновременно онлайн. Управление с мишка. DC12V/3A, 10W. Размери 325mmx255mmx55mm. Произход: Dahua, Китай		291
HCVR5216A-S2 <i>Tribrid, 2HDD</i>	H.264 16-канално HDCVI трибридно цифрово записващо устройство (DVR); резолюция 1080P (1920x1080) - скорост на запис 240 кад./сек или 720P (1280x720) - скорост на запис 400 кад./сек, поддържа 16 HDCVI или аналогови камери едновременно. Възможност за добавяне на до 2 IP камери чрез заместване на канали (1080P/25 кад./сек; 960p/25 кад./сек; 720P/25 кад./сек), автоматично разпознаване на всеки канал; 16 CVI/аналогови видео входове с автоматично разпознаване, 4 аудио входа/1 аудио изход, VGA/HDMI изходи, твърд диск до 26p. SATA /до 6TB диск/, 16 алармени входа/3 алармени изхода, различни режими за настройка на запис - непрекъснат, ръчен, при движение, RS485 - PTZ контрол, back-up през USB, IE, CMS; TCP/IP, DNS, DDNS, 2 USB порта, CMS (Central Management Software), наблюдение през мобилен телефон /iPhone, iPad, Android, Windows Phone/, до 128 потребителя едновременно онлайн. Управление с мишка. DC12V/5A, 15W. Размери 375mmx285mmx55mm. Произход: Dahua, Китай		 331

HCVR5416L-V2 Tribrid, 4HDD 	Н.264 16-канално HDCVI трибридно цифрово записващо устройство (DVR); резолюция 1080P (1920x1080) - скорост на запис 240 кад./сек или 720P (1280x720) - скорост на запис 400 кад./сек, поддържа 16 HDCVI или аналогови камери едновременно. Възможност за добавяне на до 2 IP камери чрез заместване на канали (1080P/25 кад./сек; 960p/25 кад./сек; 720P/25 кад./сек), автоматично разпознаване на всеки канал; 16 CVI/аналогови видео входове с автоматично разпознаване, 4 аудио входа/1 аудио изход, VGA/HDMI/TV изходи, твърд диск до 46p. SATA /до 6TB диск/, 16 алармени входа/6 алармени изхода, различни режими за настройка на записа - непрекъснат, ръчен, при движение, RS485 - PTZ контрол, RS232, back-up през USB, IE, CMS; TCP/IP, DNS, DDNS, 2 USB порта, CMS (Central Management Software), наблюдение през мобилен телефон /iPhone, iPad, Android, Windows Phone/, до 128 потребителя едновременно онлайн. Управление с мишка. AC100-240V, 40W. Размери 440mmx416mmx68mm. Произход: Dahua, Китай	 496
AKCECOAPI HDCVI		
PFM800 	Преобразувател за пренос на сигнал по усукана двойка за HDCVI камери. Пасивен. Максимално разстояние на работа при резолюция 1080P - 250м; 720P – 400м. Комплект 2 броя. Произход: Dahua, Китай	 6
TP2105 	Видео конвертор HDCVI към CVBS, HDMI или VGA. 1 x CVI вход BNC конектор. 1 x CVI Loop изход BNC конектор. 1 x HDMI изход, 1 x VGA изход, 1 x CVBS (AV) изход BNC конектор. RS485. Раб. темп. -10÷55C°, 10%~90% RH. Размери 162mmx136.4mmx30mm, 200g. Захранване DC 12V, ≤15W. Произход: Dahua, Китай	 75
TP2600 	HDCVI дистрибутор, 1 вход, 3 изхода. BNC конектори. Подържани резолюции 25/30/50/60fps@720P & 25/30fps@1080P. Размери 104.6mmx96.2mmx29.5mm, 200g. Захранване DC 12V, ≤5W Произход: Dahua, Китай	 77
OTC102T / OTC102R 	Едноканален HDCVI оптичен предавател / приемник. Пренос на сигнал без загуби до 20км. Single-mode. 1 x FC конектор, 1 x BNC конектор. Дължина на вълната T/R 1310/1550nm. Цифров пренос. 4 LED индикатора. Размери 104.6x96.2x29.5mm, 200g. Захранване DC12V/≤5W. Тем. от -40°C ~ +75°C. /Цената е за брой/ Произход: Dahua, Китай	 95 По заявка
PFO2410T / PFO2410R 	Четириканален HDCVI оптичен предавател / приемник. Пренос на сигнал без загуби до 20км. Single-mode. 1 x FC конектор, 4 x BNC конектор, 1 x RS485 конектор. Дължина на вълната T/R 1310/1550nm. Цифров пренос. Размери 100x150x30mm, 480g. Захранване DC12V/≤6W. Тем. от -40°C ~ +70°C. /Цената е за брой/ Произход: Dahua, Китай	 122 По заявка
PFO2910T 	Шеснадесетканален HDCVI оптичен предавател. Пренос на сигнал без загуби до 20км. Single-mode. 1 x SFP+ конектор, 16 x BNC конектор, 2 x RS485 конектор. Дължина на вълната T/R 1310/1550nm. Цифров пренос. Размери 440x300x43.65mm, 3390g. Захранване DC12V/≤24W. Тем. от -40°C ~ +70°C. Произход: Dahua, Китай	 460 По заявка
PFO2910R 	Шеснадесетканален HDCVI оптичен приемник. Пренос на сигнал без загуби до 20км. Single-mode. 1 x SFP+ конектор, 16 x BNC конектор, 2 x RS485 конектор. Дължина на вълната T/R 1310/1550nm. Цифров пренос. Размери 440x300x43.65mm, 3390g. Захранване DC12V/≤24W. Тем. от -40°C ~ +70°C. Произход: Dahua, Китай	486 По заявка

HD-TVI ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ TVT

HD-TVI КАМЕРИ

TD7514TS-P/D/AR1/2.8 	1.3 Megapixel Day&Night HD-TVI куполна камера или 720p (1280x720)/30FPS(60Hz), 25FPS(50Hz), 1/3" CMOS progressive сензор, интелигентно IR осветление с обхват до 30 метра, IR cut Filter, фиксиран обектив 2.8мм, AWB, AGC. Тем. от -20°C ~ +50°C, DC12V, За вътрешен монтаж - олекотен пластмасов корпус. Произход: TVT Digital, Китай		33
TD7514TS-P/D/AR1/3.6 	1.3 Megapixel Day&Night HD-TVI куполна камера или 720p (1280x720)/30FPS(60Hz), 25FPS(50Hz), 1/3" CMOS progressive сензор, интелигентно IR осветление с обхват до 30 метра, IR cut Filter, фиксиран обектив 3.6мм, AWB, AGC. Тем. от -20°C ~ +50°C, DC12V, За вътрешен монтаж - олекотен пластмасов корпус. Произход: TVT Digital, Китай		36
TD7514TS-P/D/IR1/3.6 	1.3 Megapixel Day&Night HD-TVI куполна камера или 720p (1280x720)/30FPS(60Hz), 25FPS(50Hz), 1/3" CMOS progressive сензор, интелигентно IR осветление с обхват до 30 метра, IR cut Filter, фиксиран обектив 3.6мм, AWB, AGC. Тем. от -40°C ~ +70°C, DC12V, IP66 – подходяща за външен монтаж. Произход: TVT Digital, Китай		39
TD7412TS-P/D/IR1 	1.3 Megapixel Day&Night HD-TVI камера или 720p (1280x720)/30FPS(60Hz), 25FPS(50Hz), 1/3" CMOS progressive сензор, интелигентно IR осветление с обхват до 20 метра, IR cut Filter, фиксиран обектив 3.6мм, AWB, AGC. Тем. от -40°C ~ +70°C, DC12V, IP66 – подходяща за външен монтаж. Произход: TVT Digital, Китай		39
TD7514TS-P/D/IR1/2.8 	1.3 Megapixel Day&Night HD-TVI куполна камера или 720p (1280x720)/30FPS(60Hz), 25FPS(50Hz), 1/3" CMOS progressive сензор, интелигентно IR осветление с обхват до 30 метра, IR cut Filter, фиксиран обектив 2.8мм, AWB, AGC. Тем. от -40°C ~ +70°C, DC12V, IP66 – подходяща за външен монтаж. Произход: TVT Digital, Китай		40
TD7412TS-P/D/FZ/IR2 	1.3 Megapixel Day&Night HD-TVI камера или 720p (1280x720)/30FPS(60Hz), 25FPS(50Hz), 1/3" CMOS progressive сензор, интелигентно IR осветление с обхват до 20 метра, IR cut Filter, варифокален обектив 2.8-12мм, AWB, AGC. Тем. от -40°C ~ +70°C, DC12V, IP66 – подходяща за външен монтаж. Произход: TVT Digital, Китай		65
TD7524TE-D/AR1/2.8 	2 Megapixel Day&Night HD-TVI пластмасова куполна камера или 1080p (1920x1080)/ 30FPS(60Hz), 25FPS(50Hz), 1/3" Aptina CMOS progressive сензор, интелигентно IR осветление с обхват до 30 метра, IR cut Filter, фиксиран обектив 2.8мм, AWB, AGC. Тем. от -40°C ~ +70°C, DC12V. Подходяща за вътрешен монтаж. Произход: TVT Digital, Китай		45
TD7524TE-D/AR1/3.6 	2 Mpixel Day&Night HD-TVI пластмасова куполна камера или 1080p (1920x1080)/ 30FPS(60Hz), 25FPS(50Hz), 1/3" Aptina CMOS progressive сензор, интелигентно IR осветление с обхват до 30 метра, IR cut Filter, фиксиран обектив 3.6мм, AWB, AGC. Тем. от -40°C ~ +70°C, DC12V. Подходяща за вътрешен монтаж. Произход: TVT Digital, Китай		47
TD7422TE-D/IR1 	2 Megapixel Day&Night HD-TVI камера или 1080p (1920x1080)/ 30FPS(60Hz), 25FPS(50Hz), 1/3" Aptina CMOS progressive сензор, интелигентно IR осветление с обхват до 20 метра, IR cut Filter, фиксиран обектив 3.6мм, AWB, AGC. Тем. от -40°C ~ +70°C, DC12V, IP66 – подходяща за външен монтаж. Произход: TVT Digital, Китай		53
TD7524TE-D/IR1/3.6 	2 Megapixel Day&Night HD-TVI куполна камера или 1080p (1920x1080)/ 30FPS(60Hz), 25FPS(50Hz), 1/3" Aptina CMOS progressive сензор, интелигентно IR осветление с обхват до 30 метра, IR cut Filter, фиксиран обектив 3.6мм, AWB, AGC. Тем. от -40°C ~ +70°C, DC12V, IP66 – подходяща за външен монтаж. Произход: TVT Digital, Китай		57

TD7524TE-D/IR1/2.8 TVT TVT DIGITAL	2 Megapixel Day&Night HD-TVI куполна камера или 1080p (1920x1080)/30FPS(60Hz), 25FPS(50Hz), 1/3" Aptina CMOS progressive сензор, интелигентно IR осветление с обхват до 30 метра, IR cut Filter, фиксиран обектив 2.8мм, AWB, AGC. Тем. от -40°C ~ +70°C, DC12V, IP66 – подходяща за външен монтаж. Произход: TVT Digital, Китай		57
TD7525TE-D/FZ/IR2 TVT TVT DIGITAL	2 Megapixel Day&Night HD-TVI куполна камера или 1080p (1920x1080)/30FPS(60Hz), 25FPS(50Hz), 1/3" Aptina CMOS progressive сензор, интелигентно IR осветление с обхват до 30 метра, IR cut Filter, варифокален обектив 2.8-12мм, AWB, AGC. Тем. от -40°C ~ +70°C, DC12V, IP66 – подходяща за външен монтаж. Произход: TVT Digital, Китай		81
TD7423TE-D/FZ/IR3 TVT TVT DIGITAL	2 Megapixel Day&Night HD-TVI камера или 1080p (1920x1080)/30FPS(60Hz), 25FPS(50Hz), 1/3" Aptina CMOS progressive сензор, интелигентно IR осветление с обхват до 50 метра, IR cut Filter, варифокален обектив 2.8-12мм, AWB, AGC. Тем. от -40°C ~ +70°C, DC12V, IP66 – подходяща за външен монтаж. Произход: TVT Digital, Китай		87
TD7622TM TVT TVT DIGITAL	2 Megapixel DAY/NIGHT HD-TVI камера или 1080p (1920x1080)/25FPS. 1/3" Progressive CMOS сензор. 20кратно оптично увеличение. Обектив 4.7-94mm, F1.6~F3.5, IR cut Filter. H.264/MPEG-4/MJPEG, резолюция 1080p (1920x1080)@25/30FPS 720p (1280x720)/30FPS, VGA (640x480)/30fps. IR подсвет с до 100м дистанция на светене. 360° ротация. 255 preset, 8 маршрута, PTZ контрол, WDR, 1 HD-TVI изход, 1 аудио вход; 7 алармен вход, 1 алармен изход, RS422/RS485, захранване AC24V/3000mA. IP66 –подходяща за външен монтаж. Със стойка за стена. Произход: TVT Digital, Китай		↓ 761

HD-TVI ЦИФРОВИ ВИДЕОРЕКОРДЕРИ (DVR) - TVT

TD2704TS-PL TVT TVT DIGITAL	H.264 4-канално HD-TVI цифрово записващо устройство (DVR); резолюция 1080p (1920x1080) - скорост на запис 50 кад./сек или 720p (1280x720) - скорост на запис 100 кад./сек, поддържа 4 HD-TVI и аналогови камери едновременно + 1 IP камера (1080p/25 кад./сек; 960p/25 кад./сек; 720p/25 кад./сек, автоматично разпознаване на всеки канал; 4 TVI/аналогови видео входове с автоматично разпознаване, 1 аудио вход/1 аудио изход, VGA/HDMI изходи, твърд диск до 16p. SATA /до 6TB диск/, различни режими за настройка на записа - непрекъснат, ръчен, при движение, RS485 - PTZ контрол, back-up през USB, IE, CMS; TCP/IP, DNS, DDNS, 2 USB порта, CMS (Central Management Software), наблюдение през мобилен телефон /iPhone, iPad, Android/, до 10 потребителя едновременно онлайн. Локална визуализация – 4 канала, отдалечена визуализация / main stream – 4 канала. Mouse control. Размери 255x210x42mm. Произход: TVT Digital, Китай		83
TD2708TS-PL TVT TVT DIGITAL	H.264 8-канален Tribrid HD-TVI DVR; резолюция 3MP (2048x1536) - скорост на запис 75 кад./сек; 1080p (1920x1080) - скорост на запис 100 кад./сек или 720p (1280x720) - скорост на запис 200 кад./сек, поддържа 8 HD-TVI и аналогови камери едновременно + 4 IP камери (3MP/общо 75 кад./сек; 1080p/25 кад./сек; 960p/25 кад./сек; 720p/25 кад./сек), 8 TVI/аналогови видео входове с автоматично разпознаване, 1 аудио вход/1 аудио изход, VGA/HDMI изходи, твърд диск - 16p. SATA /до 6TB диск/, режими за настройка на записа - непрекъснат, ръчен, при движение, RS485 - PTZ контрол, back-up през USB, IE, CMS; TCP/IP, DNS, DDNS, 2 USB порта, CMS (Central Management Software), наблюдение през мобилен телефон /iPhone, iPad, Android/, до 10 потребителя едновременно онлайн. Локална визуализация – 8 канала, отдалечена визуализация / main stream – 4 канала. Mouse control. Размери 255x210x42mm. Произход: TVT Digital, Китай		139

TD2716TS-PL



H.264 16-канален Tribrid HD-TVI DVR; резолюция **3MP (2048x1536)** - скорост на запис **75 кад./сек; 1080p (1920x1080)** - скорост на запис **200 кад./сек** или **720p (1280x720)** - скорост на запис **400 кад./сек, поддържа 16 HD-TVI и аналогови камери едновременно + 8 IP камери (3MP/общо 75 кад./сек; 1080p/25 кад./сек; 960p/25 кад./сек; 720p/25 кад./сек), 16 TVI/аналогови видео входове с автоматично разпознаване, 1 аудио вход/1 аудио изход, VGA/HDMI изходи, твърд диск - 16p. SATA /до 6TB диск/, режими за настройка на записа - непрекъснат, ръчен, при движение, RS485 - PTZ контрол, back-up през **USB, IE, CMS;** TCP/IP, DNS, DDNS, 2 USB порта, CMS (Central Management Software), наблюдение през мобилен телефон /iPhone, iPad, Android/, до 10 потребителя едновременно онлайн. **Локална визуализация – 8 канала, отдалечена визуализация / main stream – 4 канала.** Mouse control. Размери 255x210x42mm.**

Произход: TVT Digital, Китай



241

TD2708TE-PL



H.264 8-канален Tribrid HD-TVI DVR; резолюция **3MP (2048x1536)** - скорост на запис **75 кад./сек; 1080p (1920x1080)** - скорост на запис **100 кад./сек** или **720p (1280x720)** - скорост на запис **200 кад./сек, поддържа 8 HD-TVI и аналогови камери едновременно + 4 IP камери (3MP/общо 75 кад./сек; 1080p/25 кад./сек; 960p/25 кад./сек; 720p/25 кад./сек), 8 TVI/аналогови видео входове с автоматично разпознаване, 1 аудио вход/1 аудио изход, VGA/HDMI изходи, твърд диск - 26p. SATA /до 6TB диск/, режими за настройка на записа - непрекъснат, ръчен, при движение, RS485 - PTZ контрол, back-up през **USB, IE, CMS;** TCP/IP, DNS, DDNS, 2 USB порта, CMS (Central Management Software), наблюдение през мобилен телефон /iPhone, iPad, Android/, до 10 потребителя едновременно онлайн. **Локална визуализация – 8 канала, отдалечена визуализация / main stream – 4 канала.** Mouse control. Размери 430x300x55mm.**

Произход: TVT Digital, Китай



201

TD2716TE-PL



H.264 16-канален Tribrid HD-TVI DVR; резолюция **3MP (2048x1536)** - скорост на запис **75 кад./сек; 1080p (1920x1080)** - скорост на запис **200 кад./сек** или **720p (1280x720)** - скорост на запис **400 кад./сек, поддържа 16 HD-TVI и аналогови камери едновременно + 8 IP камери (3MP/общо 75 кад./сек; 1080p/25 кад./сек; 960p/25 кад./сек; 720p/25 кад./сек), 16 TVI/аналогови видео входове с автоматично разпознаване, 1 аудио вход/1 аудио изход, VGA/HDMI изходи, твърд диск - 26p. SATA /до 6TB диск/, режими за настройка на записа - непрекъснат, ръчен, при движение, RS485 - PTZ контрол, back-up през **USB, IE, CMS;** TCP/IP, DNS, DDNS, 2 USB порта, CMS (Central Management Software), наблюдение през мобилен телефон /iPhone, iPad, Android/, до 10 потребителя едновременно онлайн. **Локална визуализация – 8 канала, отдалечена визуализация / main stream – 4 канала.** Mouse control. Размери 255x210x42mm.**

Произход: TVT Digital, Китай



299

АКСЕСОАРИ HD-TVI

TT-TVI02

Преобразувател за пренос на сигнал по усукана двойка за **HD-TVI** камери. Пасивен. Максимално разстояние на работа 250м. **Комплект 2 броя.**

Произход: Tendtop, Китай



7



IP ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ DAHUA

IP КАМЕРИ 1.3 МЕГАПИКСЕЛА

1.3 MP H.264 True DAY/NIGHT IP куполна камера или HD 960P (1280x960)/25FPS. 1/3" progressive scan CMOS Sensor. Обектив фиксиран **3.6mm/F2.1, IR cut Filter. H.264/H.264H/H.264B/MJPEG, резолюция 960P (1280x960)/25FPS, 720P (1280x720)/25FPS, VGA (640x480)/25fps. 3D-DNR шумов филтър, Digital WDR, AGC, AWB, Corridor mode.** Вграден IR LED – с дистанция на светене до **30m. 0.08Lux/F2.1 (Color), 0Lux/F2.1 (IR on).** Network: RJ-45 (10/100Base-T), Communication protocol: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS; Поддържа **ONVIF, CGI.** Наблюдение през мобилен телефон (iPhone, iPad, Android, Windows Phone). Безплатен софтуер за запис. Температура - 30°C ~ 60°C; захранване **DC12V, <3.8W, PoE (802.3af).** IP67–**подходяща за външен монтаж.**
Произход: Dahua, Китай

IPC-HDW1120SP-0360B

HD



↓
69

1.3 MP H.264 True DAY/NIGHT IP водоустойчива камера или HD 960P (1280x960)/25FPS. 1/3" progressive scan CMOS Sensor. Обектив фиксиран **3.6mm/F2.1, IR cut Filter. H.264/H.264H/H.264B/MJPEG, резолюция 960P (1280x960)/25FPS, 720P (1280x720)/25FPS, VGA (640x480)/25fps. 3D-DNR шумов филтър, Digital WDR, AGC, AWB, Corridor mode.** Вграден IR LED – с дистанция на светене до **30m. 0.08Lux/F2.1 (Color), 0Lux/F2.1 (IR on).** Network: RJ-45 (10/100Base-T), Communication protocol: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS; Поддържа **ONVIF, CGI.** Наблюдение през мобилен телефон (iPhone, iPad, Android, Windows Phone). Безплатен софтуер за запис. Температура - 30°C ~ 60°C; захранване **DC12V, <4.8W, PoE (802.3af).** IP67–**подходяща за външен монтаж.**
Произход: Dahua, Китай

IPC-HFW1120SP-0360B

HD



↓
69

1.3 MP H.264 True DAY/NIGHT IP вандалоустойчива куполна камера или HD 960P (1280x960)/25FPS. 1/3" Aptina CMOS Sensor. Обектив фиксиран **2.8mm/F2.0, IR cut Filter. H.264/H.264H/H.264B/MJPEG, резолюция 960P (1280x960)/25FPS, 720P (1280x720)/25FPS, D1(704x576/704x480)/25fps. 3D-DNR шумов филтър, Digital WDR, AGC, AWB.** Светлочувствителност **0.1lux/F1.8(color).** Вграден **микрофон.** Network: RJ-45 (10/100Base-T), Communication protocol: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour; Поддържа **ONVIF Profil S.** Слот за Micro SD карта - до 64GB. Наблюдение през мобилен телефон (iPhone, iPad, Android, Windows Phone). Безплатен софтуер за запис. Температура - 20°C ~ 60°C; захранване **DC12V, <2.5W, PoE (802.3af).** IP66 & IK10 – **подходяща за външен монтаж.**
Произход: Dahua, Китай

IPC-HDB4100CP-A-0280B

HD, 2.8mm



138

ECO-SAVVY

НОВО!

1.3 MP H.264 True DAY/NIGHT IP вандалоустойчива куполна камера или HD 960P (1280x960)/25FPS. 1/3" Sony Exmor CMOS Sensor. Обектив фиксиран **2.8mm/F1.8, IR cut Filter. H.264/H.264H/H.264B/MJPEG, резолюция 960P (1280x960)/25FPS, 720P (1280x720)/25FPS, VGA (640x480)/25fps. 3D-DNR шумов филтър, Digital WDR, AGC, AWB, Corridor mode.** Вграден **IR LED** – с дистанция на светене до **20m. 0.01Lux/F2.0(Color), 0Lux/F2.0 (IR on).** 1 алармен вход/1 алармен изход. 1 аудио вход/1 аудио изход. **Интелигентни функции: Tripwire, Intrusion, Scene change, Face detect.** Network: RJ-45 (10/100Base-T), Communication protocol: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS; Поддържа **ONVIF, PSIA, CGI.** Слот за Micro SD карта - до 128GB. Наблюдение през мобилен телефон (iPhone, iPad, Android, Windows Phone). Безплатен софтуер за запис. Температура - 30°C ~ 60°C; захранване **DC12V, <5W, PoE (802.3af).** IP67 & IK10 – **подходяща за външен монтаж.**
Произход: Dahua, Китай

IPC-HDBW4120F-AS-0280B

HD, 2.8mm



149

ECO-SAVVY

1.3 MP H.264 True DAY/NIGHT IP вандалоустойчива куполна камера или HD 960P (1280x960)/25FPS. 1/3" progressive scan CMOS Sensor. Обектив фиксиран 3.6mm/F1.2, H.264/ MJPEG, резолюция 960P (1280x960)/25FPS, 720P (1280x720)/25FPS, D1(704x576/704x480)/25fps. Дигитално увеличение 3x. 3D-DNR шумов филтър, Digital WDR, AGC, AWB. Светлочувствителност 0.01lux/F1.2(color). Pan: 0°~180°; Tilt: 0°~90°, 25 preset. Network: RJ-45 (10/100Base-T), Communication protocol: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS; Поддържа ONVIF Profil S. Вграден микрофон. Наблюдение през мобилен телефон (iPhone, iPad, Android, Windows Phone). Безплатен софтуер за запис. Слот за Micro SD Карта – до 64GB. Температура - 20°C ~ 60°C; захранване DC12V, <2.5W, PoE (802.3af). IP66 & IK10 – подходяща за външен монтаж.

Произход: Dahua, Китай



155



1.3 MP H.264 True DAY/NIGHT IP вандалоустойчива куполна камера или HD 960P (1280x960)/25FPS. 1/3" Aptina CMOS Sensor. Обектив моторизиран 2.7-12mm/F1.4, IR cut Filter. H.264/H.264H/H.264B/MJPEG, резолюция 960P (1280x960)/25FPS, 720P (1280x720)/25FPS, VGA (640x480)/25fps. 3D-DNR шумов филтър, Digital WDR, AGC, AWB, Corridor mode. Вграден IR LED – с дистанция на светене до 30m. 0.01Lux/F1.4(Color); 0Lux/F1.4(IR on). Network: RJ-45 (10/100Base-T), Communication protocol: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS; Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Наблюдение през мобилен телефон (iPhone, iPad, Android, Windows Phone). Безплатен софтуер за запис. Температура - 30°C ~ 60°C; захранване DC12V, <7.5W, PoE (802.3af). IP67 & IK10 – подходяща за външен монтаж.

Произход: Dahua, Китай



162

1.3 MP H.264 True DAY/NIGHT IP водоустойчива камера или HD 960P (1280x960)/25FPS. 1/3" Aptina CMOS Sensor. Обектив моторизиран 2.7-12mm/F1.4, IR cut Filter. H.264/H.264H/H.264B/MJPEG, резолюция 960P (1280x960)/25FPS, 720P (1280x720)/25FPS, VGA (640x480)/25fps. 3D-DNR шумов филтър, Digital WDR, AGC, AWB, Corridor mode. Вграден IR LED – с дистанция на светене до 30m. 0.01Lux/F1.4(Color); 0Lux/F1.4(IR on). Network: RJ-45 (10/100Base-T), Communication protocol: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS; Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Наблюдение през мобилен телефон (iPhone, iPad, Android, Windows Phone). Безплатен софтуер за запис. Температура - 30°C ~ 60°C; захранване DC12V, <8.5W, PoE (802.3af). IP66 – подходяща за външен монтаж.

Произход: Dahua, Китай



162

IP КАМЕРИ 2 МЕГАПИКСЕЛА

2 MP H.264 True DAY/NIGHT IP куполна камера или FullHD 1080P (1920x1080)/25FPS. 1/2.7" progressive scan CMOS Sensor. Обектив фиксиран 3.6mm/F2.1, IR cut Filter. H.264/H.264H/H.264B/MJPEG, резолюция 1080P (1920x1080)/25FPS, 720P (1280x720)/25FPS, VGA (640x480)/25fps. 3D-DNR шумов филтър, Digital WDR, AGC, AWB, Corridor mode. Вграден IR LED – с дистанция на светене до 30m. 0.025Lux/F2.1(Color), 0Lux/F2.1(IR on). Network: RJ-45 (10/100Base-T), Communication protocol: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS; Поддържа ONVIF, CGI. Наблюдение през мобилен телефон (iPhone, iPad, Android, Windows Phone). Безплатен софтуер за запис. Температура - 30°C ~ 60°C; захранване DC12V, <4.4W, PoE (802.3af). IP67 – подходяща за външен монтаж.

Произход: Dahua, Китай



81

2 MP H.264 True DAY/NIGHT IP водоустойчива камера или FullHD 1080P (1920x1080)/25FPS. 1/2.7" progressive scan CMOS Sensor. Обектив фиксиран 3.6mm/F2.1, IR cut Filter. H.264/H.264H/H.264B/MJPEG, резолюция 1080P (1920x1080)/25FPS, 720P (1280x720)/25FPS, VGA (640x480)/25fps. 3D-DNR шумов филтър, Digital WDR, AGC, AWB, Corridor mode. Вграден IR LED – с дистанция на светене до 30m. 0.025Lux/F2.1 (Color), 0Lux/F2.1 (IR on). Network: RJ-45 (10/100Base-T), Communication protocol: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS; Поддържа ONVIF, CGI. Наблюдение през мобилен телефон (iPhone, iPad, Android, Windows Phone). Безплатен софтуер за запис. Температура - 30°C ~ 60°C; захранване DC12V, <5.5W, PoE (802.3af). IP67 – подходяща за външен монтаж.

Произход: Dahua, Китай



81

IPC-HDW4220EP-0360B	FullHD		2 MP H.264 True DAY/NIGHT IP куполна камера или FullHD 1080P (1920x1080)/25FPS. 1/2.8" progressive scan CMOS Sensor. Обектив фиксиран 3.6mm/F2.1, IR cut Filter. H.264/H.264H/H.264B/MJPEG, резолюция 1080P (1920x1080)/25FPS, 720P (1280x720)/25FPS, VGA (640x480)/25fps. 3D-DNR шумов филтър, Digital WDR, AGC, AWB, Corridor mode. Вграден IR LED – с дистанция на светене до 50m. 0.01Lux/F2.0 (Color), 0Lux/F2.0 (IR on). Интелигентни функции: Tripwire, Intrusion, Scene change, Face detect Network: RJ-45 (10/100Base-T), Communication protocol: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS; Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Наблюдение през мобилен телефон (iPhone, iPad, Android, Windows Phone). Безплатен софтуер за запис. Температура - 30°C ~ 60°C; захранване DC12V, <3.7W, PoE (802.3af). IP67 – подходяща за външен монтаж. Произход: Dahua, Китай	 	155
IPC-HFW4220BP-0360B	FullHD		2 MP H.264 True DAY/NIGHT IP водоустойчива камера или FullHD 1080P (1920x1080)/25FPS. 1/2.8" progressive scan CMOS Sensor. Обектив фиксиран 3.6mm/F2.1, IR cut Filter. H.264/H.264H/H.264B/MJPEG, резолюция 1080P (1920x1080)/25FPS, 720P (1280x720)/25FPS, VGA (640x480)/25fps. 3D-DNR шумов филтър, Digital WDR, AGC, AWB, Corridor mode. Вграден IR LED – с дистанция на светене до 50m. 0.01Lux/F2.0 (Color), 0Lux/F2.0 (IR on). Интелигентни функции: Tripwire, Intrusion, Scene change, Face detect Network: RJ-45 (10/100Base-T), Communication protocol: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS; Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Наблюдение през мобилен телефон (iPhone, iPad, Android, Windows Phone). Безплатен софтуер за запис. Температура - 30°C ~ 60°C; захранване DC12V, <3.7W, PoE (802.3af). IP67 – подходяща за външен монтаж. Произход: Dahua, Китай	 	166
IPC-HDBW4220F-AS-0360B	FullHD, 2.8mm		2 MP H.264 True DAY/NIGHT IP вандалоустойчива куполна камера или FullHD 1080P (1920x1080)/25FPS. 1/2.8" Sony Exmor CMOS Sensor. Обектив фиксиран 2.8mm/F1.8, IR cut Filter. H.264/H.264H/H.264B/MJPEG, резолюция 1080P (1920x1080)/25FPS, 720P (1280x720)/25FPS, VGA (640x480)/25fps. 3D-DNR шумов филтър, Digital WDR, AGC, AWB, Corridor mode. Вграден IR LED – с дистанция на светене до 20m. 0.01Lux/F2.0(Color), 0Lux/F2.0 (IR on). 1 алармен вход/1 алармен изход. 1 аудио вход/1 аудио изход. Интелигентни функции: Tripwire, Intrusion, Scene change, Face detect. Network: RJ-45 (10/100Base-T), Communication protocol: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS; Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Слот за Micro SD карта - до 128GB. Наблюдение през мобилен телефон (iPhone, iPad, Android, Windows Phone). Безплатен софтуер за запис. Температура - 30°C ~ 60°C; захранване DC12V, <5W, PoE (802.3af). IP67 & IK10 – подходяща за външен монтаж. Произход: Dahua, Китай	  	137
IPC-HDBW4220F-AS-0280B	FullHD		2 MP H.264 True DAY/NIGHT IP вандалоустойчива куполна камера или FullHD 1080P (1920x1080)/25FPS. 1/2.8" Sony Exmor CMOS Sensor. Обектив фиксиран 3.6mm/F1.8, IR cut Filter. H.264/H.264H/H.264B/MJPEG, резолюция 1080P (1920x1080)/25FPS, 720P (1280x720)/25FPS, VGA (640x480)/25fps. 3D-DNR шумов филтър, Digital WDR, AGC, AWB, Corridor mode. Вграден IR LED – с дистанция на светене до 20m. 0.01Lux/F2.0(Color), 0Lux/F2.0 (IR on). 1 алармен вход/1 алармен изход. 1 аудио вход/1 аудио изход. Интелигентни функции: Tripwire, Intrusion, Scene change, Face detect. Network: RJ-45 (10/100Base-T), Communication protocol: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS; Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Слот за Micro SD карта - до 128GB. Наблюдение през мобилен телефон (iPhone, iPad, Android, Windows Phone). Безплатен софтуер за запис. Температура - 30°C ~ 60°C; захранване DC12V, <5W, PoE (802.3af). IP67 & IK10 – подходяща за външен монтаж. Произход: Dahua, Китай	 	165
IPC-HDBW2200RP-Z	FullHD		2 MP H.264 True DAY/NIGHT IP вандалоустойчива куполна камера или FullHD 1080P (1920x1080)/25FPS. 1/2.8" progressive scan CMOS Sensor. Обектив моторизиран 2.7-12mm/F1.4, IR cut Filter. H.264/H.264H/H.264B/MJPEG, резолюция 1080P (1920x1080)/25FPS, 960P (1280x960)/25FPS, 720P (1280x720)/25FPS, VGA (640x480)/25fps. 3D-DNR шумов филтър, Digital WDR, AGC, AWB, Corridor mode. Вграден IR LED – с дистанция на светене до 30m. 0.01Lux/F1.4(Color); 0Lux/F1.4(IR on). Network: RJ-45 (10/100Base-T), Communication protocol: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS; Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Наблюдение през мобилен телефон (iPhone, iPad, Android, Windows Phone). Безплатен софтуер за запис. Температура - 30°C ~ 60°C; захранване DC12V, <8.5W, PoE (802.3af). IP67 & IK10 – подходяща за външен монтаж. Произход: Dahua, Китай		181

IPC-HFW2200RP-Z FullHD	2 MP H.264 True DAY/NIGHT IP водоустойчива камера или FullHD 1080P (1920x1080)/25FPS. 1/2.8" progressive scan CMOS Sensor. Обектив моторизиран 2.7-12mm/F1.4, IR cut Filter. H.264/H.264H/H.264B/MJPEG, резолюция 1080P (1920x1080)/25FPS, 960P (1280x960)/25FPS, 720P (1280x720)/25FPS, VGA (640x480)/25fps. 3D-DNR шумов филтър, Digital WDR, AGC, AWB, Corridor mode. Вграден IR LED – с дистанция на светене до 30m. 0.01Lux/F1.4 (Color); 0Lux/F1.4 (IR on). Network: RJ-45 (10/100Base-T), Communication protocol: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS; Поддържа ONVIF, CGI. Наблюдение през мобилен телефон (iPhone, iPad, Android, Windows Phone). Безплатен софтуер за запис. Температура - 30°C ~ 60°C; захранване DC12V, <8.5W, PoE (802.3af). IP66 – подходяща за външен монтаж. Произход: Dahua, Китай	 181
IPC-HF5221E FullHD	2 MP H.264 True DAY/NIGHT IP бокс камера или FullHD 1080P (1920x1080)/25FPS. 1/2.7" progressive scan CMOS Sensor. IR cut Filter. H.264/H.264H/H.264B/MJPEG, резолюция 1080P (1920x1080)/25FPS, 960P (1280x960)/25FPS, 720P (1280x720)/25FPS, VGA (640x480)/25fps. 3D-DNR шумов филтър, Ultra Defog, WDR (120dB), AGC, AWB, BLC, Auto back focus (ABF). Светлочувствителност 0.01Lux/F1.2 (Color), 0.001Lux/F2.0 (B/W). 1 аудио вход, 1 аудио изход. Вграден микрофон. Network: RJ-45 (10/100Base-T), Communication protocol: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x; Интелигентни функции: Tripwire, Intrusion, Scene change, Face detect. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Наблюдение през мобилен телефон (iPhone, iPad, Android, Windows Phone). RS485, 2 алармени входа, 1 алармен изход. Micro SD Карта – до 128GB. Безплатен софтуер за запис. Температура - 30°C ~ 60°C; захранване DC12V/AC24V/ <10W, PoE (802.3af). Произход: Dahua, Китай	 243
IPC-HFW5220EP-Z FullHD	2 MP H.264 True DAY/NIGHT IP водоустойчива камера или FullHD 1080P (1920x1080)/25FPS. 1/2.8" Sony Exmor CMOS Sensor. Обектив моторизиран 2.7-12mm/F1.4, IR cut Filter. H.264/H.264H/H.264B/MJPEG, резолюция 1080P (1920x1080)/25FPS, 960P (1280x960)/25FPS, 720P (1280x720)/25FPS, D1 (704x576)/25fps. 3D-DNR шумов филтър, Digital WDR, AGC, AWB. Вграден IR LED – с дистанция на светене до 50m. Светлочувствителност 0.0015Lux/F1.4 (Color), 0Lux/F1.4 (IR on). Network: RJ-45 (10/100Base-T), Communication protocol: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x; Интелигентни функции: Tripwire, Intrusion, Scene change, Face detect. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. 2 алармен вход / 1 алармен изход. 1 аудио вход / 1 аудио изход. Наблюдение през мобилен телефон (iPhone, iPad, Android, Windows Phone). Слот за Micro SD Карта – до 128GB. Безплатен софтуер за запис. Температура - 30°C ~ 60°C; захранване DC12V, <11.5W, PoE (802.3af). IP67 – подходяща за външен монтаж. Произход: Dahua, Китай	 254
IPC-HDBW8231E-Z FullHD, Star Light H.265	2 MP H.265 Star Light True DAY/NIGHT IP вандалоустойчива куполна камера или FullHD 1080P (1920x1080)/25FPS. 1/2.8" Sony Exmor CMOS Sensor. Обектив моторизиран 2.7-12mm/F1.4, IR cut Filter. H.265/H.264/MJPEG, резолюция 1080P (1920x1080)/25FPS, 960P (1280x960)/25FPS, 720P (1280x720)/25FPS, D1 (704x576)/25fps. 3D-DNR шумов филтър, Ultra WDR (140dB), AGC, AWB. Вграден IR LED – с дистанция на светене до 50m. Светлочувствителност 0.005Lux/F1.4 (Color), 0Lux/F1.4 (IR on). Network: RJ-45 (10/100Base-T), Communication protocol: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS; Интелигентни функции: Tripwire, Intrusion, Scene change, Face detect. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. 1 алармен вход / 1 алармен изход. 1 аудио вход / 1 аудио изход. Наблюдение през мобилен телефон (iPhone, iPad, Android, Windows Phone). Слот за Micro SD Карта – до 128GB. Безплатен софтуер за запис. Температура - 30°C ~ 60°C; захранване DC12V/AC24V, <15W, PoE (802.3af). IP67 & IK10 – подходяща за външен монтаж. Произход: Dahua, Китай	 460

2 MP H.265 Star Light True DAY/NIGHT IP водоустойчива камера или **FullHD 1080P (1920x1080)/25FPS**. 1/2.8" Sony Exmor CMOS Sensor. Обектив моторизиран 2.7-12mm/F1.4, IR cut Filter. H.265/H.264/MJPEG, резолюция **1080P (1920x1080)/25FPS, 960P (1280x960)/25FPS, 720P (1280x720)/25FPS**, D1 (704x576)/25fps. 3D-DNR шумов филтър, **Ultra WDR (140dB), AGC, AWB**. Вграден IR LED – с дистанция на светене до **50m**. Светлочувствителност 0.005Lux/F1.4 (Color), 0Lux/F1.4 (IR on). Network: RJ-45 (10/100Base-T), Communication protocol: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS; **Интелигентни функции: Tripwire, Intrusion, Scene change, Face detect**. Поддържа **ONVIF, PSIA, CGI**. 1 алармен вход / 1 алармен изход. 1 аудио вход / 1 аудио изход. Наблюдение през мобилен телефон (iPhone, iPad, Android, Windows Phone). Слот за Micro SD Карта – до 128GB. Безплатен софтуер за запис. Температура - 30°C ~ 60°C; захранване **DC12V/AC24V, <15W, PoE (802.3af)**. **IP67 & IK10 – подходяща за външен монтаж.**

Произход: Dahua, Китай

IPC-HFW8231E-Z
FullHD, Star Light
H.265



460

НОВО!

IP КАМЕРИ 3 МЕГАПИКСЕЛА

3 MP H.264 True DAY/NIGHT IP куполна камера или **3MP (2048x1536)/25FPS**. 1/3" progressive scan CMOS Sensor. Обектив фиксиран 3.6mm/F2.1, IR cut Filter. H.264/H.264H/H.264B/MJPEG, резолюция **3MP (2048x1536)/25FPS, 3MP (2304x1296)/25FPS, 1080P (1920x1080)/25FPS, 720P (1280x720)/25FPS**, VGA (640x480)/25fps. 3D-DNR шумов филтър, **Digital WDR, AGC, AWB, Corridor mode**. Вграден IR LED – с дистанция на светене до **30m**. 0.045Lux/F2.1 (Color), 0Lux/F2.1 (IR on). Network: RJ-45 (10/100Base-T), Communication protocol: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS; Поддържа **ONVIF, CGI**. Наблюдение през мобилен телефон (iPhone, iPad, Android, Windows Phone). Безплатен софтуер за запис. Температура - 30°C ~ 60°C; захранване **DC12V, <3.7W, PoE (802.3af)**. **IP67 – подходяща за външен монтаж.**

Произход: Dahua, Китай

IPC-HDW1320SP-0360B



97

3 MP H.264 True DAY/NIGHT IP водоустойчива камера или **3MP (2048x1536)/25FPS**. 1/3" progressive scan CMOS Sensor. Обектив фиксиран 3.6mm/F2.1, IR cut Filter. H.264/H.264H/H.264B/MJPEG, резолюция **3MP (2048x1536)/25FPS, 3MP (2304x1296)/25FPS, 1080P (1920x1080)/25FPS, 720P (1280x720)/25FPS**, VGA (640x480)/25fps. 3D-DNR шумов филтър, **Digital WDR, AGC, AWB, Corridor mode**. Вграден IR LED – с дистанция на светене до **30m**. 0.045Lux/F2.1 (Color), 0Lux/F2.1 (IR on). Network: RJ-45 (10/100Base-T), Communication protocol: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS; Поддържа **ONVIF, CGI**. Наблюдение през мобилен телефон (iPhone, iPad, Android, Windows Phone). Безплатен софтуер за запис. Температура - 30°C ~ 60°C; захранване **DC12V, <4.7W, PoE (802.3af)**. **IP67 – подходяща за външен монтаж.**

Произход: Dahua, Китай

IPC-HFW1320SP-0360B



97

3 MP H.264 True DAY/NIGHT IP куполна камера или **3MP (2048x1536)/25FPS**. 1/3" progressive scan CMOS Sensor. Обектив фиксиран 2.8mm/F2.0, IR cut Filter. H.264/H.264H/H.264B/MJPEG, резолюция **3MP (2048x1536)/25FPS, 3MP (2304x1296)/25FPS, 1080P (1920x1080)/25FPS, 720P (1280x720)/25FPS**, VGA (640x480)/25fps. 3D-DNR шумов филтър, **Digital WDR, AGC, AWB, Corridor mode**. Вграден IR LED – с дистанция на светене до **30m**. 0.045Lux/F2.1 (Color), 0Lux/F2.1 (IR on). Network: RJ-45 (10/100Base-T), Communication protocol: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS; Поддържа **ONVIF, CGI**. Наблюдение през мобилен телефон (iPhone, iPad, Android, Windows Phone). Безплатен софтуер за запис. Температура - 30°C ~ 60°C; захранване **DC12V, <3.7W, PoE (802.3af)**. **IP67 – подходяща за външен монтаж.**

Произход: Dahua, Китай

IPC-HDW1320SP-0280B
3MP, 2.8mm



99

НОВО!

IPC-HDBW2300RP-Z	3 MP H.264 True DAY/NIGHT IP вандалоустойчива куполна камера или 3MP (2048x1536)/25FPS. 1/3" progressive scan CMOS Sensor. Обектив моторизиран 2.7-12mm/F1.4, IR cut Filter. H.264/H.264H/H.264B/MJPEG, резолюция 3MP (2048x1536)/25FPS, 1080P (1920x1080)/25FPS, 960P (1280x960)/25FPS, 720P (1280x720)/25FPS, VGA (640x480)/25fps. 3D-DNR шумов филтър, Digital WDR, AGC, AWB, Corridor mode. Вграден IR LED – с дистанция на светене до 30m. 0.01Lux/F1.4 (Color), 0Lux/F1.4 (IR on). Network: RJ-45 (10/100Base-T), Communication protocol: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS; Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Наблюдение през мобилен телефон (iPhone, iPad, Android, Windows Phone). Безплатен софтуер за запис. Температура - 30°C ~ 60°C; захранване DC12V, <8.5W, PoE (802.3af). IP66 & IK10 – подходяща за външен монтаж. Произход: Dahua, Китай		188
IPC-HFW2300RP-Z	3 MP H.264 True DAY/NIGHT IP водоустойчива камера или 3MP (2048x1536)/25FPS. 1/3" progressive scan CMOS Sensor. Обектив моторизиран 2.7-12mm/F1.4, IR cut Filter. H.264/H.264H/H.264B/MJPEG, резолюция 3MP (2048x1536)/25FPS, 1080P (1920x1080)/25FPS, 960P (1280x960)/25FPS, 720P (1280x720)/25FPS, VGA (640x480)/25fps. 3D-DNR шумов филтър, Digital WDR, AGC, AWB, Corridor mode. Вграден IR LED – с дистанция на светене до 30m. 0.01Lux/F1.4 (Color), 0Lux/F1.4 (IR on). Network: RJ-45 (10/100Base-T), Communication protocol: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS; Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Наблюдение през мобилен телефон (iPhone, iPad, Android, Windows Phone). Безплатен софтуер за запис. Температура - 30°C ~ 60°C; захранване DC12V, <8.5W, PoE (802.3af). IP66 – подходяща за външен монтаж. Произход: Dahua, Китай		188
HDB4300CP-A-0280B	3 MP H.264 True DAY/NIGHT IP куполна камера или 3MP (2048x1536)/20FPS. 1/3" progressive scan Aptina CMOS Sensor. Обектив фиксиран 2.8mm/F2.0. H.264/H.264H/H.264B/MJPEG, резолюция 3MP (2048x1536)/20FPS, 1080P (1920x1080)/25FPS, 720P (1280x720)/25FPS, VGA (640x480)/25fps. 3D-DNR шумов филтър, Digital WDR, AGC, AWB. Светлочувствителност 0.1lux/F1.8(color). Вграден микрофон. Network: RJ-45 (10/100Base-T), Communication protocol: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour; Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Слот за Micro SD карта - до 64GB. Наблюдение през мобилен телефон (iPhone, iPad, Android, Windows Phone). Безплатен софтуер за запис. Температура - 30°C ~ 60°C; захранване DC12V, <3W, PoE (802.3af). IP66 & IK10 – подходяща за външен монтаж. Произход: Dahua, Китай		168
HDB4300FP-PT-0360B	3 MP H.264 True DAY/NIGHT IP куполна камера или 3MP (2048x1536)/20FPS. 1/3" progressive scan CMOS Sensor. Обектив фиксиран 3.6mm/F1.2. H.264/H.264H/H.264B/MJPEG, резолюция 3MP (2048x1536)/20FPS, 1080P (1920x1080)/25FPS, 720P (1280x720)/25FPS, VGA (640x480)/25fps. Дигитално увеличение 3x. 3D-DNR шумов филтър, Digital WDR, AGC, AWB. 0.01lux/F1.2(color). Pan: 0°~±180°; Tilt: 0°~90°, 25 preset. Network: RJ-45 (10/100Base-T), Communication protocol: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS; Интелигентни функции: Tripwire, Intrusion, Scene change, Face detect. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Вграден микрофон. Наблюдение през мобилен телефон (iPhone, iPad, Android, Windows Phone). Безплатен софтуер за запис. Слот за Micro SD Карта – до 64GB. Температура - 30°C ~ 60°C; захранване DC12V, <4.5W, PoE (802.3af). IP66 & IK10 – подходяща за външен монтаж. Произход: Dahua, Китай		193

IP КАМЕРИ 4 МЕГАПИКСЕЛА

IPC-HDW4421MP-0360B	4 MP H.264 True DAY/NIGHT IP куполна камера или 4MP (2688x1520)/20FPS. 1/3" progressive scan CMOS Sensor. Обектив фиксиран 3.6mm/F2.0, IR cut Filter. H.264/H.264H/H.264B/MJPEG, резолюция 4MP (2688x1520)/20FPS, 4MP (2560x1440)/20FPS, 3MP (2304x1296)/25FPS, 1080P (1920x1080)/25FPS, 720P (1280x720)/25FPS, VGA (640x480)/25fps. 3D-DNR шумов филтър, WDR (120dB), AGC, AWB, Corridor mode. Вграден IR LED – с дистанция на светене до 30m. 0.01Lux/F2.0 (Color), 0Lux/F2.0 (IR on). Network: RJ-45 (10/100Base-T), Communication protocol: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS; Интелигентни функции: Tripwire, Intrusion, Scene change, Face detect. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Наблюдение през мобилен телефон (iPhone, iPad, Android, Windows Phone). Безплатен софтуер за запис. Температура - 30°C ~ 60°C; захранване DC12V, <5W, PoE (802.3af). IP67 – подходяща за външен монтаж. Произход: Dahua, Китай	 	144
IPC-HDW4421EP-0360B	4 MP H.264 True DAY/NIGHT IP куполна камера или 4MP (2688x1520)/20FPS. 1/3" progressive scan CMOS Sensor. Обектив фиксиран 3.6mm/F2.0, IR cut Filter. H.264/H.264H/H.264B/MJPEG, резолюция 4MP (2688x1520)/20FPS, 4MP (2560x1440)/20FPS, 3MP (2304x1296)/25FPS, 1080P (1920x1080)/25FPS, 720P (1280x720)/25FPS, VGA (640x480)/25fps. 3D-DNR шумов филтър, WDR (120dB), AGC, AWB, Corridor mode. Вграден IR LED – с дистанция на светене до 50m. 0.01Lux/F2.0 (Color), 0Lux/F2.0 (IR on). Network: RJ-45 (10/100Base-T), Communication protocol: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS; Интелигентни функции: Tripwire, Intrusion, Scene change, Face detect. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Наблюдение през мобилен телефон (iPhone, iPad, Android, Windows Phone). Безплатен софтуер за запис. Температура - 30°C ~ 60°C; захранване DC12V, <3.7W, PoE (802.3af). IP67 – подходяща за външен монтаж. Произход: Dahua, Китай	 	151
IPC-HFW4421EP-0360B	4 MP H.264 True DAY/NIGHT IP водоустойчива камера или 4MP (2688x1520)/20FPS. 1/3" progressive scan CMOS Sensor. Обектив фиксиран 3.6mm/F2.0, IR cut Filter. H.264/H.264H/H.264B/MJPEG, резолюция 4MP (2688x1520)/20FPS, 4MP (2560x1440)/20FPS, 3MP (2304x1296)/25FPS, 1080P (1920x1080)/25FPS, 720P (1280x720)/25FPS, VGA (640x480)/25fps. 3D-DNR шумов филтър, WDR (120dB), AGC, AWB, Corridor mode. Вграден IR LED – с дистанция на светене до 40m. 0.01Lux/F2.0 (Color), 0Lux/F2.0 (IR on). Network: RJ-45 (10/100Base-T), Communication protocol: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS; Интелигентни функции: Tripwire, Intrusion, Scene change, Face detect. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Наблюдение през мобилен телефон (iPhone, iPad, Android, Windows Phone). Безплатен софтуер за запис. Температура - 30°C ~ 60°C; захранване DC12V, <5W, PoE (802.3af). IP67 – подходяща за външен монтаж. Произход: Dahua, Китай	 	151
IPC-HFW4421DP-0360B	4 MP H.264 True DAY/NIGHT IP водоустойчива камера или 4MP (2688x1520)/20FPS. 1/3" progressive scan CMOS Sensor. Обектив фиксиран 3.6mm/F2.0, IR cut Filter. H.264/H.264H/H.264B/MJPEG, резолюция 4MP (2688x1520)/20FPS, 4MP (2560x1440)/20FPS, 3MP (2304x1296)/25FPS, 1080P (1920x1080)/25FPS, 720P (1280x720)/25FPS, VGA (640x480)/25fps. 3D-DNR шумов филтър, WDR (120dB), AGC, AWB, Corridor mode. Вграден IR LED – с дистанция на светене до 80m. 0.01Lux/F2.0 (Color), 0Lux/F2.0 (IR on). Network: RJ-45 (10/100Base-T), Communication protocol: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS; Интелигентни функции: Tripwire, Intrusion, Scene change, Face detect. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Наблюдение през мобилен телефон (iPhone, iPad, Android, Windows Phone). Безплатен софтуер за запис. Температура - 30°C ~ 60°C; захранване DC12V, <4.9W, PoE (802.3af). IP67 – подходяща за външен монтаж. Произход: Dahua, Китай	 	158

4 MP H.264 True DAY/NIGHT IP вандалоустойчива куполна камера или 4MP (2688x1520)/20FPS. 1/3" progressive scan CMOS Sensor. Обектив фиксиран 3.6mm/F2.0, IR cut Filter. H.264/H.264H/H.264B/MJPEG, резолюция 4MP (2688x1520)/20FPS, 4MP (2560x1440)/20FPS, 3MP (2304x1296)/25FPS, 1080P (1920x1080)/25FPS, 720P (1280x720)/25FPS, VGA (640x480)/25fps. 3D-DNR шумов филтър, WDR (120dB), AGC, AWB, Corridor mode. Вграден IR LED – с дистанция на светене до 50m. 0.01Lux/F2.0 (Color), 0Lux/F2.0 (IR on). 1 аудио вход, 1 аудио изход. Network: RJ-45 (10/100Base-T), Communication protocol: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS; Интелигентни функции: Tripwire, Intrusion, Scene change, Face detect. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Наблюдение през мобилен телефон (iPhone, iPad, Android, Windows Phone). Безплатен софтуер за запис. 1 алармен вход, 1 алармен изход. Слот за micro SD карта – до 128GB. Температура - 30°C ~ 60°C; захранване DC12V, <4W, PoE (802.3af). IP67 & IK10 – подходяща за външен монтаж.

Произход: Dahua, Китай



182

ECO-SAVVY



IPC-EB5400
4MP, Fisheye



4 MP H.264 True DAY/NIGHT IP вандалоустойчива Fisheye куполна камера или 4MP (2592x1520)/15FPS. 1/3" progressive scan CMOS Sensor. Обектив фиксиран 1.18mm/F2.0. H.264/H.264H/H.264B/MJPEG, резолюция 4MP (2592x1520)/15FPS, 3MP (2048x11520)/25FPS, 1080P (1920x1080)/25FPS, 720P (1280x720)/25FPS, VGA (640x480)/25fps. 3D-DNR шумов филтър, Digital WDR, AGC, AWB, Corridor mode. 0.01lux/F2.0 (color), 0.001Lux@F2.0 (B/W). 1 алармен вход/1 алармен изход. 1 аудио вход/1 аудио изход. Network: RJ-45 (10/100Base-T), Communication protocol: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour; Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Наблюдение през мобилен телефон (iPhone, iPad, Android, Windows Phone). Безплатен софтуер за запис. Слот за Micro SD карта - до 64GB. Температура - 30°C ~ 60°C; захранване DC12V, <5W, PoE (802.3af). IK10 – подходяща за външен монтаж.

Произход: Dahua, Китай



211



IPC-HF5421E
4MP



4 MP H.264 True DAY/NIGHT IP бокс камера или 4MP (2592x1520)/20FPS. 1/3" progressive scan CMOS Sensor. IR cut Filter. H.264/H.264H/H.264B/MJPEG, резолюция 4MP (2688x1520)/20FPS, 4MP (2560x1440)/20FPS, 3MP (2304x1296)/25FPS, 1080P (1920x1080)/25FPS, 720P (1280x720)/25FPS, VGA (640x480)/25fps. 3D-DNR шумов филтър, WDR (120dB), AGC, AWB, BLC, Auto back focus (ABF). Светлочувствителност 0.01Lux/F1.2 (Color), 0.001Lux/F1.2 (B/W). 1 аудио вход, 1 аудио изход. Вграден микрофон. Network: RJ-45 (10/100Base-T), Communication protocol: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x; Интелигентни функции: Tripwire, Intrusion, Scene change, Face detect. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Наблюдение през мобилен телефон (iPhone, iPad, Android, Windows Phone). RS485, 2 алармени входа, 1 алармен изход. Micro SD Карта – до 128GB. Безплатен софтуер за запис. Температура - 30°C ~ 60°C; захранване DC12V/AC24V/ <10W, PoE (802.3af).

Произход: Dahua, Китай



276

ECO-SAVVY



IP КАМЕРИ 5 МЕГАПИКСЕЛА

IPC-HF8530E
5MP, H.265
Ultra-Smart



5 MP H.265 True DAY/NIGHT IP бокс камера или 5MP (2560x1920)/20FPS. 1/1.8" Sony Exmor CMOS Sensor. IR cut Filter. H.265/H.264/MJPEG, резолюция 5MP (2560x1920)/25FPS, 3MP (2560x1440)/20FPS, 3MP (2048x1296)/25FPS, 1080P (1920x1080)/25FPS, 720P (1280x720)/25FPS, VGA (640x480)/25fps. Smart triple streams. Ultra 3D-DNR шумов филтър, Digital WDR, AGC, AWB, BLC, HLC, EIS, Ultra Defog, Auto back focus (ABF). Светлочувствителност 0.01Lux/F1.2 (Color), 0.001Lux/F1.2 (B/W). 1 аудио вход, 1 аудио изход. Вграден микрофон. Network: RJ-45 (10/100Base-T), Communication protocol: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour; Интелигентни функции: Tripwire, Intrusion, Scene change, Face detect. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Наблюдение през мобилен телефон (iPhone, iPad, Android, Windows Phone). 2 алармени входа, 1 алармен изход. Micro SD Карта – до 128GB. Безплатен софтуер за запис. Температура - 30°C ~ 60°C; захранване DC12V/AC24V/ <10W, PoE (802.3af).

Произход: Dahua, Китай



551

ECO-SAVVY



IP КАМЕРИ 6 МЕГАПИКСЕЛА

IPC-EBW8600

6MP, Fisheye



6 MP H.264 True DAY/NIGHT IP вандалоустойчива **Fisheye** куполна камера или **6MP (3072x2048)/25FPS**. 1/1.8" **Sony Exmor CMOS** Sensor. Обектив фиксиран **1.55mm/F2.0**. **H.264/H.264H/MJPEG/JPEG**, резолюция **6MP (3072x2048)/25FPS**, **3MP (2048x1536)/25FPS**, **1080P (1920x1080)/25FPS**. **3D-DNR** шумов филтър, **Digital WDR**, **AGC**, **AWB**. Вграден **IR LED** – с дистанция на светене до **10m**. 0.01lux/F2.0 (color), 0Lux@F2.0 (IR on). **1 алармен вход/1 алармен изход. 1 аудио вход/1 аудио изход.** Вграден микрофон. Network: RJ-45 (10/100Base-T), Communication protocol: HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP; **Интелигентни функции: Tripwire, Intrusion, Scene change, Face detect.** Поддържа **ONVIF, PSIA, CGI**. Наблюдение през мобилен телефон (iPhone, iPad, Android, Windows Phone). Режими на работа: Original, Panoramic, Double Panoramic, 1+3, Eptz, 4 pictures. Безплатен софтуер за запис. Слот за Micro SD карта - до 64GB. Температура - 30°C ~ 60°C; захранване **DC12V, <11W, PoE (802.3af)**. **IP67 & IK10 – подходяща за външен монтаж.**

Произход: Dahua, Китай



599

По
заявка

IP КАМЕРИ 8 МЕГАПИКСЕЛА

IPC-HDBW4800EP

4K Ultra HD



8 MP H.264 True DAY/NIGHT IP вандалоустойчива куполна камера или **4K Ultra HD (3840x2160)/15FPS**. 1/2.3" **Sony Exmor CMOS** Sensor. Обектив фиксиран **4mm/F1.6**, **IR cut Filter**. **H.264/MJPEG**, резолюция **4K (3840x2160)/15FPS**, **3MP (2304x1296)/25FPS**, **1080P (1920x1080)/25FPS**, **720P (1280x720)/25FPS**, **VGA (640x480)/25fps**. **3D-DNR** шумов филтър, **Digital WDR**, **AGC**, **AWB**. Вграден **IR LED** – с дистанция на светене до **20m**. 0.1Lux/F1.6 (Color), 0Lux/F2.0 (IR on). Network: RJ-45 (10/100Base-T), Communication protocol: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour; **Интелигентни функции: Tripwire, Intrusion, Scene change, Face detect.** Поддържа **ONVIF, PSIA, CGI**. Наблюдение през мобилен телефон (iPhone, iPad, Android, Windows Phone). Безплатен софтуер за запис. Температура - 30°C ~ 60°C; захранване **DC12V, <7W, PoE (802.3af)**. **IP66 & IK10 – подходяща за външен монтаж.**

Произход: Dahua, Китай



399

ECO-SAVE



IPC-HFW4800EP

4K Ultra HD



8 MP H.264 True DAY/NIGHT IP водоустойчива камера или **4K Ultra HD (3840x2160)/15FPS**. 1/2.3" **Sony Exmor CMOS** Sensor. Обектив фиксиран **4mm/F1.6**, **IR cut Filter**. **H.264/MJPEG**, резолюция **4K (3840x2160)/15FPS**, **3MP (2304x1296)/25FPS**, **1080P (1920x1080)/25FPS**, **720P (1280x720)/25FPS**, **VGA (640x480)/25fps**. **3D-DNR** шумов филтър, **Digital WDR**, **AGC**, **AWB**. Вграден **IR LED** – с дистанция на светене до **30m**. 0.1Lux/F1.6 (Color), 0Lux/F2.0 (IR on). Network: RJ-45 (10/100Base-T), Communication protocol: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour; **Интелигентни функции: Tripwire, Intrusion, Scene change, Face detect.** Поддържа **ONVIF, PSIA, CGI**. Наблюдение през мобилен телефон (iPhone, iPad, Android, Windows Phone). Безплатен софтуер за запис. Температура - 30°C ~ 60°C; захранване **DC12V, <7.5W, PoE (802.3af)**. **IP66 – подходяща за външен монтаж.**

Произход: Dahua, Китай



399

ECO-SAVE



IP КАМЕРИ 12 МЕГАПИКСЕЛА

IPC-EBW81200

12MP, Fisheye



12 MP H.264 True DAY/NIGHT IP вандалоустойчива **Fisheye** куполна камера или **12MP (4000x3000)/15FPS**. 1/2.3" **Sony Exmor CMOS** Sensor. Обектив фиксиран **1.57mm/F2.2**. **H.264/MJPEG/JPEG**, резолюция **12MP (4000x3000)/15FPS**, **8MP (2880x2880)/15FPS**, **6MP (2880x2160)/25FPS**, **3MP (2048x1536)/25FPS**, **1080P (1920x1080)/25FPS**. **3D-DNR** шумов филтър, **Digital WDR**, **AGC**, **AWB**. Вграден **IR LED** – с дистанция на светене до **10m**. 0.01lux/F2.2 (color), 0Lux@F2.2 (IR on). **2 алармен вход/1 алармен изход. 1 аудио вход/1 аудио изход.** Вграден микрофон. Network: RJ-45 (10/100Base-T), Communication protocol: HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP; **Интелигентни функции: Tripwire, Intrusion, Scene change, Face detect.** Поддържа **ONVIF, PSIA, CGI**. Наблюдение през мобилен телефон (iPhone, iPad, Android, Windows Phone). Режими на работа: Original, Panoramic, Double Panoramic, 1+3, Eptz, 4 pictures. Безплатен софтуер за запис. Слот за Micro SD карта - до 64GB. Температура - 30°C ~ 60°C; захранване **DC12V, <13W, PoE (802.3af)**. **IP67 & IK10 – подходяща за външен монтаж.**

Произход: Dahua, Китай



794

По
заявка

IP PTZ КАМЕРИ

SD50120T-HN

HD, 20x



1.3 MP H.264 True Day&Night IP PTZ камера или 960P (1280x960)/25FPS; 720P (1280x720)/25FPS, 1/3" CMOS сензор, 20кратно оптично увеличение. Обектив 4.7-94mm, F1.4~F2.6, IR cut Filter. Color: 0.05Lux@F1.4; B/W: 0.005Lux@F1.4; Pan/Tilt Range: Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: 0° ~ 90°, auto flip 180°, 300 preset позиции, 8 маршрута, D-WDR, AWB, AGC, BLC, Ultra DNR, Auto iris, Auto focus, 1 аудио вход/1 аудио изход; 2 алармени входа/1 алармен изход. Функция **Разпознаване на лица. Network: RJ-45 (10/100Base-T), Communication protocol: IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS. Поддържа **ONVIF, PSIA, CGI**. Наблюдение през мобилен телефон (iPhone, iPad, Android, Windows Phone). Безплатен софтуер за запис. Слот за Micro SD карта - до 64GB. Захранване AC24V/1500mA. **13W, 23W (Heater on)**. Тем. от -40°C ~ +60°C. **IP67 & IK10** – подходяща за външен монтаж. **Със стойка за стена**.**

Произход: Dahua, Китай



ECO-SAVVY

414

SD59220T-HN

FullHD, 20x



2 MP H.264 True DAY/NIGHT IP PTZ камера или HD 1080P (1920x1080)/25FPS, 720P (1280x720)/50FPS. 1/2.8" Progressive CMOS сензор. 20кратно оптично увеличение. Обектив 4.7 - 94mm, IR cut Filter. H.264/MPEG-4/MJPEG, резолюция 1080p (1920x1080)/25FPS; 720p (1280x720)/25FPS, VGA (640x480)/25fps. IR подсвет с до 100m дистанция на светене. Color: 0.05Lux@F1.4; B/W: 0.005Lux@F1.4. Pan/Tilt Range: Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: 0° ~ 90°, auto flip 180°. 360° ротация. 300 preset, 8 маршрута, D-WDR, AWB, AGC, BLC, Ultra DNR, 1 аудио вход/1 аудио изход; 2 алармени входа/1 алармен изход. Функция **Разпознаване на лица. Слот за Micro SD карта – до 128GB. Поддържа **ONVIF, PSIA, CGI**. Network: RJ-45 (10/100Base-T), Communication protocol: IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, Захранване AC24V/ DC12V, PoE plus(802.3at). **13W, 23W (Heater on)**. Тем. от -40°C ~ +70°C. **IP66** –подходяща за външен монтаж. **Със стойка за стена**.**

Произход: Dahua, Китай



ECO-SAVVY

545

SD6C220T-HN

FullHD, 20x



2 MP H.264 True DAY/NIGHT IP PTZ камера или HD 1080P (1920x1080)/25FPS, 720P (1280x720)/50FPS. 1/2.8" Sony Exmor CMOS сензор. 20кратно оптично увеличение. Обектив 4.7 - 94mm, IR cut Filter. H.264/H.264H/H.264B/MJPEG, резолюция 1080p (1920x1080)/25FPS; 720p (1280x720)/25FPS, VGA (640x480)/25fps. IR подсвет с до 100m дистанция на светене. Color: 0.05Lux@F1.4; B/W: 0.005Lux@F1.4. Pan/Tilt Range: Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: 0° ~ 90°, auto flip 180°. 360° ротация. 300 preset, 8 маршрута, D-WDR, AWB, AGC, BLC, Ultra DNR, 1 аудио вход/1 аудио изход; **RS485, 2 алармени входа/1 алармен изход. Функция **Разпознаване на лица**. Слот за Micro SD карта – до 128GB. Поддържа **ONVIF, PSIA, CGI**. Network: RJ-45 (10/100Base-T), Communication protocol: IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, Захранване AC24V/ DC12V. **10.5W, 26W (IR on, Heater on)**. Тем. от -40°C ~ +60°C. **IP66** –подходяща за външен монтаж. **Със стойка за стена**.**

Произход: Dahua, Китай



ECO-SAVVY

НОВО!

606

SD59230T-HN

FullHD, 30x



2 MP H.264 True DAY/NIGHT IP PTZ камера или HD 1080P (1920x1080)/25FPS, 720P (1280x720)/50FPS. 1/2.8" Progressive CMOS сензор. 30кратно оптично увеличение. Обектив 4.5 - 135mm, IR cut Filter. H.264 /MJPEG, резолюция 1080p (1920x1080)/25FPS; 720p (1280x720)/25FPS, VGA (640x480)/25fps. IR подсвет с до 100m дистанция на светене. Color: 0.05Lux@F1.6; B/W: 0.005Lux@F1.6. Pan/Tilt Range: Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: 0° ~ 90°, auto flip 180°. 360° ротация. 300 preset, 8 маршрута, D-WDR, AWB, AGC, BLC, Ultra DNR, 1 аудио вход/1 аудио изход; 2 алармени входа/1 алармен изход. Функция **Разпознаване на лица. Слот за Micro SD карта – до 128GB. Поддържа **ONVIF, PSIA, CGI**. Network: RJ-45 (10/100Base-T), Communication protocol: IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour; Захранване AC24V/ DC12V, PoE plus(802.3at). **13W, 23W (IR on)**. Тем. от -40°C ~ +70°C (AC24V). **IP66** –подходяща за външен монтаж. **Със стойка за стена**.**

Произход: Dahua, Китай



ECO-SAVVY

НОВО!

750

SD6C230T-HN
FullHD, 30x



2 MP H.264 True DAY/NIGHT IP PTZ камера или HD 1080P (1920x1080)/25FPS, 720P (1280x720)/50FPS. 1/2.8" Sony Exmor CMOS сензор. 20кратно оптично увеличение. Обектив 4.5 - 135mm, IR cut Filter. H.264/H.264H/H.264B/MJPEG, резолюция 1080p (1920x1080)/25FPS; 720p (1280x720)/25FPS, VGA (640x480)/25fps. IR подсвет с до 100m дистанция на светене. Color: 0.05Lux@F1.6; B/W: 0.005Lux@F1.6. Pan/Tilt Range: Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: 0° ~ 90°, auto flip 180°. 360° ротация. 300 preset, 8 маршрута, D-WDR, AWB, AGC, BLC, Ultra DNR, 1 аудио вход/1 аудио изход; RS485, 2 алармени входа/1 алармен изход. Функция Разпознаване на лица. Слот за Micro SD карта – до 128GB. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Network: RJ-45 (10/100Base-T), Communication protocol: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, Захранване AC24V/ DC12V. 10.5W, 26W (IR on, Heater on). Тем. от -40°C ~ +60°C. IP66 –подходяща за външен монтаж. Със стойка за стена.

Произход: Dahua, Китай



816

ECO-SAVE



IP СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАМЕРИ

IPC-HUM8101P
ATM, 1.3MP



1.3 MP H.264 True DAY/NIGHT IP ATM камера или HD 960P (1280x960)/25FPS. 1/3" progressive CMOS Sensor. Обектив pinhole 3.6mm/F2.8. H.264/MJPEG, резолюция 960P (1280x960)/25FPS, 720P (1280x720)/25FPS, VGA (640x480)/25fps. 3D-DNR шумов филтър, Digital WDR, AGC, AWB. 0.01Lux/F2.8 (Color), 0.001Lux/F2.8(B/W). 1 алармен вход/1 алармен изход. 1 аудио вход/1 аудио изход. Интелигентни функции: Tripwire, Intrusion, Scene change, Face detect. Network: RJ-45 (10/100/1000Base-T), Communication protocol: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour; Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Слот за Micro SD карта - до 64GB. Наблюдение през мобилен телефон (iPhone, iPad, Android, Windows Phone). Безплатен софтуер за запис. Температура - 30°C ~ 60°C; захранване DC12V, <7W, PoE (802.3af). Подходяща за вътрешен монтаж.

Произход: Dahua, Китай



313

МРЕЖОВИ РЕКОРДЕРИ DAHUA

NVR1104
1080P



4 канален мрежов рекордер. Поддържа 1 x SATA /до 4TB диск/. Linux OS. H.264/MJPEG dual codec decoding, Max bandwidth 56Mbps за всички канали. Работа с камери до 1080P резолюция. Едновременно възпроизвеждане на 4 камери. 1 аудио вход/1 аудио изход. Локален мониторен изход VGA 1080p; HDMI 1080P. Различни режими за настройка на записа - непрекъснат, ръчен, при движение, PTZ контрол, back-up през USB, IE, CMS; 2 USB порта, CMS (Central Management Software), наблюдение през мобилен телефон /iPhone, iPad, Android, Windows Phone/, до 128 потребителя едновременно онлайн. Поддържа ONVIF Version 2.3 conformance. Support Multi-brand network cameras: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek and etc. Управление с мишка. Support P2P, QR code. DC12V/2A, 10W. Размери 205mmx205mmx45mm.

Произход: Dahua, Китай



91

NVR4104H
5MP



4 канален мрежов рекордер. Поддържа 1 x SATA /до 4TB диск/. Linux OS. H.264/MJPEG dual codec decoding, Max bandwidth 80Mbps за всички канали. Работа с камери до 5MP резолюция. Едновременно възпроизвеждане на 4 камери. 1 аудио вход/1 аудио изход. Локален мониторен изход VGA 1080p; HDMI 1080P. Различни режими за настройка на записа - непрекъснат, ръчен, при движение, PTZ контрол, back-up през USB, IE, CMS; 2 USB порта, CMS (Central Management Software), наблюдение през мобилен телефон /iPhone, iPad, Android, Windows Phone/, до 128 потребителя едновременно онлайн. Поддържа ONVIF Version 2.3 conformance. Support Multi-brand network cameras: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek and etc. Управление с мишка. Support P2P. DC12V/2A, 10W. Размери 325mmx240mmx45mm.

Произход: Dahua, Китай



120

NVR1104-P

1080P



4 канален мрежов рекордер с **4 PoE** порта. Поддържа **1 x SATA /до 4TB** диск/. Linux OS. H.264/MJPEG dual codec decoding, **Max bandwidth 56Mbps** за всички канали. Работа с камери до 1080P резолюция. Едновременно възпроизвеждане на 4 камери. 1 аудио вход/1 аудио изход. Локален мониторен изход **VGA 1080p; HDMI 1080P**. Различни режими за настройка на записа - непрекъснат, ръчен, при движение, PTZ контрол, back-up през **USB, IE, CMS**; 2 USB порта, CMS (Central Management Software), наблюдение през мобилен телефон /iPhone, iPad, Android, Windows Phone/, до 128 потребителя едновременно онлайн. Поддържа **ONVIF** Version 2.3 conformance. Support Multi-brand network cameras: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek and etc. Управление с мишка. Support P2P, QR code. DC48V/1.25A, 10W. PoE: Max 25.5W (Single port). Размери 205mm×205mm×45mm.

Произход: Dahua, Китай



136

NVR1108

1080P



8 канален мрежов рекордер. Поддържа **1 x SATA /до 4TB** диск/. Linux OS. H.264/MJPEG dual codec decoding, **Max bandwidth 56Mbps** за всички канали. Работа с камери до 1080P резолюция. Едновременно възпроизвеждане на 8 камери. 1 аудио вход/1 аудио изход. Локален мониторен изход **VGA 1080p; HDMI 1080P**. Различни режими за настройка на записа - непрекъснат, ръчен, при движение, PTZ контрол, back-up през **USB, IE, CMS**; 2 USB порта, CMS (Central Management Software), наблюдение през мобилен телефон /iPhone, iPad, Android, Windows Phone/, до 128 потребителя едновременно онлайн. Поддържа **ONVIF** Version 2.3 conformance. Support Multi-brand network cameras: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek and etc. Управление с мишка. Support P2P, QR code. DC12V/2A, 10W. Размери 205mm×205mm×45mm.

Произход: Dahua, Китай



102

NVR4108H

5MP



8 канален мрежов рекордер. Поддържа **1 x SATA /до 4TB** диск/. Linux OS. H.264/MJPEG dual codec decoding, **Max bandwidth 80Mbps** за всички канали. Работа с камери до 5MP резолюция. Едновременно възпроизвеждане на 8 камери. 1 аудио вход/1 аудио изход. Локален мониторен изход **VGA 1080p; HDMI 1080P**. Различни режими за настройка на записа - непрекъснат, ръчен, при движение, PTZ контрол, back-up през **USB, IE, CMS**; 2 USB порта, CMS (Central Management Software), наблюдение през мобилен телефон /iPhone, iPad, Android, Windows Phone/, до 128 потребителя едновременно онлайн. Поддържа **ONVIF** Version 2.3 conformance. Support Multi-brand network cameras: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek and etc. Управление с мишка. Support P2P. DC12V/2A, 10W. Размери 325mm×240mm×45mm.

Произход: Dahua, Китай



132

NVR1108-P

1080P



8 канален мрежов рекордер с **4 PoE** порта. Поддържа **1 x SATA /до 4TB** диск/. Linux OS. H.264/MJPEG dual codec decoding, **Max bandwidth 56Mbps** за всички канали. Работа с камери до 1080P резолюция. Едновременно възпроизвеждане на 8 камери. 1 аудио вход/1 аудио изход. Локален мониторен изход **VGA 1080p; HDMI 1080P**. Различни режими за настройка на записа - непрекъснат, ръчен, при движение, PTZ контрол, back-up през **USB, IE, CMS**; 2 USB порта, CMS (Central Management Software), наблюдение през мобилен телефон /iPhone, iPad, Android, Windows Phone/, до 128 потребителя едновременно онлайн. Поддържа **ONVIF** Version 2.3 conformance. Support Multi-brand network cameras: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek and etc. Управление с мишка. Support P2P, QR code. DC48V/1.25A, 10W. PoE: Max 25.5W (Single port). Размери 205mm×205mm×45mm.



148

NVR4208	5MP		8 канален мрежов рекордер. Поддържа 2 x SATA /до 4TB диск/. Linux OS. H.264/MJPEG dual codec decoding, Max bandwidth 200Mbps за всички канали. Работа с камери до 5MP резолюция. Едновременно възпроизвеждане на 8 камери. 1 аудио вход/1 аудио изход. 4 алармени входа/2 алармени изхода. Локален мониторен изход VGA 1080p; HDMI 1080P. Различни режими за настройка на записа - непрекъснат, ръчен, при движение, PTZ контрол, back-up през USB, IE, CMS; 2 USB порта, RS232, RS485. CMS (Central Management Software), наблюдение през мобилен телефон /iPhone, iPad, Android, Windows Phone/, до 128 потребителя едновременно онлайн. Поддържа ONVIF Version 2.4 conformance. Support Multi-brand network cameras: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek and etc. Управление с мишка. Support P2P. DC12V/4A, 20W. Размери 375mm×285mm×55mm. Произход: Dahua, Китай		209
NVR4216	5MP		16 канален мрежов рекордер. Поддържа 2 x SATA /до 4TB диск/. Linux OS. H.264/MJPEG dual codec decoding, Max bandwidth 200Mbps за всички канали. Работа с камери до 5MP резолюция. Едновременно възпроизвеждане на 16 камери. 1 аудио вход/1 аудио изход. 4 алармени входа/2 алармени изхода. Локален мониторен изход VGA 1080p; HDMI 1080P. Различни режими за настройка на записа - непрекъснат, ръчен, при движение, PTZ контрол, back-up през USB, IE, CMS; 2 USB порта, RS232, RS485. CMS (Central Management Software), наблюдение през мобилен телефон /iPhone, iPad, Android, Windows Phone/, до 128 потребителя едновременно онлайн. Поддържа ONVIF Version 2.3 conformance. Support Multi-brand network cameras: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek and etc. Управление с мишка. Support P2P. DC12V/4A, 20W. Размери 375mm×285mm×55mm. Произход: Dahua, Китай		227
NVR4216-8P	5MP		16 канален мрежов рекордер с 8 PoE порта. Поддържа 2 x SATA /до 4TB диск/. Linux OS. H.264/MJPEG dual codec decoding, Max bandwidth 200Mbps за всички канали. Работа с камери до 5MP резолюция. Едновременно възпроизвеждане на 16 камери. 1 аудио вход /1 аудио изход. 4 алармени входа/2 алармени изхода. Локален мониторен изход VGA 1080p; HDMI 1080P. Различни режими за настройка на записа - непрекъснат, ръчен, при движение, PTZ контрол, back-up през USB, IE, CMS; 2 USB порта, RS232, RS485. CMS (Central Management Software), наблюдение през мобилен телефон /iPhone, iPad, Android, Windows Phone/, до 128 потребителя едновременно онлайн. Поддържа ONVIF Version 2.3 conformance. Support Multi-brand network cameras: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek and etc. Управление с мишка. Support P2P. AC 100~240V, 50/60 Hz, 60W. PoE: Max. 25.5W for single port. Размери 375mm×285mm×56mm. Произход: Dahua, Китай		341
NVR4216-8P-4K 12MP, H.265, 4K			16 канален мрежов рекордер с 8 PoE порта. Поддържа 2 x SATA /до 6TB диск/. Linux OS. H.265/H.264/MJPEG dual codec decoding, Max bandwidth 192Mbps за всички канали. Работа с камери до 12MP резолюция. Едновременно възпроизвеждане на 16 камери. 1 аудио вход /1 аудио изход. 4 алармени входа/3 алармени изхода. Локален мониторен изход VGA 1080p; HDMI 1080P. Различни режими за настройка на записа - непрекъснат, ръчен, при движение, PTZ контрол, back-up през USB, IE, CMS; 2 USB порта, RS232, RS485. CMS (Central Management Software), наблюдение през мобилен телефон /iPhone, iPad, Android, Windows Phone/, до 128 потребителя едновременно онлайн. Поддържа ONVIF Version 2.4 conformance. Support Multi-brand network cameras: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek and etc. Управление с мишка. Support P2P. AC 100~240V, 50/60 Hz, 15.2W. PoE: Max. 25.5W for single port. Размери 375mm×327mm×53mm. Произход: Dahua, Китай		399

NVR4416	SMP		16 канален мрежов рекордер. Поддържа 4 x SATA /до 4TB диск/, 1 eSATA до 16TB. Linux OS. H.264/MJPEG dual codec decoding, Max bandwidth 200Mbps за всички канали. Работа с камери до 5MP резолюция. Едновременно възпроизвеждане на 16 камери. 1 аудио вход/1 аудио изход. 16 алармени входа/4 алармени изхода. Локален мониторен изход VGA 1080p; HDMI 1080P. Различни режими за настройка на записа - непрекъснат, ръчен, при движение, PTZ контрол, back-up през USB, IE, CMS; 2 USB порта, RS232, RS485. CMS (Central Management Software), наблюдение през мобилен телефон /iPhone, iPad, Android, Windows Phone/, до 128 потребителя едновременно онлайн. Поддържа ONVIF Version 2.3 conformance. Support Multi-brand network cameras: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek and etc. Управление с мишка. Support P2P. AC 100V~240V, 50/60HZ, 40W. Размери 440mm×410mm×70mm. Произход: Dahua, Китай		363
NVR4232	SMP		32 канален мрежов рекордер. Поддържа 2 x SATA /до 4TB диск/. Linux OS. H.264/MJPEG dual codec decoding, Max bandwidth 200Mbps за всички канали. Работа с камери до 5MP резолюция. Едновременно възпроизвеждане на 16 камери. 1 аудио вход/1 аудио изход. 4 алармени входа/2 алармени изхода. Локален мониторен изход VGA 1080p; HDMI 1080P. Различни режими за настройка на записа - непрекъснат, ръчен, при движение, PTZ контрол, back-up през USB, IE, CMS; 2 USB порта, RS232, RS485. CMS (Central Management Software), наблюдение през мобилен телефон /iPhone, iPad, Android, Windows Phone/, до 128 потребителя едновременно онлайн. Поддържа ONVIF Version 2.3 conformance. Support Multi-brand network cameras: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek and etc. Управление с мишка. Support P2P. DC12V/4A, 20W. Размери 375mm×285mm×55mm. Произход: Dahua, Китай		244
NVR4432	SMP		32 канален мрежов рекордер. Поддържа 4 x SATA /до 4TB диск/, 1 eSATA до 16TB. Linux OS. H.264/MJPEG dual codec decoding, Max bandwidth 200Mbps за всички канали. Работа с камери до 5MP резолюция. Едновременно възпроизвеждане на 16 камери. 1 аудио вход/1 аудио изход. 16 алармени входа/4 алармени изхода. Локален мониторен изход VGA 1080p; HDMI 1080P. Различни режими за настройка на записа - непрекъснат, ръчен, при движение, PTZ контрол, back-up през USB, IE, CMS; 2 USB порта, RS232, RS485. CMS (Central Management Software), наблюдение през мобилен телефон /iPhone, iPad, Android, Windows Phone/, до 128 потребителя едновременно онлайн. Поддържа ONVIF Version 2.3 conformance. Support Multi-brand network cameras: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek and etc. Управление с мишка. Support P2P. AC 100V~240V, 50/60HZ, 40W. Размери 440mm×410mm×70mm. Произход: Dahua, Китай		404
NVR4832	SMP		32 канален мрежов рекордер. Поддържа 8 x SATA /до 4TB диск/, 1 eSATA до 16TB. Linux OS. H.264/MJPEG dual codec decoding, Max bandwidth 200Mbps за всички канали. Работа с камери до 5MP резолюция. Едновременно възпроизвеждане на 16 камери. 1 аудио вход/1 аудио изход. 16 алармени входа/4 алармени изхода. Локален мониторен изход VGA 1080p; HDMI 1080P. Различни режими за настройка на записа - непрекъснат, ръчен, при движение, PTZ контрол, back-up през USB, IE, CMS; 3 USB порта, RS232, RS485. CMS (Central Management Software), наблюдение през мобилен телефон /iPhone, iPad, Android, Windows Phone/, до 128 потребителя едновременно онлайн. Поддържа ONVIF Version 2.3 conformance. Support Multi-brand network cameras: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek and etc. Управление с мишка. Support P2P. AC 100V~240V, 50/60HZ, 40W. Размери 440mm×460mm×89mm. Произход: Dahua, Китай		568

NVR4432-16P-4K 12MP, H.265, 4K	32 канален мрежов рекордер с 16 PoE порта. Поддържа 4 x SATA /до 6TB диск/, 1 eSATA. Linux OS. H.265/H.264/MJPEG dual codec decoding, Max bandwidth 192Mbps за всички канали. Работа с камери до 12MP резолюция. Едновременно възпроизвеждане на 16 камери. 1 аудио вход/1 аудио изход. 16 алармени входа/6 алармени изхода. Локален мониторен изход VGA 1080p; 2 x HDMI 1080P. Различни режими за настройка на записа - непрекъснат, ръчен, при движение, PTZ контрол, back-up през USB, IE, CMS; 3 USB порта, RS232, RS485. CMS (Central Management Software), наблюдение през мобилен телефон /iPhone, iPad, Android, Windows Phone/, до 128 потребителя едновременно онлайн. Поддържа ONVIF Version 2.4 conformance. Support Multi-brand network cameras: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek and etc. Управление с мишка. Support P2P. AC 100V~240V, 50/60HZ, 26.5W. PoE: Max. 25.5W for single port. Размери 440mm×413mm×75mm. Произход: Dahua, Китай		688
Smart PSS 	Професионален CMS за запис, мениджмънт, визуализация и единен мониторинг до 2 000 канала от 256 устройства. Поддържа IP камери, DVR, NVR, HDCVI, Video Wall Controller, NKB и VDP. Поддържани формати за компресия: H.256, H.264, MPEG-4 и JPEG. Поддръжка на до 4 екрана с визуализация на 64 канала за екран (общо 256 канала). Едновременно възпроизвеждане на 36 канала. Едновременен запис на 32 канала на сървър. Поддържани операционни системи: Windows XP/Vista/7/8, Mac OSX 10.7 или по-нова. Лесен и интуитивен интерфейс за работа. Произход: Dahua, Китай		0
DMSS <i>Mobile Apps</i> 	Приложение за видеонаблюдение DMSS за мобилни телефони с операционна система Android и iOS. Поддържа IP камери, DVR, NVR, HDCVI и VDP. Поддържани формати за компресия: H.256, H.264, MPEG-4 и JPEG. Визуализация на 256 канала. Едновременно възпроизвеждане на 4 канала. Поддържани операционни системи за gDMSS: Android 2.2 или по-нова; iDMSS: iOS 6.0 или по-нова. Визуализация на алармени събития. Произход: Dahua, Китай		0
АКСЕСОАРИ DAHUA			
PFA134 	Разпределителна кутия водоустойчива за външен монтаж на булет камери. Съвместима с HDCVI камери от сериите HFWxxS, HFWxxR, HFWxxRM и IP камери от серия HFWxxS. Изработена от алуминий, натоварване до 1кг., тегло 220гр., размери Ф90х35мм. Произход: Dahua, Китай		6
PFB200W 	Водоустойчива стойка за стена. Изработена алуминий и пластмаса, натоварване до 1кг., тегло 380г., размери 120mm x 72mm x 160mm. Произход: Dahua, Китай		9
PFA152 	Стойка за стълб. Изработена от алуминий, натоварване до 3кг., тегло 130гр., диаметър Ф80 ~ 130, размери 117.5mm x 87mm x 21mm. Произход: Dahua, Китай		11
PFA150 	Стойка за стълб. Изработена от стомана с хромирано покритие, натоварване до 10кг., тегло 930гр., диаметър Ф80 ~ 130, размери 130.4mm x 170mm x 45mm. Произход: Dahua, Китай		17
PFA151 	Ъглова стойка. Изработена от стомана с хромирано покритие, натоварване до 10кг., тегло 1.7кг., размери 243mm x 170mm x 138mm. Произход: Dahua, Китай		18

IP ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ LG ELECTRONICS

BOX IP КАМЕРИ LG ELECTRONICS

LG LNB3100



Onvif

Цветна DAY/NIGHT 1.3 Megapixel IP камера (1280 x 1024) за вътрешен монтаж, 1/3" CMOS, минимална осветеност: Color : 0.3 Lux @ F1.2 B/W: 0.3 Lux @ F1.2. Компресия H.264 (High Profile Supported) / MJPEG. Резолюция HD 720p (1280 x 1024) до 30 fps, CS mount. Поддръжка и настройка на H.264 (High Profile Supported), Motion JPEG. Максимална резолюция HD720p до 30 fps. Backlight Compensation / 2D+3D-DNR / Exposure Control / Sens-up Control / AGC / White Balance / Privacy Masking / EIS / Sharpness / Digital Zoom/ WDR 80 dB. Event Notification - Email / FTP. Аналогов изход за локална настройка. Micro SD Slot. Power over Ethernet/5.9 W.

Произход: LG Electronics, Корея

HD 720p	H264 JPEG	Multi Stream	electr D/N	WDR	DNR AGC	SD card	Privacy Mask	POE 12V
---------	-----------	--------------	------------	-----	---------	---------	--------------	---------



295

LG LNB5100



Onvif

Цветна DAY/NIGHT 1.3 Megapixel IP камера (1280 x 1024) за вътрешен монтаж, 1/3" CMOS, минимална осветеност: Color : 0.3 Lux @ F1.2 B/W : 0.005 Lux @ F1.2 Компресия H.264 (High Profile Supported) / MJPEG. Резолюция HD 720p (1280 x 1024) до 30 fps, CS mount. Поддръжка и настройка на H.264 (High Profile Supported), Motion JPEG. Backlight Compensation / 2D+3D-DNR / Exposure Control / Sens-up Control / AGC / White Balance / Privacy Masking / EIS / Sharpness / Digital Zoom / Scene mode/ WDR 80 dB. Event Notification - Relay Out / Email / FTP. Аналогов изход за локална настройка. Micro SD card. Power over Ethernet. Двупосочно аудио и вграден микрофон Alarm In/Out. Audio In/Out. Вградени аналитични функции (Intelligent Motion Detection, Trip Zone, Object Counting, Streaming Metadata)

Произход: LG Electronics, Корея

HD 720p	H264 JPEG	Multi Stream	ICR D/N	Dual Audio	VA Soft	WDR	DNR AGC	SD card	Privacy Mask	POE 12V
---------	-----------	--------------	---------	------------	---------	-----	---------	---------	--------------	---------



364

LG LW345-FP



Onvif

Цветна DAY/NIGHT- 2 Megapixel IP камера 1080p (1920x1080) за вътрешен монтаж, 1/2.8 Type Progressive Scan, Color : 0.5 Lux @ F1.2 B/W : 0.005 Lux @ F1.2. Компресия H.264 (High Profile Supported) / MJPEG. Резолюция 1080p (1920x1080) до 30 fps. Поддръжка и настройка на H.264 (High Profile Supported), Motion JPEG streams. Auto Back Focus/WDR 80 dB/3D DNR/ EIS (Electronic Image Stabilization) / Exposure Control /Sens-up Control / AGC / White Balance , Event Notification - Relay Out/ Email / FTP. Аналогов изход за локална настройка. Micro SD card. Power over Ethernet. Alarm In/Out. Audio In/Out. Вградени аналитични функции (Intruder Detection, Crossing Line, Object Removal, Object Counting, Tampering)

Произход: LG Electronics, Корея

FullHD 1080p	H264 JPEG	Dual Stream	ICR D/N	Dual Audio	VA Soft	WDR	DNR AGC	Privacy Mask	POE 12V
--------------	-----------	-------------	---------	------------	---------	-----	---------	--------------	---------



579

LG LW355-F



Onvif

Цветна DAY/NIGHT- 3 Megapixel IP камера (2040 x 1536) за вътрешен монтаж, 1/2.8 Type Progressive Scan, Color : 0.4 Lux @ F1.2 B/W : 0.005 Lux @ F1.2 .Компресия H.264 (High Profile Supported) / MJPEG. Резолюция 3MP (2040 x 1536) до 20fps , FULL HD 1080p (1920x1080) до 30 fps. Поддръжка и настройка на H.264 (High Profile Supported), Motion JPEG streams. Auto Back Focus/ WDR 80 dB / 3D DNR/EIS (Electronic Image Stabilization) / Exposure Control /Sens-up Control / AGC / White Balance, Event Notification - Relay Out/ Email / FTP. Аналогов изход за локална настройка. Micro SD card. Power over Ethernet. Alarm In/Out. Audio In/Out. Вградени аналитични функции (Intruder Detection, Crossing Line, Object Removal, Object Counting, Tampering)

Произход: LG Electronics, Корея

3.0 MP	H264 JPEG	Dual Stream	ICR D/N	Dual Audio	VA Soft	WDR	DNR AGC	SD card	Privacy Mask	POE 12V
--------	-----------	-------------	---------	------------	---------	-----	---------	---------	--------------	---------



690

ВОДОУСТОЙЧИВИ IP КАМЕРИ LG ELECTRONICS

LG LNU5100R



Onvif

Цветна **DAY/NIGHT 1.3 Megapixel IP камера (1280 x 1024)** за външен монтаж, 1/3" CMOS, минимална осветеност: **Color : 0.3 Lux @ F1.2 B/W : 0 Lux @ IR LED on. Компресия H.264 (High Profile Supported) / MJPEG.** Резолюция HD 720p (1280 x 1024) до 30 fps. **Обектив Vari-focal 2.8 - 10mm(F1.2).** **IR LEDs 32 / IR Distance – 30m.** Поддръжка и настройка на H.264 (High Profile Supported), Motion JPEG streams. **Backlight Compensation / 2D+3D DNR/Exposure Control / Sens-up Control / AGC / White Balance/EIS / Sharpness / Digital Zoom/ Scene mode/WDR 80 dB. Event Notification - Relay Out, Email, FTP.** Двупосочно аудио и вграден микрофон, **Alarm In/Out, Audio In/Out.** Аналогов изход за локална настройка. Micro SD card. Power over Ethernet. **Vandal-proof IP66.** Вградени аналитични функции (Intelligent Motion Detection, Trip Zone, Object Counting, Streaming Metadata)

Произход: LG Electronics, Корея

HD 720p	2.8-10 Mega	H264 JPEG	Multi Stream	ICR D/N	IR 30m	Dual Audio	VA Soft	WDR	DNR AGC	SD card	Privacy Mask
---------	-------------	-----------	--------------	---------	--------	------------	---------	-----	---------	---------	--------------



487

LG LNU7210R



Onvif

Цветна **DAY/NIGHT 2 Megapixel IP камера (1920 x 1080)** за външен монтаж, 1/2.8 CMOS, минимална осветеност: **Color : 0.05 lux @ F1.2 (1/30 sec, 50 IRE) B/W : 0 lux @ IR LED on.** Компресия H.264 (High Profile Supported) / MJPEG. Резолюция **FULL HD 1080p(1920x1080) до 60fps.** **Обектив Vari-focal 3 - 9mm, F1.2, motorized(x3 Zoom).** **IR LEDs 32 / IR Distance – 30m.** Поддръжка и настройка на H.264 (High Profile Supported), Motion JPEG streams. **Backlight compensation / 2D+3D DNR / Defog / Exposure control / AGC / White balance / Privacy masking / Sharpness / EIS / Pivot / Smart IR/WDR 108 dB. Event Notification - Relay Out, Email, FTP.** Двупосочно аудио и вграден микрофон, **Alarm In/Out, Audio In/Out.** Аналогов изход за локална настройка. Micro SD card. Power over Ethernet. **IK10, IP66.** Вградени аналитични функции (Motion detection, Tampering alarm, Face detection)

Произход: LG Electronics, Корея

FullHD 1080p	3-9mm Mega	motor. Zoom Focus	60 fps	ICR D/N	IR 30m	IP 66 VR	VA Soft	WDR	POE 12V	SD card	Privacy Mask
--------------	------------	-------------------	--------	---------	--------	----------	---------	-----	---------	---------	--------------



619

КУПОЛНИ IP КАМЕРИ LG ELECTRONICS

LG LND3100



Onvif

Куполна **DAY/NIGHT 1.3 Megapixel IP камера (1280 x 1024)** за вътрешен монтаж, 1/3" CMOS. Минимална осветеност: **Color: 0.7 Lux @ F2.0 B/W: 0.7 Lux @ F2.0.** Компресия H.264 (High Profile Supported) / MJPEG, Резолюция (1280 x 1024) 720p до 30fps. Обектив 3 mm F1.2. Максимална резолюция 1.3MP до 30 fps. Поддържа **Backlight Compensation / 2D+3D-DNR / Exposure Control / Sens-up Control / AGC / White Balance / Privacy Masking / EIS / Sharpness / Digital Zoom / WDR 80 dB. Event Notification - Email, FTP.** Аналогов изход за локална настройка. Micro SD card. Power over Ethernet.

Произход: LG Electronics, Корея

HD 720p	3mm Fix	H264 JPEG	Multi Stream	electr D/N	Dual Audio	WDR	DNR AGC	Privacy Mask	POE 12V
---------	---------	-----------	--------------	------------	------------	-----	---------	--------------	---------



266

LG LND5100



Onvif

Куполна **DAY/NIGHT 1.3 Megapixel IP камера (1280 x 1024)**, за вътрешен монтаж, 1/3" CMOS. Минимална осветеност: **Color : 0.3 Lux @ F1.2 B/W: 0.005 Lux @ F1.2.** Компресия H.264 (High Profile Supported) / MJPEG, Резолюция (1280 x 1024) 720p до 30fps. Обектив **2.8-10 mm F1.2.** Максимална резолюция 1.3MP до 30 fps. Поддържа **Backlight Compensation / 2D+3D-DNR / Exposure Control / Sens-up Control / AGC / White Balance / Privacy Masking / EIS / Sharpness / Digital Zoom / Scene mode / WDR 80 dB. Event Notification - Relay Out, Email, FTP.** Аналогов изход за локална настройка. **Alarm In/Out, Audio In/Out.** Micro SD card. Power over Ethernet. Вградени аналитични функции (Intelligent Motion Detection, Trip Zone, Object Counting, Streaming Metadata)

Произход: LG Electronics, Корея

HD 720p	2.8-10 Mega	H264 JPEG	Multi Stream	ICR D/N	Dual Audio	WDR	DNR AGC	Privacy Mask	POE 12V
---------	-------------	-----------	--------------	---------	------------	-----	---------	--------------	---------



404

LG LND5100R



Куполна **DAY/NIGHT 1.3 Megapixel IP камера (1280 x 1024)**, за вътрешен монтаж, 1/3" CMOS. Минимална осветеност: **Color: 0.3 Lux @F1.2 B/W: 0 Lux @ IR LED on**. Компресия H.264 (High Profile Supported) / MJPEG, Резолюция (1280 x 1024) 720p до 30fps. Обектив **2.8-10 mm F1.2**. **IR LEDs 19/IR Distance – 20m**. Максимална резолюция 1.3MP до 30 fps. Поддържа **Backlight Compensation / 2D+3D DNR / Exposure Control / Sens-up Control / AGC / White Balance / Privacy Masking / EIS / Sharpness / Digital Zoom/Scene mode / WDR 80 dB. Event Notification - Relay Out, Email, FTP**. Аналогов изход за локална настройка. Двупосочно аудио и вграден микрофон. **Alarm In/Out, Audio In/Out**. Micro SD card. Power over Ethernet.

Произход: LG Electronics, Корея

HD 720p	2.8-10 Mega	H264 JPEG	Multi Stream	ICR D/N	Dual Audio	WDR	DNR AGC	Privacy Mask	POE 12V
------------	----------------	--------------	-----------------	------------	---------------	-----	------------	-----------------	------------



458

LG LNV5100



Куполна вандалоустойчива **DAY/NIGHT 1.3 Megapixel IP камера (1280 x 1024)**, 1/3" CMOS. Минимална осветеност: **Color : 0.3 Lux @F1.2 B/W: 0.005 Lux @ F1.2**. Компресия H.264 (High Profile Supported) / MJPEG, Резолюция (1280 x 1024) 720p до 30fps. Обектив **2.8-10 mm F1.2**. Максимална резолюция 1.3MP до 30 fps. Поддържа **Backlight Compensation / 2D+3D-DNR / Exposure Control / Sens-up Control / AGC / White Balance / Privacy Masking / EIS / Sharpness / Digital Zoom / Scene mode / WDR 80 dB. Event Notification -- Relay Out, Email, FTP**. Аналогов изход за локална настройка. **Alarm In/Out, Audio In/Out**. Micro SD card. Power over Ethernet. **Vandal-proof IP66**. Вградени аналитични функции (Intelligent Motion Detection, Trip Zone, Object Counting, Streaming Metadata)

Произход: LG Electronics, Корея

HD 720p	2.8-10 Mega	H264 JPEG	Multi Stream	ICR D/N	Dual Audio	WDR	DNR AGC	Privacy Mask	POE 12V	IP 66 VR
------------	----------------	--------------	-----------------	------------	---------------	-----	------------	-----------------	------------	-------------



447

LG LNV5100R



Куполна вандалоустойчива **DAY/NIGHT 1.3 Megapixel IP камера (1280 x 1024)**, 1/3" CMOS. Минимална осветеност: **Color: 0.3 Lux @F1.2 B/W: 0 Lux @ IR LED on**. Компресия H.264 (High Profile Supported) / MJPEG, Резолюция (1280 x 1024) 720p до 30fps. Обектив **2.8-10 mm F1.2**. **IR LEDs 19/IR Distance – 20m**. Максимална резолюция 1.3MP до 30 fps. Поддържа **Backlight Compensation / 2D+3D DNR / Exposure Control / Sens-up Control / AGC / White Balance / Privacy Masking / EIS / Sharpness / Digital Zoom/Scene mode / WDR 80 dB. Event Notification - Relay Out, Email, FTP**. Аналогов изход за локална настройка. Двупосочно аудио и вграден микрофон. **Alarm In/Out, Audio In/Out**. Micro SD card. Power over Ethernet. **Vandal-proof IP66**.

Произход: LG Electronics, Корея

HD 720p	2.8-10 Mega	H264 JPEG	Multi Stream	ICR D/N	Dual Audio	WDR	DNR AGC	Privacy Mask	POE 12V	IP 66 VR
------------	----------------	--------------	-----------------	------------	---------------	-----	------------	-----------------	------------	-------------



487

LG LND7210



Куполна **DAY/NIGHT 2 Megapixel IP камера FULL HD (1920 x 1080) 60fps**, за вътрешен монтаж, 1/3" CMOS. Минимална осветеност: **Color: 0.05lux @ F1.2 (1/30sec, 50IRE) B/W: 0.003 lux @F1.2 (1/30 sec, 50 IRE)**. Компресия H.264 (High Profile Supported) / MJPEG, Резолюция (1920 x 1080) 1080p до 60fps. Обектив **3 - 9 mm F1.2 (x3 Zoom)**. Максимална резолюция 2MP до 60 fps. Поддържа **Backlight compensation / 2D+3D DNR / Defog / Exposure control / AGC / White balance / Privacy masking / Sharpness / EIS / Pivot / WDR 108 dB. Event Notification - Relay Out, Email, FTP**. Аналогов изход за локална настройка. Двупосочно аудио и вграден микрофон. **Alarm In/Out, Audio In/Out**. Micro SD card. Power over Ethernet. Вградени аналитични функции (Motion detection, Tampering alarm, Face detection) **Motorized Pan/Tilt**.

Произход: LG Electronics, Корея

FullHD 1080p	3-9mm Mega	motor. Zoom Focus	motor. Pan Tilt	ICR D/N	VA Soft	WDR	POE 12V	SD card	Auto Focus
-----------------	---------------	-------------------------	-----------------------	------------	------------	-----	------------	------------	---------------



529

LG LND7210R



Куполна **DAY/NIGHT 2 Megapixel IP камера FULL HD (1920 x 1080) 60fps**, за вътрешен монтаж, 1/3"CMOS.Минимална осветеност: **Color : 0.05 lux @ F1.2 (1/30sec, 50 IRE) B/W: 0lux @ IR LED on**. Компресия H.264 (High Profile Supported) / MJPEG, Резолюция **(1920 x 1080) 1080p до 60fps**.Обектив **3 - 9 mm F1.2 (x3 Zoom)**, **IR LEDs 8 / IR Distance – 20m**. Максимална резолюция 2MP до 60 fps. Поддържа **Backlight compensation / 2D+3D DNR / Defog / Exposure control / AGC /White balance / Privacy masking / Sharpness / EIS / Pivot / WDR 108 dB. Event Notification - Relay Out, Email, FTP**. Аналогов изход за локална настройка. Двупосочно аудио и вграден микрофон. **Alarm In/Out, Audio In/Out**. Micro SD card. Power over Ethernet. Вградени аналитични функции (Motion detection, Tampering alarm, Face detection) **Motorized Pan/Tilt**.

Произход: LG Electronics, Корея

FullHD 1080p	3-9mm Mega	motor. Zoom Focus	motor. Pan Tilt	IR 20m	ICR D/N	VA Soft	WDR	POE 12V	SD card	Auto Focus
-----------------	---------------	-------------------------	-----------------------	-----------	------------	------------	-----	------------	------------	---------------



575

LG LNV7210



Куполна вандалоустойчива **DAY/NIGHT 2 Megapixel IP камера FULL HD (1920 x 1080) 60fps**, 1/3"CMOS.Минимална осветеност: **Color: 0.05lux @ F1.2 (1/30sec,50IRE) B/W:0.003 lux @F1.2 (1/30 sec, 50 IRE)**. Компресия H.264 (High Profile Supported) / MJPEG, Резолюция **(1920 x 1080) 1080p до 60fps**.Обектив **3 - 9 mm F1.2 (x3 Zoom)**. Максимална резолюция 2MP до 60 fps. Поддържа **Backlight compensation / 2D+3D DNR / Defog / Exposure control / AGC /White balance / Privacy masking / Sharpness / EIS / Pivot / WDR 108 dB. Event Notification - Relay Out, Email, FTP**. Аналогов изход за локална настройка. Двупосочно аудио и вграден микрофон. **Alarm In/Out, Audio In/Out**. Micro SD card. Power over Ethernet. **IK10, IP66** Вградени аналитични функции (Motion detection, Tampering alarm, Face detection) **Motorized Pan/Tilt**.

Произход: LG Electronics, Корея

FullHD 1080p	3-9mm Mega	motor. Zoom Focus	motor. Pan Tilt	ICR D/N	VA Soft	WDR	POE 12V	SD card	Auto Focus	IP 66 VR
-----------------	---------------	-------------------------	-----------------------	------------	------------	-----	------------	------------	---------------	-------------



575

LG LNV7210R



Куполна вандалоустойчива **DAY/NIGHT 2 Megapixel IP камера FULL HD (1920 x 1080) 60fps**, 1/3"CMOS.Минимална осветеност: **Color : 0.05 lux @ F1.2 (1/30sec, 50 IRE) B/W: 0lux @ IR LED on**. Компресия H.264 (High Profile Supported) / MJPEG, Резолюция **(1920 x 1080) 1080p до 60fps**.Обектив **3 - 9 mm F1.2 (x3 Zoom)**, **IR LEDs 8 / IR Distance – 20m**. Максимална резолюция 2MP до 60 fps. Поддържа **Backlight compensation / 2D+3D DNR / Defog / Exposure control / AGC /White balance / Privacy masking / Sharpness / EIS / Pivot / WDR 108 dB. Event Notification - Relay Out, Email, FTP**. Аналогов изход за локална настройка. Двупосочно аудио и вграден микрофон. **Alarm In/Out, Audio In/Out**. Micro SD card. Power over Ethernet. **IK10, IP66**.Вградени аналитични функции (Motion detection, Tampering alarm, Face detection) **Motorized Pan/Tilt**.

Произход: LG Electronics, Корея

FullHD 1080p	3-9mm Mega	motor. Zoom Focus	motor. Pan Tilt	IR 20m	ICR D/N	VA Soft	WDR	POE 12V	SD card	Auto Focus	IP 66 VR
-----------------	---------------	-------------------------	-----------------------	-----------	------------	------------	-----	------------	------------	---------------	-------------



619

LG LND7300



Куполна **DAY/NIGHT 3 Megapixel IP камера (2040 x 1536)**, за вътрешен монтаж, 1/2.8"CMOS. Минимална осветеност: **Color : 0.5 Lux @ F1.2 B/W : 0.07 Lux @ F1.2**. Компресия H.264 (High Profile Supported) / MJPEG, Резолюция **3MP (2040 x 1536) до 20fps (1920 x 1080) 1080p до 30fps**. Обектив **3 - 9 mm F1.2**. Поддържа **Backlight Compensation / 2D+3D DNR / Exposure Control / Sens-up Control / AGC /White Balance / Privacy Masking / EIS / Sharpness / Digital Zoom / Scene mode/ WDR 80 dB. Event Notification - Relay Out, Email, FTP**. Аналогов изход за локална настройка. Двупосочно аудио и вграден микрофон. **Alarm In/Out, Audio In/Out**. Micro SD card. Power over Ethernet. Вградени аналитични функции (Intelligent Motion Detection, Trip Zone, Object Counting, Streaming Metadata)

Произход: LG Electronics, Корея

3.0 MP	3-9mm Mega	ICR D/N	VA Soft	Dual Audio	WDR	POE 12V	SD card
-----------	---------------	------------	------------	---------------	-----	------------	------------



540

LG LNV7300



Куполна вандалоустойчива **DAY/NIGHT 3 Megapixel IP камера (2040 x 1536)**, 1/2.8" CMOS. Минимална осветеност: **Color : 0.5 Lux @ F1.2 B/W : 0.07 Lux @ F1.2**. Компресия H.264 (High Profile Supported) / MJPEG, Резолюция **3MP (2040 x 1536) до 20fps (1920 x 1080) 1080p до 30fps**. Обектив **3 - 9 mm F1.2**. Поддържа **Backlight Compensation / 2D+3D DNR / Exposure Control / Sens-up Control / AGC / White Balance / Privacy Masking / EIS / Sharpness / Digital Zoom / Scene mode / WDR 80 dB. Event Notification - Relay Out, Email, FTP**. Аналогов изход за локална настройка. Двупосочно аудио и вграден микрофон. **Alarm In/Out, Audio In/Out**. Micro SD card. Power over Ethernet. Вградени аналитични функции (Intelligent Motion Detection, Trip Zone, Object Counting, Streaming Metadata) **Vandal-proof, IP66**

Произход: LG Electronics, Корея

3.0 MP	3-9mm Mega	ICR D/N	VA Soft	Dual Audio	WDR	POE 12V	SD card	IP 66 VR
--------	------------	---------	---------	------------	-----	---------	---------	----------



622

PTZ (SPEED DOME) IP КАМЕРИ LG ELECTRONICS

LG LNP2810T



Цветна **PTZ Day/Night HD 1.3 Megapixel IP камера (1280 x 720) 1/4 CCD**. Резолюция **HDTV 720p 1280x720 до 30fps**, Компресия **H.264 (High profile supported) / MJPEG**. Обектив (**f=3.5-98 mm**) **F1.5-F3.7**. Auto Tracking, automatic day/night. Минимална осветеност **Color: 0.8 Lux (AGC High, Sens-up Off) B/W: 0.01 Lux (AGC High, Sens-up Off)**. Pan/Tilt/Zoom: Pan/Tilt/Zoom: Preset/ID 256 | Group Touring 10, Panning Range & Speed 0°~360°, Max. 500°/Sec, Tilting Range & Speed, 0°~180°, Max. 500°/Sec, **28x optical zoom**. Поддържа **Backlight compensation / 3D DNR / Exposure Control / Sens-up Control / AGC / White Balance / Privacy masking / EIS / sharpness / Auto Digital Zoom / WDR 80 dB. Event Notification - Relay Out / Email / FTP / Goto Preset**. Аналогов изход за локална настройка. Двупосочно аудио. **Alarm In/Out (4 In / 2 Out) , Audio In/Out**. SD card Slot SDHC. Power over Ethernet (POE+), Power AC 24V. Работни характеристики -20°C - 50°C / 0% ~ 80%RH. **Vandal Proof / IP66**. Без стойка

Произход: LG Electronics, Корея

HD 720p	H264 JPEG	ICR D/N	VA Soft	Dual Audio	PTZ 360°	WDR	28x opt	Auto Track	IP 66	SD card	IP 66 VR
---------	-----------	---------	---------	------------	----------	-----	---------	------------	-------	---------	----------



1725

LG LNP3020T



Цветна **PTZ Day/Night FullHD 2 Megapixel IP камера 1080p (1/2.8 Type) CMOS**. Резолюция **Full HD 1080p (1920 x 1080) до 30fps**. Компресия **H.264 (High profile supported)/MJPEG**. Обектив (**f= 4.3-129 mm,**) **F1.6-F5.0**. Auto Tracking, automatic day/night. **Color: 1.0 Lux @ Sens-up off, F1.6; 0.02 Lux @ Sens-up x64, F1.6 B/W: 0.1 Lux @ Sens-up off, F1.6 0.0008Lux @ Sens-up x64, F1.6**. Pan/Tilt/Zoom: Preset/ID 256 | Group Touring 10, Panning Range & Speed 0°~360°, Max. 500°/Sec, Tilting Range & Speed, 0°~180°, Max. 500°/Sec, **30 x optical zoom**. Поддържа **Backlight compensation/3D DNR /Exposure Control/Sens-up Control/AGC / White Balance/Privacy masking/ EIS / sharpness / Auto Digital Zoom/ Defog / WDR 80 dB. Event Notification - Relay Out / Email / FTP / Goto Preset**. Аналогов изход за локална настройка. Двупосочно аудио. **Alarm In/Out (4 In / 2 Out), Audio In/Out**. SD card Slot SDHC. Power over Ethernet (POE+), Power AC 24V. Работни характеристики -20°C - 50°C / 0% ~ 80%RH. **Vandal Proof/IP66**. Без стойка

Произход: LG Electronics, Корея

FullHD 1080p	H264 JPEG	ICR D/N	VA Soft	Dual Audio	PTZ 360°	WDR	30x opt	Auto Track	IP 66	SD card	IP 66 VR
--------------	-----------	---------	---------	------------	----------	-----	---------	------------	-------	---------	----------



2196

LG LSO1000SP

Адаптор за стълб за PTZ Speed dome камери
Произход: LG Electronics, Корея

42

LG LBK1000P

Стойка за висящ монтаж за PTZ Speed dome камери
Произход: LG Electronics, Корея

65

LG LBK1000W

Стойка за стена за PTZ Speed dome камери
Произход: LG Electronics, Корея

72

LG LVI510 CMS Software



Професионален софтуер за управление на **LG IP** камери, **DVR**-и и **NVR**-и. Модулна архитектура (**Recording server, Camera Streaming server, Management Server, Management Tool, Client software**). Визуализация до 64 канала едновременно. Поддържа до 320 канала на един сървър за запис и до 256 канала на един стрийминг сървър. Максимално разширение на цялата система до 1000 канала. Потребителски нива на достъп. Мониторинг и менажиране на алармени събития (Video analytics event detection). Е-map карта на обекта (Pop up display). AVI file export, Multi-display support до 4 монитора. Безплатен до 16 канала.

Произход: LG Electronics, Корея



Free

ФИКСИРАНИ IP КАМЕРИ HUNT

HLC-3FBM/P



1.3 MP REAL TIME H.264 CMOS IP bullet камера, 30FPS@720P, POE, 4.2mm обектив, 1 Lux, H.264/MJPEG/MPEG4 компресия, SD card backup, Двупосочна аудио комуникация с вграден микрофон. Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, Communication protocol: HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, **3GPP**, UPnP; Включен софтуер за наблюдение и менажиране на 36 камери. Модерен дизайн.

Произход: Hunt, Тайван

*До изчерпване на количествата



↓
55

HLC-85EM/W



1.3 MP Cube безжична IP камера. 1/4" Super CMOS сензор. IR cut Filter. Обектив 2.8 mm/F1.8, минимална осветеност 0.2 Lux. H.264/MJPEG компресия, резолюция 720p (1280x720)/30fps, VGA (640x480)/30fps. Двупосочна аудио комуникация с вграден микрофон. Вграден подсвет с дистанция на светене 8m (4 LEDs, 850nm). 3D + 2D DNR, D-WDR. Network: 10/ 100 Base-T Ethernet, Communication protocol: IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, QoS/DSCP, Access list, IEEE 802.1X, RTSP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, SAMBA, Bonjour. Захранване **DC12V/3.9W**, със стойка и включен адаптер. **PoE**. Слот за **Micro SD** карта. Включен софтуер за наблюдение и менажиране на 36 камери. Модерен дизайн. **Wireless 802.11b/g**.

Произход: Hunt, Тайван



136

HLC-85ED/W



2 MP Cube безжична IP камера. 1/2.7" Super CMOS сензор. IR cut Filter. Обектив 2.8 mm/F2.0, минимална осветеност 0.12 Lux. H.264/MJPEG компресия, резолюция 1080p (1920x1080)/30fps, 720p (1280x720)/30fps, VGA (640x480)/3025fps. Двупосочна аудио комуникация с вграден микрофон. Вграден подсвет с дистанция на светене 8m (4 LEDs, 850nm). 3D + 2D DNR, D-WDR. Network: 10/ 100 Base-T Ethernet, Communication protocol: IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, QoS/DSCP, Access list, IEEE 802.1X, RTSP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, SAMBA, Bonjour. Захранване **DC12V/3.6W**, със стойка и включен адаптер. **PoE**. Слот за **Micro SD** карта. Включен софтуер за наблюдение и менажиране на 36 камери. Модерен дизайн. **Wireless 802.11b/g**.

Произход: Hunt, Тайван



153

BOX IP КАМЕРИ HUNT

HLC-36BM



1.3 MP D/N IP камера. 1/4" Megapixel CMOS сензор. Минимална осветеност 1Lux/F1.4, вграден IR CUT Filter; D-WDR, DNR, AGC, CS mount, IRIS control. H.264/MJPEG компресия, резолюция 1280x960/25fps, VGA (640x480)/25fps. Двупосочна аудио комуникация. Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet. Communication protocol: HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, 3GPP, UPnP; 1 алармен вход/изход. Композитен аналогов видео изход за локален видеозапис и настройка. Слот за **Micro SD карта за запис. Консумация: **DC12V/0.25A**, с включен адаптер, **PoE**. Включен софтуер за наблюдение и менажиране на 36 камери. Модерен дизайн. Milestone compatible. **Професионално изпълнение. Без обектив и стойка.****

Произход: Hunt, Тайван

*До изчерпване на количествата



↓
84

HLC-81AD/ICR/W	2 MP D/N IP камера. 1/3" Progressive Scan CMOS сензор. Dual stream. Минимална осветеност 1Lux/F1.2, вграден IR CUT Filter; CS mount, IRIS control. H.264/MJPEG компресия, резолюция 1600x1200/15fps, 1280x960/25fps, VGA(640x480)/25fps. Двупосочна аудио комуникация. Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet. Communication protocol: HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, 3GPP, UPnP; 1 алармен вход/изход. Композитен аналогов видео изход за локален видеозапис и настройка. Консумация: DC12V/0.55A, с включен адаптер. Включен софтуер за наблюдение и менажиране на 36 камери. Модерен дизайн. Milestone compatible. Професионално изпълнение. Без обектив и стойка. Wireless 802.11b/g Произход: Hunt, Тайван	 144
HLC-81ED	2 MP D/N IP камера. 1/2.7" Progressive Scan CMOS сензор. Triple streaming. Минимална осветеност 0.05 Lux, вграден IR CUT Filter; CS mount, IRIS control. H.264/MJPEG компресия, резолюция 1920x1080/30fps, 1280x720/30fps, VGA(640x480)/30fps. Двупосочна аудио комуникация. D-WDR, 3D + 2D Digital Noise Reduction, Network: 10/100 Base-T Ethernet. Communication protocol: IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, QoS/DSCP, Access list, IEEE 802.1X, RTSP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, SAMBA, Bonjour; Композитен аналогов видео изход за локален видеозапис и настройка. Консумация: DC12V/2.88W, с включен адаптер, PoE. Включен софтуер за наблюдение и менажиране на 36 камери. Модерен дизайн. Milestone compatible. Професионално изпълнение. Без обектив и стойка. Произход: Hunt, Тайван	 203
HLC-81CT/ICR/W	3 MP TRUE D/N IP камера. 1/3" Progressive Scan CMOS сензор. Dual stream. Минимална осветеност 0.1Lux/F1.2, вграден IR CUT Filter; CS mount, IRIS control. H.264/MJPEG компресия, резолюция 20FPS@3M, 30FPS@1080P. Двупосочна аудио комуникация. Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet. Communication protocol: HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, 3GPP, UPnP; 1 алармен вход/изход. Композитен аналогов видео изход за локален видеозапис и настройка. Консумация: DC12V/0.55A, с включен адаптер, PoE. Wireless 802.11b/g - опция. Включен софтуер за наблюдение и менажиране на 36 камери. Модерен дизайн. Milestone compatible. Професионално изпълнение. Произход: Hunt, Тайван	 351 По заявка
КУПОЛНИ IP КАМЕРИ HUNT		
HLC- 19BM/IR	1.3 MP REAL TIME H.264 CMOS IP куполна камера, 30FPS@720P, 4.2mm обектив, 0 Lux (IR On) IR: 5M (7 LEDs, 850nm), H.264/MJPEG/MPEG4 компресия, Micro SD card backup, D-WDR. RJ45. Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, Communication protocol: HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, 3GPP, UPnP; Включен софтуер за наблюдение и менажиране на 36 камери. Модерен дизайн. Произход: Hunt, Тайван	 78
HLV-1KBD	2 MP или 1080P REAL TIME H.264 CMOS IP куполна мини камера, 25FPS@1080P, 3,6mm обектив. H.264/MJPEG/MPEG4 компресия, Минимална осветеност 1Lux color/0.5Lux B&W. D-WDR. Micro SD card backup, Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, Communication protocol: HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, 3GPP, UPnP; PoE; DC12V. Включен софтуер за наблюдение и менажиране на 36 камери. Модерен дизайн. Произход: Hunt, Тайван	 106
HLC- 15EM	1.3 MP REAL TIME H.264 CMOS IP куполна камера 720p (1280x720)/30fps, VGA (640x480)/30fps обектив 2.8-12mm, 0.1 Lux (AGC On). Вграден подсвет с дистанция на светене 15m (18 LEDs, 850nm). H.264/MJPEG/MPEG4 компресия, Micro SD card backup, 3D + 2D DNR, D-WDR, ICR. Двупосочна аудио комуникация. Network: 10/100 Base-T Ethernet, Communication protocol: IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, QoS/DSCP, Access list, IEEE 802.1X, RTSP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, SAMBA, Bonjour. Включен софтуер за наблюдение и менажиране на 36 камери. Модерен дизайн. PoE. Произход: Hunt, Тайван	 166

HLC-1NCD

FULL HD



2 MP TRUE D/N IP камера или FULL HD 1080P. 1/3" Progressive Scan CMOS сензор. **Dual stream.** Минимална осветеност 0.1Lux/F1.2 AGC on, вграден IR CUT Filter; **H.264/MJPEG** компресия, резолюция **1080P real time H.264, 30FPS@1080P, D-WDR, IR: 15M, 18PCS LED, варифокален обектив 3 – 9 мм/F1.2.** Двупосочна аудио комуникация. Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet. Communication protocol: HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, **3GPP, UPnP**; 1 алармен вход/изход. Композитен аналогов видео изход за локален видеозапис и настройка. Консумация: **DC12V/0.55A**, с включен адаптер, **PoE**. SD card back up. Включен софтуер за наблюдение и менажиране на 36 камери. Модерен дизайн. Milestone compatible. Настройка по три оси. **Професионално изпълнение.**

Произход: Hunt, Тайван



226
HLV-1WCD

FULL HD



2 MP TRUE D/N IP камера или FULL HD 1080P. 1/3" Progressive Scan CMOS сензор. **Dual stream.** Минимална осветеност 0.1Lux/F1.2 (IR OFF), вграден IR CUT Filter; CS mount, IRIS control. **H.264/MJPEG** компресия, резолюция **1080P real time H.264 CMOS IP vandal dome, 30FPS@1080P, 3-9mm mega-pixel ICR lens, IR: 15M, 18PCS LED.** Двупосочна аудио комуникация. Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet. Communication protocol: HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, **3GPP, UPnP**; 1 алармен вход/изход. Композитен аналогов видео изход за локален видеозапис и настройка. Консумация: **DC12V/0.55A**, с включен адаптер, **PoE**. Wireless 802.11b/g - опция. SD card back up. Включен софтуер за наблюдение и менажиране на 36 камери. Модерен дизайн. Milestone compatible. Настройка по три оси. **Професионално изпълнение. IP 66 – вандалоустойчива.**

Произход: Hunt, Тайван



243
HLC-1NCF

FULL HD



5 MP TRUE D/N IP камера или FULL HD 1080P. 1/3" Progressive Scan CMOS сензор. **Dual stream.** Минимална осветеност 0.5Lux/F1.2 AGC on, вграден IR CUT Filter; **H.264/MJPEG** компресия, резолюция **1080P real time H.264, 30FPS@1080P, D-WDR, IR: 15M, 18PCS LED, варифокален обектив 3 – 9 мм/F1.2.** Двупосочна аудио комуникация. Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet. Communication protocol: HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, **3GPP, UPnP**; 1 алармен вход/изход. Композитен аналогов видео изход за локален видеозапис и настройка. Консумация: **DC12V/0.55A**, с включен адаптер, **PoE**. SD card back up. Включен софтуер за наблюдение и менажиране на 36 камери. Модерен дизайн. Milestone compatible. Настройка по три оси. **Професионално изпълнение.**

Произход: Hunt, Тайван



303

ВОДОУСТОЙЧИВИ IP КАМЕРИ HUNT**HLC-7AEM**

HD



1.3 MP HD (1280x720)/30FPS. 1/4" Megapixel CMOS. Обектив варифокален 3-10.5mm/F1.4 – автоматичен ирис с **външна настройка на обектива, IR cut Filter.** **IP66 – подходяща за външен монтаж. H.264/MPEG-4/MJPEG,** резолюция HD (1280x720) / **30ps, VGA (640x480)/30fps.** Вградени 35 LED – 25m дистанция на светене. Network: 10/ 100 Base-T Ethernet, Communication protocol: IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, QoS/DSCP, Access list, IEEE 802.1X, RTSP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, SAMBA, Bonjour; **захранване DC12V/5.28W, PoE,** със стойка. SD card back up - опция. Включен софтуер за наблюдение и менажиране на 36 камери.

Произход: Hunt, Тайван



195

HLC-7ACD/W

FULL HD



2 MP H.264 True DAY/NIGHT IP камера или FULL HD 1080p (1920x1080)/30FPS. 1/3.2" Super CMOS. Обектив варифокален **3.3-12mm mega, IR cut Filter. IP66 – подходяща за външен монтаж. H.264/MPEG-4/MJPEG,** резолюция **1080p (1920x1080)/30FPS, 1600x1200/12fps, SXVGA(1280x1024)/16ps, HD(1280x720)/30ps, VGA(640x480)/30fps. Wireless.** Вградени 35 LED – 25m дистанция на светене. Двупосочна аудио комуникация. Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, Communication protocol: HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, 3GPP, UPnP; **захранване DC12V/450mA, PoE,** със стойка за скрито водене на кабелите. SD card back up - опция, 1 алармен вход/изход. Включен софтуер за наблюдение и менажиране на 36 камери.

Произход: Hunt, Тайван

*До изчерпване на количествата



205

HLC-79CT	HD Onvif		3 MP H.264 WIDE DYNAMIC IP bullet камера, 20FPS@3M, 30FPS@1080P, 3.6-16mm mega-pixel ICR lens, IR 25M, 35PCS LEDs. IP66 – подходяща за външен монтаж. Двупосочна аудио комуникация. Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, Communication protocol: HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, 3GPP, UPnP; захранване DC12V/450mA, PoE, със стойка. SD card back up - опция, 1 алармен вход/изход. Включен софтуер за наблюдение и менажиране на 36 камери. Произход: Hunt, Тайван *До изчерпване на количествата		↓ 217
HLC-79ED	HD Onvif		2 MP H.264 True DAY/NIGHT IP камера или HD 1980p (1980x1020)/30FPS. 1/2.7" Super CMOS. Обектив варифокален 3-10.5mm/F1.4 – външна настройка на обектива, IR cut Filter. IP66 – подходяща за външен монтаж. H.264/MPEG-4/MJPEG, резолюция 1920x1080/30fps, 1280x720/30fps, VGA(640x480)/30fps. Вградени 35 LED – 25m дистанция на светене. Двупосочна аудио комуникация. Network: 10/ 100 Base-T Ethernet, Communication protocol: IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, QoS/DSCP, Access list, IEEE 802.1X, RTSP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPP; захранване DC12V/450mA, PoE, със стойка. SD card back up - опция, 1 алармен вход/изход. Включен софтуер за наблюдение и менажиране на 36 камери. Произход: Hunt, Тайван		285
HLC-79CF	HD Onvif		5 MP H.264 WIDE DYNAMIC IP bullet камера, 15FPS@5M, 30FPS@1080P, 3.6-16mm mega-pixel ICR lens, IR 25M, 35PCS LEDs. IP66 – подходяща за външен монтаж. Двупосочна аудио комуникация. Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, Communication protocol: HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, 3GPP, UPnP; захранване DC12V/450mA, PoE, със стойка. SD card back up - опция, 1 алармен вход/изход. Включен софтуер за наблюдение и менажиране на 36 камери. Произход: Hunt, Тайван		345
ПАНОРАМНИ IP КАМЕРИ HUNT					
HLC-1NAD/360	Onvif		360° 2 MP H.264 CMOS Панорамна IP камера. 2M@15fps, POE, 1.47mm fish eye обектив, H.264/MJPEG/MPEG4 компресия, SD card backup, двупосочна аудио комуникация, support mobile surveillance, SDK, в комплекта 4 канален записващ софтуер с 1 панорамен канал, DC12V. Произход: Hunt, Тайван *До изчерпване на количествата		↓ 195
HLV-1WBD/F	Onvif		Панорамна вандалоустойчива IP камера. 5 MP 1/3.2" Super CMOS сензор, резолюция Full HD 1080P 1920x1080/30fps, 1280x720/30fps, 640x480/30fps. POE, 1.19mm fish eye lens/F2.0, 0.5 Lux, H.264/MJPEG/MPEG4 compression, SD card backup, Двупосочна аудио комуникация. Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, Communication protocol: IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, QoS/DSCP, Access list, IEEE 802.1X, RTSP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, SAMBA, Bonjour, 1 алармен вход/изход, Software PTZ, mobile surveillance function, SDK, DC12V/6.24W, PoE/7.48W. IP 66. Включен софтуер за наблюдение и менажиране на 36 камери. -10°C ~ 45°C Произход: Hunt, Тайван		↓ 377
PTZ IP КАМЕРИ HUNT					
HLT-S30/12X			1.3 MP IP куполна моторизирана PTZ камера с True DAY/NIGHT функция. 1/3" 1.3Mpixel Panasonic CMOS 1280x960/25fps, BLC, IR CUT, AWB. H.264/MPEG-4/MJPEG. Минимална осветеност color- 0.1 lux , b/w- 0.05lux F1.8, 12x optical zoom, PAN/TILT speed 45 – 90 deg/s / 35-45 deg/s. 2D+3D Digital Noise Reduction, dWDR. Двупосочна аудио комуникация. Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, Communication protocol: HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, 3GPP, UPnP, наблюдение през мобилен телефон 3GPP, High PoE, захранване 12V DC/5W. Wireless 802.11b/g – опция. Включен софтуер за наблюдение и менажиране на 36 камери. Произход: Hunt, Тайван *До изчерпване на количествата		special offer ↓ 555

HLT-S30/22X



1.3 MP IP куполна моторизирана PTZ камера с True DAY/NIGHT функция. 1/3" 1.3Mpixel Panasonic CMOS 1280x960/25fps, BLC, IR CUT, AWB. H.264/MPEG-4/MJPEG. Минимална осветеност color- 0.1 lux , b/w- 0.05lux F1.6, 22x optical zoom, PAN/TILT speed 45 – 90 deg/s / 35-45 deg/s. 2D+3D Digital Noise Reduction, dWDR. Двупосочна аудио комуникация. Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, Communication protocol: HTTP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, 3GPP, UPnP, наблюдение през мобилен телефон 3GPP, High PoE, захранване 12V DC/5W. Wireless 802.11b/g – опция. Включен софтуер за наблюдение и менажиране на 36 камери.

Произход: Hunt, Тайван

*До изчерпване на количествата



626

IP КАМЕРИ TVT

TD9514S-D/AIR1/3.6



1 MP H.264 True DAY/NIGHT IP камера или HD 720p (1280x720)/30FPS. 1/4" CMOS Sensor. Обектив фиксиран 3.6mm, IR cut Filter. H.264/MPEG-4/MJPEG, резолюция 720p (1280x720)/30FPS, VGA (640x480)/30fps. 3D DNR шумов филтър, Digital WDR, AGC, AWB, ROI coding, P2P. Вграден IR LED – с дистанция на светене до 20m. Network: RJ45, Communication protocol: TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP,FTP; Температура - 20°C ~ 50°C; захранване DC12V. За вътрешен монтаж - олекотен пластмасов корпус.

Произход: TVT, Китай



64

TD9514S-D/AR1/2.8



1 MP H.264 True DAY/NIGHT IP камера или HD 720p (1280x720)/30FPS. 1/4" CMOS Sensor. Обектив фиксиран 2.8mm, IR cut Filter. H.264/MPEG-4/MJPEG, резолюция 720p (1280x720)/30FPS, VGA (640x480)/30fps. 3D DNR шумов филтър, Digital WDR, AGC, AWB, ROI coding, P2P. Вграден IR LED – с дистанция на светене до 20m. Network: RJ45, Communication protocol: TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP,FTP; Температура - 20°C ~ 50°C; захранване DC12V. За вътрешен монтаж - олекотен пластмасов корпус.

Произход: TVT, Китай



65

TD9516S



1 MP H.264 True DAY/NIGHT IP камера или HD 720p (1280x720)/30FPS. 1/4" CMOS Sensor. Обектив фиксиран 2.8mm, IR cut Filter. H.264/MPEG-4/MJPEG, резолюция 720p (1280x720)/30FPS, VGA (640x480)/30fps. 3D DNR шумов филтър, Digital WDR, AGC, AWB, ROI coding, P2P. Network: RJ45, Communication protocol: TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP,FTP; Температура - 20°C ~ 50°C; захранване DC12V/PoE. Слот за Micro SD карта. За вътрешен монтаж - олекотен пластмасов корпус.

Произход: TVT, Китай



69

TD9511E-D/PE/IR1



1.3 MP H.264 True DAY/NIGHT IP камера или HD 960p (1280x960)/30FPS. 1/3" Aptina CMOS Sensor. Обектив фиксиран 3.6mm, IR cut Filter. H.264/MPEG-4/MJPEG, резолюция 960p (1280x960)/30FPS, 720p (1280x720)/30FPS, VGA (640x480)/30fps. 3D DNR шумов филтър, Digital WDR, AGC, AWB, ROI coding, Motion detection, P2P. Вграден IR LED – с дистанция на светене до 20m. Network: RJ45, Communication protocol: TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP,FTP; Температура - 20°C ~ 50°C; захранване DC12V, PoE. IK10 и IP66 – подходяща за външен монтаж.

Произход: TVT, Китай



85

TD9412E-D/PE/IR2



1.3 MP H.264 True DAY/NIGHT IP камера или HD 960p (1280x960)/30FPS. 1/3" Aptina CMOS Sensor. Обектив фиксиран 3.6mm, IR cut Filter. H.264/MPEG-4/MJPEG, резолюция 960p (1280x960)/30FPS, 720p (1280x720)/30FPS, VGA (640x480)/30fps. 3D DNR шумов филтър, Digital WDR, AGC, AWB, ROI coding, Motion detection, P2P. Вграден IR LED – с дистанция на светене до 30m. Network: RJ45, Communication protocol: TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP,FTP; Температура - 20°C ~ 50°C; захранване DC12V, PoE. IP66 – подходяща за външен монтаж.

Произход: TVT, Китай



85

TD9511M-D/PE/IR1



1.3 MP H.264 True DAY/NIGHT IP камера или HD 960p (1280x960)/30FPS. 1/3" Sony Exmor Sensor. Обектив фиксиран 3.6mm, IR cut Filter. IP66 – подходяща за външен монтаж. H.264/MPEG-4/MJPEG, резолюция 960p (1280x960)/30FPS, 720p (1280x720)/30FPS, VGA (640x480)/30fps. Вградени 30 LED – 15m дистанция на светене. 1 аудио вход; Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, Communication protocol: TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP; захранване DC12V/450mA, PoE.

Произход: TVT, Китай



95

TD9412M-D/PE/IR2	1.3 MP H.264 True DAY/NIGHT IP камера или HD 960p (1280x960)/30FPS. 1/3" Sony Exmor Sensor. Обектив фиксиран 3.6mm, IR cut Filter. IP66 – подходяща за външен монтаж. H.264/MPEG-4/MJPEG, резолюция 960p (1280x960)/30FPS, 720p (1280x720)/30FPS, VGA (640x480)/30fps. Дистанция на светене - 20-30m. 1 аудио вход; Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, Communication protocol: TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP; захранване DC12V/450mA, PoE, със стойка за скрито водене на кабелите. Произход: TVT, Китай		95
TD9521M-D/PE/IR1	2 MP H.264 True DAY/NIGHT IP камера или HD 1080p (1920x1080)/30FPS. 1/3" Sony Exmor Sensor. Обектив фиксиран 3.6mm, IR cut Filter. IP66 – подходяща за външен монтаж. H.264/MPEG-4/MJPEG, резолюция 1080p (1920x1080)/30FPS, 720p (1280x720)/30FPS, VGA (640x480)/30fps. Вградени 30 LED – 15m дистанция на светене. 1 аудио вход; Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, Communication protocol: TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP; захранване DC12V/450mA, PoE. Произход: TVT, Китай		117
TD9422M-D/PE/IR2	2 MP H.264 True DAY/NIGHT IP камера или HD 1080p (1920x1280)/30FPS. 1/3" Sony Exmor Sensor. Обектив фиксиран 3.6mm, IR cut Filter. IP66 – подходяща за външен монтаж. H.264/MPEG-4/MJPEG, резолюция 1080p (1920x1280)/30FPS, 720p (1280x720)/30FPS, VGA (640x480)/30fps. Дистанция на светене - 20-30m. 1 аудио вход; Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, Communication protocol: TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP; захранване DC12V/450mA, PoE, със стойка за скрито водене на кабелите. Произход: TVT, Китай		117
TD9312M-D/PE	1.3 MP H.264 BOX IP камера или HD 960p (1280x960)/30FPS. 1/3" Sony Exmor sensor. IR cut Filter. H.264/MPEG-4/MJPEG, резолюция 960p (1280x960)/30FPS, 720p (1280x720)/30FPS, VGA (640x480)/30fps; двупосочно аудио; RS485, Dual streaming, 3D DNR шумов филтър, Digital WDR, ROI encoding, Alarm, без обектив. Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, Communication protocol: HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, 3GPP, UPnP; захранване DC12V/450mA, PoE, Слот за SD карта. Произход: TVT, Китай		93
TD9322D	2 MP H.264 BOX IP камера или HD 1080p (1920x1080)/30FPS. 1/3" Panasonic. IR cut Filter. H.264/MPEG-4/MJPEG, резолюция 1080p (1920x1080)/30FPS, 720p (1280x720)/30FPS, VGA (640x480)/30fps. 1 аудио вход; RS485, Alarm, без обектив. Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, Communication protocol: HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, 3GPP, UPnP; захранване DC12V/450mA. Произход: TVT, Китай		122
TD9322M-D/PE	2 MP H.264 BOX IP камера или HD 1080p (1920x1080)/30FPS. 1/3" Sony Exmor sensor. IR cut Filter. H.264/MPEG-4/MJPEG, резолюция 1080p (1920x1080)/30FPS, 720p (1280x720)/30FPS, VGA (640x480)/30fps. 1 аудио вход; RS485, Alarm, без обектив. Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, Communication protocol: HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, 3GPP, UPnP; захранване DC12V/450mA. Произход: TVT, Китай		145
TD-9515M-D/FZ/PE/IR2	1.3 MP H.264 True DAY/NIGHT IP камера или HD 960p (1280x960)/30FPS. 1/3" Sony Exmor Sensor. Обектив варифокален 2.8-12mm, IR cut Filter. IP66 – подходяща за външен монтаж. H.264/MPEG-4/MJPEG, резолюция 960p (1280x960)/30FPS, 720p (1280x720), VGA (640x480)/30fps. Вградени 30 LED – 20-30m дистанция на светене. 1 аудио вход; 3D DNR шумов филтър, Digital WDR, AGC, BLC, AWB, ROI coding, DEFOG. Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, Communication protocol: TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP; захранване DC12V/450mA, PoE. Произход: TVT, Китай		123

TD-9412M-D/FZ/PE/IR2	1.3 MP H.264 True DAY/NIGHT IP камера или HD 960p (1280x960)/30FPS. 1/3" Sony Exmor Sensor. Обектив варифокален 2.8-12mm, IR cut Filter. IP66 – подходяща за външен монтаж. H.264/MPEG-4/MJPEG, резолюция 960p (1280x960)/30FPS, 720p (1280x720), VGA (640x480)/30fps. Вградени 30 LED – 20-30m дистанция на светене. 1 аудио вход; 3D DNR шумов филтър, Digital WDR, AGC, BLC, AWB, ROI coding, DEFOG. Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, Communication protocol: TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP; захранване DC12V/450mA, PoE. Произход: TVT, Китай		123
TD9523M-D/FZ/PE/IR2	2 MP H.264 True DAY/NIGHT IP камера или HD 1080p (1920x1080)/30FPS. 1/3" Sony Exmor Sensor. Обектив варифокален 2.8-12mm, IR cut Filter. Слот за Micro SD карта. IP66 – подходяща за външен монтаж. H.264/MPEG-4/MJPEG, резолюция 1080p (1920x1080)/30FPS 720p (1280x720)/30FPS, VGA (640x480)/30fps. Вградени 30 LED – 20-30m дистанция на светене. 1 аудио вход; Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, Communication protocol: HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, 3GPP, UPnP; захранване DC12V/450mA, PoE. Произход: TVT, Китай		178
TD9423M -D/FZ/PE/IR3	2 MP H.264 True DAY/NIGHT IP камера или HD 1080p (1920x1080)/30FPS. 1/3" Sony Exmor Sensor. Обектив варифокален 3.3-12mm, IR cut Filter. Слот за Micro SD карта. IP66 – подходяща за външен монтаж. H.264/MPEG-4/MJPEG, резолюция 1080p (1920x1080)/30FPS 720p (1280x720)/30FPS, VGA (640x480)/30fps. Вградени 40 LED – 30-50m дистанция на светене. 1 аудио вход; Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, Communication protocol: HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, 3GPP, UPnP; захранване DC12V/450mA, PoE. Произход: TVT, Китай		185
TD9424M -D/FZ/PE/IR5	2 MP H.264 True DAY/NIGHT IP камера или HD 1080p (1920x1080)/30FPS. 1/3" Sony Exmor Sensor. Обектив варифокален 9-22mm, IR cut Filter. Слот за Micro SD карта. IP66 – подходяща за външен монтаж. H.264/MPEG-4/MJPEG, резолюция 1080p (1920x1080)/30FPS 720p (1280x720)/30FPS, VGA (640x480)/30fps. Вградени 40 LED – 50-70m дистанция на светене. 1 аудио вход; поддържа SD карта; Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, Communication protocol: HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, 3GPP, UPnP; захранване DC12V/450mA, PoE. Произход: TVT, Китай		235
TD9531T -D/PE/IR1	3 MP H.264 True DAY/NIGHT IP камера с механичен инфрачервен филтър (IR cut Filter). 1/3" Aptina CMOS сензор. Фиксиран обектив 3.6 mm, ~85° хоризонтален ъгъл. Компресия H.264/MJPEG, резолюция 3MP (2048x1536)/25FPS, 1080p (1920x1080)/25FPS, 720p (1280x720)/25FPS, D1/25FPS. CIF/30FPS. Мулти стрийминг. До 10 едновременни конекции. Управляем Bit Rate 64Kbps÷8Mbps. IR LED – с дистанция на светене до 10÷20m. 3D DNR шумов филтър, Digital WDR, AGC, BLC, AWB, ROI coding, Motion detection. SD card. Двупосочно аудио с 1 аудио вход и 1 аудио изход. P2P функция за свързване с устройството чрез сканиране на QR код. Network: RJ45, Communication protocol: TCP / IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP. Безплатно приложение за Android/iOS. Включен софтуер за мониторинг и запис NVMS-1000 поддържащ всички устройства на TVT (DVR, NVR, IPC). IP66 – подходяща за външен монтаж. Температура - 40°C ~ 50°C, захранване DC12V/3.12W (6.96W с включен IR), PoE. Произход: TVT, Китай		121

TD9432T -D/PE/IR2 	3 MP H.264 True DAY/NIGHT IP камера с механичен инфрачервен филтър (IR cut Filter). 1/3" Aptina CMOS сензор. Фиксиран обектив 3.6 mm, ~85° хоризонтален ъгъл. Компресия H.264/MJPEG, резолюция 3MP (2048x1536)/25FPS, 1080p (1920x1080)/25FPS, 720p (1280x720)/25FPS, D1/25FPS. CIF/30FPS. Мулти стрийминг. До 10 едновременни конекции. Управляем Bit Rate 64Kbps÷8Mbps. IR LED – с дистанция на светене до 10÷20m. 3D DNR шумов филтър, Digital WDR, AGC, BLC, AWB, ROI coding, Motion detection. SD card. Двупосочно аудио с 1 аудио вход и 1 аудио изход. P2P функция за свързване с устройството чрез сканиране на QR код. Network: RJ45, Communication protocol: TCP / IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP. Безплатно приложение за Android/iOS. Включен софтуер за мониторинг и запис NVMS-1000 поддържащ всички устройства на TVT (DVR, NVR, IPC). IP66 – подходяща за външен монтаж. Температура - 40°C ~ 50°C, захранване DC12V/3.12W (6.96W с включен IR), PoE. Произход: TVT, Китай	 121
TD9533T -D/PE/FZ /IR3 	3 MP H.264 True DAY/NIGHT IP камера с механичен инфрачервен филтър (IR cut Filter). 1/3" Aptina CMOS сензор. Обектив варифокален 2.8-12mm, ~85° хоризонтален ъгъл. Компресия H.264/MJPEG, резолюция 3MP (2048x1536)/25FPS, 1080p (1920x1080)/25FPS, 720p (1280x720)/25FPS, D1/25FPS. CIF/30FPS. Мулти стрийминг. До 10 едновременни конекции. Управляем Bit Rate 64Kbps÷8Mbps. IR LED – с дистанция на светене до 20÷30m. 3D DNR шумов филтър, Digital WDR, AGC, BLC, AWB, ROI coding, Motion detection. SD card. Двупосочно аудио с 1 аудио вход и 1 аудио изход. P2P функция за свързване с устройството чрез сканиране на QR код. Network: RJ45, Communication protocol: TCP / IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP. Безплатно приложение за Android/iOS. Включен софтуер за мониторинг и запис NVMS-1000 поддържащ всички устройства на TVT (DVR, NVR, IPC). IP66 – подходяща за външен монтаж. Температура - 40°C ~ 50°C, захранване DC12V/3.12W (6.96W с включен IR), PoE. Произход: TVT, Китай	 202
TD9433T -D/PE/FZ /IR3 	3 MP H.264 True DAY/NIGHT IP камера с механичен инфрачервен филтър (IR cut Filter). 1/3" Aptina CMOS сензор. Обектив варифокален 2.8-12mm, ~85° хоризонтален ъгъл. Компресия H.264/MJPEG, резолюция 3MP (2048x1536)/25FPS, 1080p (1920x1080)/25FPS, 720p (1280x720)/25FPS, D1/25FPS. CIF/30FPS. Мулти стрийминг. До 10 едновременни конекции. Управляем Bit Rate 64Kbps÷8Mbps. IR LED – с дистанция на светене до 30÷50m. 3D DNR шумов филтър, Digital WDR, AGC, BLC, AWB, ROI coding, Motion detection. SD card. Двупосочно аудио с 1 аудио вход и 1 аудио изход. P2P функция за свързване с устройството чрез сканиране на QR код. Network: RJ45, Communication protocol: TCP / IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP. Безплатно приложение за Android/iOS. Включен софтуер за мониторинг и запис NVMS-1000 поддържащ всички устройства на TVT (DVR, NVR, IPC). IP66 – подходяща за външен монтаж. Температура - 40°C ~ 50°C, захранване DC12V/3.12W (6.96W с включен IR), PoE. Произход: TVT, Китай	 202
TD9434T-D/FZ/PE/IR5 	3 MP H.264 True DAY/NIGHT IP камера с механичен инфрачервен филтър (IR cut Filter). 1/3" Aptina CMOS сензор. Обектив варифокален 2.8-12mm. Компресия H.264/MJPEG, резолюция 3MP (2048x1536)/25FPS, 1080p (1920x1080)/25FPS, 720p (1280x720)/25FPS, D1/25FPS. CIF/30FPS. Мулти стрийминг. До 10 едновременни конекции. Управляем Bit Rate 64Kbps÷8Mbps. IR LED – с дистанция на светене до 50÷70m. 3D DNR шумов филтър, Digital WDR, AGC, BLC, AWB, ROI coding, Motion detection. SD card. Двупосочно аудио с 1 аудио вход и 1 аудио изход. P2P функция за свързване с устройството чрез сканиране на QR код. Network: RJ45, Communication protocol: TCP / IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP. Безплатно приложение за Android/iOS. Включен софтуер за мониторинг и запис NVMS-1000 поддържащ всички устройства на TVT (DVR, NVR, IPC). IP66 – подходяща за външен монтаж. Температура - 40°C ~ 50°C, захранване DC12V/4W (9.5W с включен IR), PoE. Произход: TVT, Китай	 210

TD-9620 	2 MP H.264 True DAY/NIGHT IP камера или HD 1080p (1920x1080)/30FPS. 1/3" Progressive CMOS сензор. 20 кратно оптично увеличение. Обектив 4.7-94mm, IR cut Filter. H.264/MPEG-4/MJPEG, резолюция 1080p (1920x1080)/30FPS 720p (1280x720)/30FPS, VGA(640x480)/30fps. 360° ротация. 255 preset, 8 маршрута, PTZ контрол, WDR, 1 аудио вход; 4 алармени входове, 1 алармен изход, SD карта, Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, Communication protocol: HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, 3GPP, UPnP; захранване DC12V/2A. IP66 – подходяща за външен монтаж. Със стойка за стена. Произход: TVT, Китай		 701
TD-9622 	2 MP H.264 True DAY/NIGHT IP камера или HD 1080p (1920x1080)/25FPS. 1/3" Progressive CMOS сензор. 20 кратно оптично увеличение. Обектив 4.7-94mm, IR cut Filter. H.264/MPEG-4/MJPEG, резолюция 1080p (1920x1080)/30FPS 720p (1280x720)/30FPS, VGA (640x480)/30fps. IR подсвет с до 100m дистанция на светене. 360° ротация. 255 preset, 8 маршрута, PTZ контрол, WDR, 1 аудио вход; 1 алармен вход, 1 алармен изход, SD карта, Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, Communication protocol: TCP/IP, UDP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, FTP, PPPoE; захранване DC12V/2A. IP66 – подходяща за външен монтаж. Със стойка за стена. Произход: TVT, Китай		868

МРЕЖОВИ РЕКОРДЕРИ DIGIEVER

DS-2005 	5-канален мрежов NVR сървър с възможност за поддръжка на допълнителни канали чрез лиценз. Поддръжка на 2xSATA – 2bay до 5TB. С поддръжка на Linear (JBOD), RAID0/1, HDD Hot Swap. Linux OS, RISC CPU - гарантиращи висока стабилност и надеждност. Multi-NVR Server. Многоканално възпроизвеждане при запис на до 1/4/9/16 канала. Real Time визуализация и запис на до 5 IP камери + 5 канала двупосочно аудио. Поддръжка на запис до 10 MP камери. Поддръжка на H.264, MPEG-4, MJPEG копресии. Mini-CMS Server Monitoring, Multiple NVR servers. Пълен набор от функции за запис - по график, при движение, постоянно, при аларма, при липса на обект, при поява на обект, Smart Search, и пр. Network Throughput 150Mbps. LAN: 1 x Gigabit RJ-45 Ethernet port. Поддръжка на FTP, WEB server. Network: HTTP, TCP/IP, DHCP, Static IP, DNS, DDNS, UPnP, FTP, NTP и SMTP. 3 x USB 2.0, 2 x eSATA port (Reserved). 4 алармени входа, 2 алармени изхода. Наблюдение през мобилен телефон 3G, I-phone, Android, CMS-клиент безплатен за 36 канала. Произход: Digiever, Taiwan		431
DS-2009 	9-канален мрежов NVR сървър с възможност за поддръжка на допълнителни канали чрез лиценз. Поддръжка на 2xSATA – 2bay до 5TB. С поддръжка на Linear (JBOD), RAID0/1, HDD Hot Swap. Linux OS, RISC CPU - гарантиращи висока стабилност и надеждност. Multi-NVR Server. Многоканално възпроизвеждане при запис на до 1/4/9/16 канала. Real Time визуализация и запис на до 9 IP камери + 9 канала двупосочно аудио. Поддръжка на запис до 10 MP камери. Поддръжка на H.264, MPEG-4, MJPEG копресии. Mini-CMS Server Monitoring, Multiple NVR servers. Пълен набор от функции за запис - по график, при движение, постоянно, при аларма, при липса на обект, при поява на обект, Smart Search, и пр. Network Throughput 150Mbps. LAN: 1 x Gigabit RJ-45 Ethernet port. Поддръжка на FTP, WEB server. Network: HTTP, TCP/IP, DHCP, Static IP, DNS, DDNS, UPnP, FTP, NTP и SMTP. 3 x USB 2.0, 2 x eSATA port (Reserved). 4 алармени входа, 2 алармени изхода. Наблюдение през мобилен телефон 3G, I-phone, Android, CMS-клиент безплатен за 36 канала. Произход: Digiever, Taiwan		619

DS-2012



12-канален мрежов NVR сървър с възможност за поддръжка на допълнителни канали чрез лиценз. Поддръжка на 2xSATA – 2bay до **5TB**. С поддръжка на **Linear (JBOD), RAID0/1, HDD Hot Swap**. Linux OS, RISC CPU - гарантиращи висока стабилност и надеждност. **Multi-NVR Server**. Многоканално възпроизвеждане при запис на до 1/4/9/16 канала. Real Time визуализация и запис на до 12 IP камери + 12 канала двупосочно аудио. Поддръжка на запис **до 10 MP** камери. Поддръжка на **H.264**, MPEG-4, MJPEG копесии. Mini-CMS Server Monitoring, Multiple NVR servers. Пълен набор от функции за запис - по график, при движение, постоянно, при аларма, при липса на обект, при поява на обект, Smart Search, и пр. **Network Throughput 150Mbps**. LAN: 1 x Gigabit RJ-45 Ethernet port. Поддръжка на FTP, WEB server. Network: HTTP, TCP/IP, DHCP, Static IP, DNS, DDNS, UPnP, FTP, NTP и SMTP. 3 x **USB 2.0**, 2 x eSATA port (Reserved). 4 алармени входа, 2 алармени изхода. Наблюдение през мобилен телефон 3G, I-phone, Android, CMS-клиент безплатен за 36 канала.
Произход: Digiever, Taiwan



806

DS-2016



16-канален мрежов NVR сървър с възможност за поддръжка на допълнителни канали чрез лиценз. Поддръжка на 2xSATA – 2bay до **5TB**. С поддръжка на **Linear (JBOD), RAID0/1, HDD Hot Swap**. Linux OS, RISC CPU - гарантиращи висока стабилност и надеждност. **Multi-NVR Server**. Многоканално възпроизвеждане при запис на до 1/4/9/16 канала. Real Time визуализация и запис на до 16 IP камери + 16 канала двупосочно аудио. Поддръжка на запис **до 10 MP** камери. Поддръжка на **H.264**, MPEG-4, MJPEG копесии. Mini-CMS Server Monitoring, Multiple NVR servers. Пълен набор от функции за запис - по график, при движение, постоянно, при аларма, при липса на обект, при поява на обект, Smart Search, и пр. **Network Throughput 150Mbps**. LAN: 1 x Gigabit RJ-45 Ethernet port. Поддръжка на FTP, WEB server. Network: HTTP, TCP/IP, DHCP, Static IP, DNS, DDNS, UPnP, FTP, NTP и SMTP. 3 x **USB 2.0**, 2 x eSATA port (Reserved). 4 алармени входа, 2 алармени изхода. Наблюдение през мобилен телефон 3G, I-phone, Android, CMS-клиент безплатен за 36 канала.
Произход: Digiever, Taiwan



994

DS-1105 Pro



5-канален мрежов NVR сървър с възможност за поддръжка на допълнителни канали чрез лиценз. Поддръжка на 1xSATA – 1bay до **6TB**. Linux OS, Intel Dual Core CPU - гарантиращи висока стабилност и надеждност. **Multi-NVR Server**. Многоканално възпроизвеждане при запис на до 1/4/9/16 канала. Real Time визуализация и запис на до 5 IP камери + 5 канала двупосочно аудио. Поддръжка на запис **до 10 MP** камери. Поддръжка на **HDMI x1/DVI-I x1** локален монитор за визуализация. Поддръжка на **H.264**, MPEG-4, MJPEG копесии. Mini-CMS Server Monitoring, Multiple NVR servers. Пълен набор от функции за запис - по график, при движение, постоянно, при аларма, при липса на обект, при поява на обект, Smart Search, и пр. **Network Throughput 360Mbps**. LAN: 1 x Gigabit RJ-45 Ethernet port. Поддръжка на FTP, WEB server. Network: HTTP, TCP/IP, DHCP, Static IP, DNS, DDNS, UPnP, FTP, NTP и SMTP. 3 x **USB 2.0**, 1 x eSATA port (Reserved). Наблюдение през мобилен телефон 3G, I-phone, Android, CMS-клиент безплатен за 36 канала.
Произход: Digiever, Taiwan



654

DS-1109 Pro



9-канален мрежов NVR сървър с възможност за поддръжка на допълнителни канали чрез лиценз. Поддръжка на 1xSATA – 1bay до **6TB**. Linux OS, Intel Dual Core CPU - гарантиращи висока стабилност и надеждност. **Multi-NVR Server**. Многоканално възпроизвеждане при запис на до 1/4/9/16 канала. Real Time визуализация и запис на до 9 IP камери + 9 канала двупосочно аудио. Поддръжка на запис **до 10 MP** камери. Поддръжка на **HDMI x1/DVI-I x1** локален монитор за визуализация. Поддръжка на **H.264**, MPEG-4, MJPEG копесии. Mini-CMS Server Monitoring, Multiple NVR servers. Пълен набор от функции за запис - по график, при движение, постоянно, при аларма, при липса на обект, при поява на обект, Smart Search, и пр. **Network Throughput 360Mbps**. LAN: 1 x Gigabit RJ-45 Ethernet port. Поддръжка на FTP, WEB server. Network: HTTP, TCP/IP, DHCP, Static IP, DNS, DDNS, UPnP, FTP, NTP и SMTP. 3 x **USB 2.0**, 1 x eSATA port (Reserved). Наблюдение през мобилен телефон 3G, I-phone, Android, CMS-клиент безплатен за 36 канала.
Произход: Digiever, Taiwan



842

DS-1112 Pro



12-канален мрежов NVR сървър с възможност за поддръжка на допълнителни канали чрез лиценз. Поддръжка на 1xSATA – 1bay до 6TB. Linux OS, Intel Dual Core CPU - гарантиращи висока стабилност и надеждност. **Multi-NVR Server.** Многоканално възпроизвеждане при запис на до 1/4/9/16 канала. Real Time визуализация и запис на до 12 IP камери + 12 канала двупосочно аудио. Поддръжка на запис **до 10 MP** камери. Поддръжка на **HDMI x1/DVI-I x1** локален монитор за визуализация. Поддръжка на **H.264**, MPEG-4, MJPEG копресии. Mini-CMS Server Monitoring, Multiple NVR servers. Пълен набор от функции за запис - по график, при движение, постоянно, при аларма, при липса на обект, при поява на обект, Smart Search, и пр. **Network Throughput 360Mbps.** LAN: 1 x Gigabit RJ-45 Ethernet port. Поддръжка на FTP, WEB server. Network: HTTP, TCP/IP, DHCP, Static IP, DNS, DDNS, UPnP, FTP, NTP и SMTP. 3 x **USB 2.0**, 1 x eSATA port (Reserved). Наблюдение през мобилен телефон 3G, I-phone, Android, CMS-клиент безплатен за 36 канала.
Произход: Digiever, Taiwan



1030

DS-1116 Pro



16-канален мрежов NVR сървър с възможност за поддръжка на допълнителни канали чрез лиценз. Поддръжка на 1xSATA – 1bay до 6TB. Linux OS, Intel Dual Core CPU - гарантиращи висока стабилност и надеждност. **Multi-NVR Server.** Многоканално възпроизвеждане при запис на до 1/4/9/16 канала. Real Time визуализация и запис на до 16 IP камери + 16 канала двупосочно аудио. Поддръжка на запис **до 10 MP** камери. Поддръжка на **HDMI x1/DVI-I x1** локален монитор за визуализация. Поддръжка на **H.264**, MPEG-4, MJPEG копресии. Mini-CMS Server Monitoring, Multiple NVR servers. Пълен набор от функции за запис - по график, при движение, постоянно, при аларма, при липса на обект, при поява на обект, Smart Search, и пр. **Network Throughput 360Mbps.** LAN: 1 x Gigabit RJ-45 Ethernet port. Поддръжка на FTP, WEB server. Network: HTTP, TCP/IP, DHCP, Static IP, DNS, DDNS, UPnP, FTP, NTP и SMTP. 3 x **USB 2.0**, 1 x eSATA port (Reserved). Наблюдение през мобилен телефон 3G, I-phone, Android, CMS-клиент безплатен за 36 канала.
Произход: Digiever, Taiwan



1217

DS-2105 Pro



5-канален мрежов NVR сървър с възможност за поддръжка на допълнителни канали чрез лиценз. Поддръжка на 2xSATA – 2bay до 6TB. С поддръжка на **Single, Linear (JBOD), RAID0/1.** Linux OS, Intel Dual Core CPU - гарантиращи висока стабилност и надеждност. **Multi-NVR Server.** Многоканално възпроизвеждане при запис на до 1/4/9/16 канала. Real Time визуализация и запис на до 5 IP камери + 5 канала двупосочно аудио. Поддръжка на запис **до 10 MP** камери. Поддръжка на **HDMI x1/DVI-I x1** локален монитор за визуализация. Поддръжка на **H.264**, MPEG-4, MJPEG копресии. Mini-CMS Server Monitoring, Multiple NVR servers. Пълен набор от функции за запис - по график, при движение, постоянно, при аларма, при липса на обект, при поява на обект, Smart Search, и пр. **Network Throughput 360Mbps.** LAN: 1 x Gigabit RJ-45 Ethernet port. Поддръжка на FTP, WEB server. Network: HTTP, TCP/IP, DHCP, Static IP, DNS, DDNS, UPnP, FTP, NTP и SMTP. 3 x **USB 2.0**, 1 x eSATA port (Reserved). Наблюдение през мобилен телефон 3G, I-phone, Android, CMS-клиент безплатен за 36 канала.
Произход: Digiever, Taiwan



784

DS-2109 Pro



9-канален мрежов NVR сървър с възможност за поддръжка на допълнителни канали чрез лиценз. Поддръжка на 2xSATA – 2bay до 6TB. С поддръжка на **Single, Linear (JBOD), RAID0/1.** Linux OS, Intel Dual Core CPU - гарантиращи висока стабилност и надеждност. **Multi-NVR Server.** Многоканално възпроизвеждане при запис на до 1/4/9/16 канала. Real Time визуализация и запис на до 9 IP камери + 9 канала двупосочно аудио. Поддръжка на запис **до 10 MP** камери. Поддръжка на **HDMI x1/DVI-I x1** локален монитор за визуализация. Поддръжка на **H.264**, MPEG-4, MJPEG копресии. Mini-CMS Server Monitoring, Multiple NVR servers. Пълен набор от функции за запис - по график, при движение, постоянно, при аларма, при липса на обект, при поява на обект, Smart Search, и пр. **Network Throughput 360Mbps.** LAN: 1 x Gigabit RJ-45 Ethernet port. Поддръжка на FTP, WEB server. Network: HTTP, TCP/IP, DHCP, Static IP, DNS, DDNS, UPnP, FTP, NTP и SMTP. 3 x **USB 2.0**, 1 x eSATA port (Reserved). Наблюдение през мобилен телефон 3G, I-phone, Android, CMS-клиент безплатен за 36 канала.
Произход: Digiever, Taiwan



936

DS-2112 Pro	12-канален мрежов NVR сървър с възможност за поддръжка на допълнителни канали чрез лиценз. Поддръжка на 2xSATA – 2bay до 6TB. С поддръжка на Single, Linear (JBOD), RAID0/1. Linux OS, Intel Dual Core CPU - гарантиращи висока стабилност и надеждност. Multi-NVR Server. Многоканално възпроизвеждане при запис на до 1/4/9/16 канала. Real Time визуализация и запис на до 12 IP камери + 12 канала двупосочно аудио. Поддръжка на запис до 10 MP камери. Поддръжка на HDMI x1/DVI-I x1 локален монитор за визуализация. Поддръжка на H.264, MPEG-4, MJPEG копресии. Mini-CMS Server Monitoring, Multiple NVR servers. Пълен набор от функции за запис - по график, при движение, постоянно, при аларма, при липса на обект, при поява на обект, Smart Search, и пр. Network Throughput 360Mbps. LAN: 1 x Gigabit RJ-45 Ethernet port. Поддръжка на FTP, WEB server. Network: HTTP, TCP/IP, DHCP, Static IP, DNS, DDNS, UPnP, FTP, NTP и SMTP. 3 x USB 2.0, 1 x eSATA port (Reserved). Наблюдение през мобилен телефон 3G, I-phone, Android, CMS-клиент безплатен за 36 канала. Произход: Digiever, Taiwan		923
DS-2116 Pro	16-канален мрежов NVR сървър с възможност за поддръжка на допълнителни канали чрез лиценз. Поддръжка на 2xSATA – 2bay до 6TB. С поддръжка на Single, Linear (JBOD), RAID0/1. Linux OS, Intel Dual Core CPU - гарантиращи висока стабилност и надеждност. Multi-NVR Server. Многоканално възпроизвеждане при запис на до 1/4/9/16 канала. Real Time визуализация и запис на до 16 IP камери + 16 канала двупосочно аудио. Поддръжка на запис до 10 MP камери. Поддръжка на HDMI x1/DVI-I x1 локален монитор за визуализация. Поддръжка на H.264, MPEG-4, MJPEG копресии. Mini-CMS Server Monitoring, Multiple NVR servers. Пълен набор от функции за запис - по график, при движение, постоянно, при аларма, при липса на обект, при поява на обект, Smart Search, и пр. Network Throughput 360Mbps. LAN: 1 x Gigabit RJ-45 Ethernet port. Поддръжка на FTP, WEB server. Network: HTTP, TCP/IP, DHCP, Static IP, DNS, DDNS, UPnP, FTP, NTP и SMTP. 3 x USB 2.0, 1 x eSATA port (Reserved). Наблюдение през мобилен телефон 3G, I-phone, Android, CMS-клиент безплатен за 36 канала. Произход: Digiever, Taiwan		1311
DS-4209 Pro	9-канален мрежов NVR сървър с възможност за поддръжка на допълнителни канали чрез лиценз. Поддръжка на 4xSATA – 4bay до 6TB. С поддръжка на Linear (JBOD), RAID0/1/5/10, HDD Hot Swap. Linux OS, Intel Dual Core CPU - гарантиращи висока стабилност и надеждност. Multi-NVR Server. Многоканално възпроизвеждане при запис на до 1/4/9/16 канала. Real Time визуализация и запис на до 9 IP камери + 9 канала двупосочно аудио. Поддръжка на запис до 10 MP камери. Поддръжка на HDMI x1/DVI-I x1 локален монитор за визуализация. Поддръжка на H.264, MPEG-4, MJPEG копресии. Dual IP. Mini-CMS Server Monitoring, Multiple NVR servers. Пълен набор от функции за запис - по график, при движение, постоянно, при аларма, при липса на обект, при поява на обект, Smart Search, и пр. Network Throughput 360Mbps. LAN: 2 x Gigabit RJ-45 Ethernet port. Поддръжка на FTP, WEB server. Network: HTTP, TCP/IP, DHCP, Static IP, DNS, DDNS, UPnP, FTP, NTP и SMTP. 6 x USB 2.0, 2 x eSATA port (Reserved). 4 алармени входа, 2 алармени изхода. Наблюдение през мобилен телефон 3G, I-phone, Android, CMS-клиент безплатен за 36 канала. Произход: Digiever, Taiwan		1050
DS-4216 Pro	16-канален мрежов NVR сървър с възможност за поддръжка на допълнителни канали чрез лиценз. Поддръжка на 4xSATA – 4bay до 6TB. С поддръжка на Linear (JBOD), RAID0/1/5/10, HDD Hot Swap. Linux OS, Intel Dual Core CPU - гарантиращи висока стабилност и надеждност. Multi-NVR Server. Многоканално възпроизвеждане при запис на до 1/4/9/16 канала. Real Time визуализация и запис на до 16 IP камери + 16 канала двупосочно аудио. Поддръжка на запис до 10MP камери. Поддръжка на HDMIx1/DVI-Ix1 локален монитор за визуализация. Поддръжка на H.264, MPEG-4, MJPEG копресии. Dual IP. Mini-CMS Server Monitoring, Multiple NVR servers. Функции за запис - по график, при движение, постоянно, при аларма, при липса на обект, при поява на обект, Smart Search, и пр. Network Throughput 360Mbps. LAN: 2 x Gigabit RJ-45 Ethernet port. Поддръжка на FTP, WEB server. Network: HTTP, TCP/IP, DHCP, Static IP, DNS, DDNS, UPnP, FTP, NTP и SMTP. 6xUSB 2.0, 2xeSATA port (Reserved). 4 алармени входа, 2 алармени изхода. Наблюдение през мобилен телефон 3G, I-phone, Android, CMS-клиент безплатен за 36 канала. Произход: Digiever, Taiwan		1500

DS-8232-RM Pro



32-канален мрежов NVR сървър с възможност за поддръжка на допълнителни канали чрез лиценз. RACK mount за комуникационен шкаф 19"

2U. Поддръжка на **8xSATA** – 8бай до **6TB** общо до **48TB (до 96TB с броя DA-400E).** С поддръжка на Linear (JBOD), RAID0/1/5/10, HDD Hot Swap. Linux OS, Intel Dual Core CPU - гарантиращи висока стабилност и надеждност. Multi-NVR Server. Многоканално възпроизвеждане при запис на до 1/4/9/16 канала. Real Time визуализация и запис на до 16 IP камери + 16 канала двупосочно аудио. Поддръжка на запис до **10MPx камери.** Поддръжка на **HDMI x1/DVI-I x1 локален монитор за визуализация.** Поддръжка на H.264, MPEG-4, MJPEG копресии. Dual IP. Mini-CMS Server Monitoring, Multiple NVR servers. Пълен набор от функции за запис - по график, при движение, постоянно, при аларма, при липса на обект, при поява на обект, Smart Search, и пр. **Network Throughput 360Mbps. LAN: 2 x Gigabit** RJ-45 Ethernet port. Поддръжка на FTP, WEB server. Network: HTTP, TCP/IP, DHCP, Static IP, DNS, DDNS, UPnP, FTP, NTP и SMTP. 6 x USB 2.0, 2 x eSATA port (Reserved). 4 алармени входа, 2 алармени изхода. CMS-клиент безплатен за 36 канала.

Произход: Digiever, Taiwan



3657

DIGIEVER поддържа следните марки камери:



МРЕЖОВИ РЕКОРДЕРИ HUNT

HBR-16EE

16 канален хибриден видео рекордер. 4xSATA. Поддръжка и запис на 16 аналогови и/или 16 Мегапикселоци IP камери. Запис Real time 400 fps/CIF или 100 fps/D1. Поддръжка на **H.264** копресии. Пълен набор от функции за запис - по график, при движение, алармен, Pre/Post record и пр. LAN: 1xGigalan. Поддръжка на FTP, WEB server. **Поддръжка на VGA локален монитор** за визуализация, **HDMI 1080p**, преглед на запис, мениджмънт - посредством GUI. Поддръжка на **Hunt(всички модели)**. Наблюдение през мобилен телефон 3G, I-phone, Android, Windows mobile, Symbian. CMS.



799

Произход: HUNT, Taiwan

*До изчерпване на количествата

CMS

CMS за мрежов рекордери Hunt.
Произход: HUNT, Taiwan



0

МРЕЖОВИ РЕКОРДЕРИ TVT

TD2804NS-CL

Real Time/1080p



4 канален мрежов рекордер. **1 x SATA /до 4TB диск/**. Linux OS. H.264 компресия, запис на 4 IP камери **1080P/50FPS, 720P/100FPS**. Едновременно възпроизвеждане на 4 камери. 1 аудио изход. Локален мониторен изход **VGA 1080p; HDMI 1080P**. USB, CMS (Central Management Software) за серия TD, вграден 3GP server – наблюдение през мобилен телефон/ I-Phone, вграден WEB server. Mouse control. Професионален дизайн и изпълнение. Меню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.



55

Произход: TVT, Китай

*До изчерпване на количествата

TD2804NS-A

Real Time/1080p



4 канален мрежов рекордер. **1 x SATA /до 4TB диск/**. Linux OS. H.264 компресия, запис на 4 IP камери **1080P/50FPS, 720P/100FPS**. Едновременно възпроизвеждане на 4 камери. 1 аудио изход. Локален мониторен изход **VGA 1080p; HDMI 1080P**. USB, CMS (Central Management Software) за серия TD, вграден 3GP server – наблюдение през мобилен телефон/ I-Phone, вграден WEB server. Mouse control. Професионален дизайн и изпълнение. Меню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.

Произход: TVT, Китай



86

TD2804NE-A <i>Real Time/1080p</i>	4 канален мрежов рекордер. 2 x SATA /до 4TB диск/. Linux OS. H.264 компресия, запис на 4 IP камери 1080P/50FPS, 720P/100FPS. Едновременно възпроизвеждане на 4 камери. 4 алармени входа/1 изход. 1 аудио изход. Локален мониторен изход VGA 1080p; HDMI 1080P. RS485, USB, CMS (Central Management Software) за серия TD, вграден 3GP server – наблюдение през мобилен телефон/ I-Phone, вграден WEB server. Mouse control. Професионален дизайн и изпълнение. Меню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. Произход: TVT, Китай		96
TD2804PS-A <i>Real Time/1080p</i>	4 канален мрежов рекордер. 1 x SATA /до 4TB диск/. Linux OS. H.264 компресия, запис на 4 IP камери 1080P/50FPS, 720P/100FPS. 4 канала PoE. Едновременно възпроизвеждане на 4 камери. 4 алармени входа/1 изход. 1 аудио изход. Локален мониторен изход VGA 1080p; HDMI 1080P. RS485, USB, CMS (Central Management Software) за серия TD, вграден 3GP server – наблюдение през мобилен телефон/ I-Phone, вграден WEB server. Mouse control. Професионален дизайн и изпълнение. Меню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. Произход: TVT, Китай		121
TD2808NS-CL <i>Real Time/1080p</i>	8 канален мрежов рекордер. 1 x SATA /до 6TB диск/. Linux OS. H.264 компресия, запис на 8 IP камери 1080P/960P/720P@25FPS на канал. Едновременно възпроизвеждане на 4 камери. Локален мониторен изход VGA 1080p; HDMI 1080P. USB, CMS (Central Management Software) за серия TD, наблюдение през мобилен телефон/ I-Phone, вграден WEB server. Mouse control. Професионален дизайн и изпълнение. Меню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. Произход: TVT, Китай		111
TD2808NE-C <i>Real Time/3MP</i>	8 канален мрежов рекордер. 2 x SATA /до 6TB диск/. Linux OS. H.264 компресия, запис на 8 IP камери 3 MP/25FPS; 1080P/200FPS; 960P/200FPS; 720P/200FPS. Едновременно възпроизвеждане на 4 камери. 4 алармени входа/1 изход. 1 аудио изход. Локален мониторен изход VGA 1080p; HDMI 1080P. RS485, USB, CMS (Central Management Software) за серия TD, вграден 3GP server – наблюдение през мобилен телефон/ I-Phone, вграден WEB server. Mouse control. Професионален дизайн и изпълнение. Меню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. Произход: TVT, Китай		155
TD2808PS-C4 <i>Real Time/3MP</i>	8 канален мрежов рекордер. 1 x SATA /до 6TB диск/. Linux OS. H.264 компресия, запис на 8 IP камери 3 MP/25FPS; 1080P/200FPS; 960P/200FPS; 720P/200FPS. 4 канала PoE. Едновременно възпроизвеждане на 4 камери. 1 аудио изход. Локален мониторен изход VGA 1080p; HDMI 1080P. USB, CMS (Central Management Software) за серия TD, вграден 3GP server – наблюдение през мобилен телефон/ I-Phone, вграден WEB server. Mouse control. Професионален дизайн и изпълнение. Меню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. Произход: TVT, Китай		177
TD2816NS-C <i>Real Time/3MP</i>	16 канален мрежов рекордер. 1 x SATA /до 6TB диск/. Linux OS. H.264 компресия, запис на 16 IP камери 3 MP/25FPS на канал; 1080P/200FPS, 720P/400FPS. Едновременно възпроизвеждане на 4 камери. 16 аудио входа / 1 аудио изход. Двупосочно аудио. Локален мониторен изход VGA 1080p; HDMI 1080P. USB, CMS (Central Management Software) за серия TD, наблюдение през мобилен телефон/ I-Phone, вграден WEB server. Mouse control. Професионален дизайн и изпълнение. Меню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. Произход: TVT, Китай		128
TD2816NE-C <i>Real Time/3MP</i>	16 канален мрежов рекордер. 2 x SATA /до 6TB диск/. Linux OS. H.264 компресия, запис на 16 IP камери 3 MP/25FPS; 1080P/400FPS; 960P/400FPS; 720P/400FPS. Linux OS. H.264 компресия. Едновременно възпроизвеждане на 4 камери. 4 алармени входа/1 изход. 1 аудио изход. Локален мониторен изход VGA 1080p; HDMI 1080P. RS485, USB, CMS (Central Management Software) за серия TD, вграден 3GP server – наблюдение през мобилен телефон/ I-Phone, вграден WEB server. Mouse control. Професионален дизайн и изпълнение. Меню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. Произход: TVT, Китай		185

TD2816PS-C8 <i>Real Time/3MP</i>	16 канален мрежов рекордер. 1 x SATA /до 6TB диск/. Linux OS. H.264 компресия, запис на 16 IP камери 3 MP/25FPS; 1080P/400FPS; 960P/400FPS; 720P/400FPS. 8 канала PoE. Едновременно възпроизвеждане на 4 камери. 1 аудио изход. Двупосочно аудио. Локален мониторен изход VGA 1080p; HDMI 1080P. RS485, USB, CMS (Central Management Software) за серия TD, вграден 3GP server – наблюдение през мобилен телефон/ I-Phone, вграден WEB server. Mouse control. Професионален дизайн и изпълнение. Меню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.		 245
TD2816PE-C8 <i>Real Time/3MP</i>	16 канален мрежов рекордер. 2 x SATA /до 6TB диск/. Linux OS. H.264 компресия, запис на 16 IP камери 3 MP/25FPS; 1080P/400FPS; 960P/400FPS; 720P/400FPS. 8 канала PoE. Едновременно възпроизвеждане на 4 камери. 4 алармени входа/1 изход. 1 аудио изход. Локален мониторен изход VGA 1080p; HDMI 1080P. RS485, USB, CMS (Central Management Software) за серия TD, вграден 3GP server – наблюдение през мобилен телефон/ I-Phone, вграден WEB server. Mouse control. Професионален дизайн и изпълнение. Меню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.		 285
TD2816ND-C <i>Real Time/3MP</i>	16 канален мрежов рекордер. 8 x SATA /до 6TB диск/. Linux OS. H.264 компресия, запис на 16 IP камери 3 MP/25FPS; 1080P/400FPS; 960P/400FPS; 720P/400FPS. Едновременно възпроизвеждане на 4 камери. 16 алармени входа/4 изхода. 1 аудио изход. Локален мониторен изход VGA 1080p; HDMI 1080P. RS485, USB 2.0, CMS (Central Management Software) за серия TD, вграден 3GP server – наблюдение през мобилен телефон/ I-Phone, вграден WEB server. Mouse control. 2 x eSATA. Професионален дизайн и изпълнение. Меню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.		 355
TD2832NE-C <i>Real Time/3MP</i>	32 канален мрежов рекордер. 2 x SATA/до 6TB диск/. Linux OS. H.264 компресия, запис на 32 IP камери 3 MP/25FPS до 24 канала; 1080P/600FPS; 960P/600FPS; 720P/600FPS. Едновременно възпроизвеждане на 4 камери. 4 алармени входа/1 изход. 1 аудио изход. Локален мониторен изход VGA 1080p; HDMI 1080P. RS485, USB, CMS (Central Management Software) за серия TD, вграден 3GP server – наблюдение през мобилен телефон/ I-Phone, вграден WEB server. Mouse control. Професионален дизайн и изпълнение. Меню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.		232
TD2832ND-C <i>Real Time/3MP</i>	32 канален мрежов рекордер. 8 x SATA/до 4TB диск/. Linux OS. H.264 компресия, запис на 32 IP камери 3 MP/25FPS; 1080P/800FPS; 960P/800FPS; 720P/800FPS. Едновременно възпроизвеждане на 4 камери. 16 алармени входа/4 изхода. 1 аудио изход. Локален мониторен изход VGA 1080p; HDMI 1080P. RS485, USB 2.0, CMS (Central Management Software) за серия TD, вграден 3GP server – наблюдение през мобилен телефон/ I-Phone, вграден WEB server. Mouse control. 2 x eSATA. Професионален дизайн и изпълнение. Меню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.		399
Mobile Apps TVT	Приложение за видеонаблюдение SuperLivepro за мобилни телефони с операционна система Android, iOS, Windows mobile, Blackberry за наблюдение, преглеждане на запис и управление на хибридни DVR, HD-TVI DVR, NVR и IP камери. Поддържа търсене на устройство в LAN мрежа, автоматичен ъпдейт без преинсталация и автоматично превключване Mainstream/Substream. Версия на Български език за Android и iOS.		0
NVMS-1000	Професионален CMS за запис, мениджмънт и визуализация и единен мониторинг до 1 000 точки, поддържа IP камери, DVR, NVR, SDI и HD-TVI устройства от серия TD-XXXX. Лесен и интуитивен интерфейс за работа. ONVIF - възможност за добавяне на камери; Възможност за отдалечен достъп през web браузър (IE). Поддържа P2P функция чрез QR код, възможност за дистанционна промяна на IP адрес, име на устройство, port и др. Възможност за промяна на порта за Web достъп, бутон за бърз преглед на видео при алармено събитие;		0

NVMS-5000 **Професионален CMS** за запис, мениджмънт и визуализация и единен мониторинг до **30 000** точки, поддържа IP камери, DVR, SDI и HD-TVI устройства от серия TD-XXXX. Лесен и интуитивен интерфейс за работа. Настройка на различен достъп за различни оператори. Цена на канал.
Произход: TVT, Китай



6

СОФТУЕР ISS ЗА ЗАПИС НА IP КАМЕРИ

Професионален записващ софтуер, с поддръжка на аналитични функции за интелигентно видеонаблюдение (IVS). Поддръжка на: Изчезнали и оставени обекти, Детекция на задръстване, Чужди обекти, Нефокусирана камера, Следене на посока на движение, Броене на хора. Поддръжка на H.264/MPEG-4/MJPEG и мегапикселови камери. Live PTZ контрол, контрол на записа. Export на данни в AVI, JPEG формати, запис на аудио, поддръжка на два монитора, POP UP, 3GP и пр. Поддръжка на камери: Hunt, AXIS, Panasonic, ACTi и др.

Произход: Hunt, Тайван



ISS -04I	Лицензия за професионален записващ софтуер за камери Hunt за 4 камери. 2 канала с IVS.	148
ISS -9I	Лицензия за професионален записващ софтуер за камери Hunt за 9 камери. 2 канала с IVS.	176
ISS -16I	Лицензия за професионален софтуер за камери Hunt за 16 камери. 2 канала с IVS.	293
ISS -36I	Лицензия за професионален записващ софтуер за камери Hunt за 36 камери. 2 канала с IVS.	428
ISS -72I	Лицензия за професионален записващ софтуер за камери Hunt за 72 камери. 2 канала с IVS.	494

ПРОФЕСИОНАЛЕН СОФТУЕР MILESTONE ЗА ЗАПИС НА IP КАМЕРИ

Milestone XProtect е професионален записващ софтуер с гъвкава лицензионна схема, широк набор от функции, отличен интерфейс, възможности за надграждане и интеграция. Отворена платформа с над 900 IP устройства от над 80 производителя. Усъвършенстван Web базиран клиент и Push Mobile Video (визуализация и запис на видео от камера на мобилен телефон в реално време), безплатен мобилен клиент за Android и iOS. **Безплатен Xprotect Go** софтуер за запис на до 8 камери и архив до 5 дни, поддържа ONVIF™ и PSIA стандарти, възможност за връзка на 1 Smart Client, запис на аудио, видео експорт в AVI формат с watermark. Клиентски софтуер за отдалечен мониторинг **Milestone XProtect Smart Client**, поддръжка на едновременно връзка към множество сървъри, различни програмируеми квадратиран изглед (до 100 камери в един екран), поддръжка на множество монитори (при сървъри с минимум Professional лиценз), интуитивен режим на преглед на записи с възможност за дефиниране на интервали, покадров playback, функция "Smart Search", възможност за независим режим на Playback на дадена камера при Live режим на останалите, режим на търсене с мозайка от поредица кадри през определен интервал, overlay бутони за дадени функции, режим Full Screen и др.

Произход: Milestone, Дания

Демо версия



XProtectGo	Безплатен софтуер за запис на до 8 камери и архив до 5 дни, поддържа ONVIF™ и PSIA стандарти, възможност за връзка на 1 Smart Client, запис на аудио, видео експорт в AVI формат с watermark.		0
XPESBL	Базов лиценз за 2 камери XProtect Essential-2.0 за запис на до 26 камери, неограничен архив, възможност за връзка на 5 клиента, web client, event server, видео експорт в AVI, JPEG и директно от базата данни с watermark, alarm manager, възможност за ъпгрейд. Подходящ за малки едносървърни системи с до 26 камери.		79
XPESCL	XProtect Essential лиценз за камера.		39

XPBXBL	Базов лиценз за 2 камери XProtect Express – 1.0 за запис на до 48 камери, неограничен архив включително и на NAS, интеграция с устройства генериращи текст посредством модул Transact, менажиране на дисково пространство Storage overview, интеграция на интелигентни видео алгоритми и др. (подлежи на допълнително лицензиране). Подходящ за малки и средни едносървърни системи с до 48 камери.		159
XPBXCL	XProtect Express лиценз за камера.		79
XPBBL	Базов лиценз XProtect Professional – 8.0 за мултисървърна топология с неограничен брой сървъри, всеки с до 64 камери, неограничен брой клиенти с различни нива на достъп, приоритети на PTZ, патрулиране и preset позиции при алармени събития от други камери или устройства, поддържа множество монитори, поддържа видео стена (подлежи на допълнително лицензиране), SDK за интеграция с други системи, двупосочно аудио, SMS нотификация. Подходящ за средни и големи мултисървърни системи.		499
XPBCL	XProtect Professional лиценз за камера.		149
XPBBL	Базов лиценз XProtect Enterprise - 8.0 за мултисървърна топология с неограничен брой сървъри и клиенти с различни нива на достъп, вграден модул за алармен мениджмънт с детайлен списък на алармените събития и различни варианти за реакция, модул за интерактивна карта на обекта. Подходящ за средни и големи мултисървърни системи.		1999
XPBCL	XProtect Enterprise лиценз за камера.		199
XPBVT	Базов лиценз XProtect Corporate за централизиран мениджмънт и администриране на множество сървъри, програмиране на макроси (rules) за автоматизиране на събития и действия, поддръжка на пълна резервираност на сървърите и данните (failover servers). Подходящ за големи мултисървърни системи, неограничен брой камери.		2523
XPBCL	XProtect Corporate лиценз за камера.		269
XPBBL	XProtect Analytics - LPR базов лиценз за разпознаване на регистрационни номера, за работата на системата е необходим наличен Базов лиценз XProtect Express или по-висок и съответните камера лицензи към тях за съответния брой камери, които ще се използват в системата.		195
XPBCL	Лиценз за камера		845
XPBRL	Софтуерна библиотека за разпознаване на регистрационни номера от различни държави (1 бр. е включена в базовия лиценз XPBBL) – допълнителна.		445
Milestone Xprotect Smart Client	Клиентски софтуер за отдалечен мониторинг, поддръжка на едновременна връзка към множество сървъри, различни програмируеми квадратиран изгледи (до 100 камери в един екран), поддръжка на множество монитори (при сървъри с минимум Professional лиценз), интуитивен режим на преглед на записи с възможност за дефиниране на интервали, покадров playback, функция "Smart Search", възможност за независим режим на Playback на дадена камера при Live режим на останалите, режим на търсене с мозайка от поредица кадри през определен интервал, overlay бутони за дадени функции, режим Full Screen и др.		0
Milestone Xprotect Mobile	Клиентски софтуер за отдалечен мониторинг през мобилни устройства - поддържат се Apple iOS и Android. Модулът позволява преглед на живо и на запис на камери от системата в различни програмируеми квадратиран изгледи (до 8 камери в един екран), възможност за експортиране на видео, активиране на алармени изходи, възможност за използване на камерата на мобилното устройство като изнесена допълнителна камера в Milestone (Push video).		0
SUP	Допълнителен софтуерен ъпгрейд - XProtect SUP (Software Upgrade Plan)		по запитване

АКСЕСОАРИ ЗА IP РЕШЕНИЯ

МЕГАПИКСЕЛОВИ ОБЕКТИВИ

M13VM246	Мегapixel Обектив 1/3 ", 1/4 ", Vari-Focal 2.4 – 6 mm, Ръчна бледа, F1.2 - Close , CS mount. Aspherical. Wide: 111.3° x 83.5° ; Tele: 47.1° x 35.4°. Произход: TAMRON, ЯПОНИЯ		89
M12VM412	Мегapixel Обектив 1/2 ", 1/3 ", 1/4 ", Vari-Focal 4-12 mm, Ръчна бледа, F1.4 - Close , C mount. Aspherical. Wide: 100.5° x 73.4° ; Tele: 33.4° x 25.1°. Произход: TAMRON, ЯПОНИЯ		98
M12VG412	Мегapixel Обектив 1/2 ", 1/3 ", 1/4 ", Vari-Focal 4-12 mm, Автоматична бледа – DC control, F1.4 - 360 , C mount. Aspherical. Wide: 100.5° x 73.4° ; Tele: 33.4° x 25.1°. Произход: TAMRON, ЯПОНИЯ		106
M13VG550	Мегapixel Обектив 1/3 ", 1/4 ", Vari-Focal 5 – 50 mm, Auto iris, ND filter, DC Drive, F1.4 - 360 , CS mount. Aspherical . Wide: 53.8° x 40.3° ; Tele: 5.6° x 4.2°. Произход: TAMRON, ЯПОНИЯ		139
VIR2885MASD	Мегapixel Обектив 1/3", 1/4", Vari-Focal 2.8 – 8.5 mm, Auto iris, DC Drive, F 1.4-360, CS mount. Ъгъл на виждане H 95.4°x32.7°; V 71.3°x24.4°. Aspherical, IR корекция . Произход: DAIWON OPTICS, Корея		52
NV03105D.IR	3 Mpix DAY/NIGHT Обектив 1/3 ", 1/4 ", Vari-Focal 3 - 10.5 mm, Автоматична бледа – DC control, F1.4 - 360, C mount. Хоризонтален ъгъл: 92° x 27,2°, IR коригиран . Произход: Fогесат, Китай		67
NV0560D.IR	1.3 Mpix DAY/NIGHT Обектив 1/ 2.7", Vari-Focal 5 – 60.0 mm, Auto iris, DC Drive, F 1.4-360, CS mount. IR corrected Произход: Fогесат, Китай		65
TT02812D.IR (2MP)	2 Mpix DAY/NIGHT Обектив 1/ 2.7", Vari-Focal 2.8-12 mm, Автоматична бледа – DC control, F1.4 - 360, CS mount. Хоризонтален ъгъл: 106° x 32°, IR коригиран, DC-Iris. Произход: Fогесат, Китай		49
TT02812D.IR (1.3MP)	1.3 Mpix DAY/NIGHT Обектив 1/ 2.7", Vari-Focal 2.8-12 mm, Автоматична бледа – DC control, F1.4 - 360, CS mount. Хоризонтален ъгъл: 92° x 28°, IR коригиран, DC-Iris. Произход: Fогесат, Китай		36
RV 0515D.IR	Мегapixel DAY/NIGHT Обектив 1/3", Vari-Focal 5.0 – 15.0 mm , Auto iris, DC Drive, F 1.4-360, CS mount, IR коригиран . Произход: Fогесат, Китай		29

ИНФРАЧЕРВЕНИ ПРОЖЕКТОРИ

HW-1500	Whitelight LED прожектор - с бяла видима светлина, 150m, ъгъл на осветяване 15° (възможност за 25° или 60°), DC 16V, 1.5A, подходящ за външен монтаж. Живот над 10г. DC 12V/1.5A. Произход: Paragon, Korea		266 По заявка
HI-0708	Инфрачервен LED прожектор, 850nm, 130m, ъгъл на осветяване 15° (възможност за 25° или 60°), DC 12V, 1.5A, подходящ за външен монтаж. Живот над 10г. DC 12V/1.5A. Произход: Paragon, Korea		198 По заявка
HI-1508	Инфрачервен Hybrid LED прожектор, 150m ъгъл на осветяване 15°, , подходящ за външен монтаж. Живот над 10г. DC 12V/1.5A Произход: Paragon, Korea		285 По заявка
HI-60	Инфрачервен Hybrid LED прожектор, 70m, ъгъл на осветяване 25°, DC 12V, 800mA, 10W, подходящ за външен монтаж. Живот над 10г. Произход: Paragon, Korea		236 По заявка
HI-60A	Инфрачервен Hybrid LED прожектор, 30m, ъгъл на осветяване 70°, DC 12V, 800mA, 10W, подходящ за външен монтаж. Живот над 10г. Произход: Paragon, Korea		198 По заявка
HI-30	Инфрачервен Hybrid LED прожектор, 50m, ъгъл на осветяване 45°, DC 12V, 800mA, 10W, подходящ за външен монтаж. Живот над 10г.		158

VC-IR150	Инфракчервен прожектор, 850nm, 100-150m, AC 220V, 18W със стойка, подходящ за външен монтаж.		119 По заявка
VS-IR60	Инфракчервен прожектор, 850nm, 60m, DC 12V, 1.5A, със стойка, подходящ за външен монтаж.		63
VS-IR30	Инфракчервен прожектор, 850nm, 30m, DC 12V, 1A, със стойка, подходящ за външен монтаж.		33
КОЖУСИ И СТОЙКИ			
АНВ-70	Алуминиев кожух за външен монтаж с отопление и вентилация. Подходящ за куполни IP камери, IP 66. 7" със стойка. Подходящ за камери AXIS, Panasonic, Hunt. Произход: Videotec, Тайван		 133
ВАНВ 30-2	Алуминиев кожух за външен монтаж за IP корпусни камери. IP 66, със стойка. Съвместим с VPoE-100 injector, отговарящ на IEEE 802.3af standard compliant. (PoE инжектора не е в комплекта). Отопление и вентилация, предно отваряне на капака. Водоустойчив RG45 куплунг в комплекта. Произход: Videotec, Тайван		 71
VPoE-100	Midspan - VPoE-100 injector, отговарящ на IEEE 802.3af standard compliant. RJ-45 вход за данни, RJ-45 10/100Base-Tx изход. Адаптер в комплекта и захранващ кабел. Захранващо напрежение AC95V- AC250V. Произход: Videotec, Тайван		30
TS-801HB	Алуминиев кожух за външен монтаж с отопление и вентилация, IP 66, 142x115x370мм, без стойка. Подходящ за стойка TS-605.		15
TS-805АНВ	Алуминиев кожух за външен монтаж с отопление и вентилация, IP 66, 120x108 x 410мм, без стойка.		17
TS-806АНВ	Алуминиев кожух за външен монтаж с отопление и вентилация, IP 66, 140 x 112 x 400mm, странично отваряне, без стойка, правоъгълен прозорец. Възможност за скрито водене на кабелите. Подходящ за стойка TS-601.		22
TS-806-СМ	Алуминиев кожух за външен монтаж с отопление и вентилация, IP 66, 145 x 112 x 400mm, възможно най-удобното странично отваряне, със стойка TS-609. Скрито водене на кабелите. Професионален дизайн и изпълнение.		 27
TS-601	Метална стойка за кожух 240 мм , 10 кг.товар		3.5
TS-605	Метална стойка за кожух 240 мм , 10 кг.товар		3.5
TS-609	Метална стойка за кожух 205 мм , 10 кг.товар, скрити кабели		8
TS-820	Вандалоустойчив купол IP 66		10
TS-602	Пластмасова стойка 170мм, 5 кг. товар.		2
TS-618	Пластмасова стойка 160мм, 4 кг. товар.		2
TS-603C	Метална стойка. Висока степен на свобода на главата. Рамо 245мм. Лесен монтаж. 5 кг. товар.		9.5
TS-604C	Метална стойка с регулируем размер на рамото и скрито водене на кабелите. 305~465мм. 4 кг. товар.		11
TS-607W	Метална стойка за камера. 120мм, 2 кг. товар		2
TS-608	Метална стойка за камера. 90мм, 2 кг. товар, сив цвят		2.6
VC-S010	Метална стойка Ø 102 мм x 90 мм		2
VC-S020	Метална стойка Ø 50 мм x 50 мм		2
HCS-BW1	Стойка за закрепване на високоскоростна куполна камера, за таван. Произход: Viewse, Китай		19
HCS-BW2	Стойка за закрепване на високоскоростна куполна камера, за стена. Произход: Viewse, Китай		19

ГРЪМОЗАЩИТИ

WPM-LAN	Предпазителен модул за компютърни мрежи LAN (10/100 Base) RJ 45, (1-2; 3-6 pin).		6.6
ЕПТ 2С/NET	Двустепенен предпазител за компютърни мрежи LAN (10/100 Base) RJ 45, 1-2; 3-6 pin).		9
ЕПТ 3С/IP	Двустепенен предпазител за IP камери плюс защита за захранваща линия OE RJ45, (1-2;3-6 ;4,5 –7,8 pin)		12.7

КАБЕЛИ

RCoax59	Коаксиален кабел RG 59 (тип "Vista"). Изцяло меден. Диаметър на жилото 0.8мм. Импеданс 75 Ω. Оплетка 95%.		0.36
RG6U6	Коаксиален кабел RG6. Медно жило с диаметър 0.78мм. Импеданс 75Ω. Екраниран - 100% алуминиево фолио 18мм. Капацитет 57 pf/m, вътрешна изолация 4.70 мм полиетилен. Външна изолация 6.80 мм PVC. Работна температура - 40°C до 70°C.		0.19
ШВПЛ-Б кр.	Меден захранващ кабел 2x0.5мм. Двойна PVC изолация.		0.18
ШВПЛ 2x0.75	Меден захранващ кабел 2x0.75мм. Двойна PVC изолация.		0.27
MicroCoax 2+1	Коаксиален кабел RG4 + 2x0,25 – изцяло меден, euro/m		0.29
CCTV+2x0.5	Коаксиален кабел Micro + 2x0,5 – изцяло меден. Оплетка 87%.		0.3
RG59V+2x0.5	Коаксиален кабел RG59 (тип "Vista"), с допълнителна изолация. Оплетка 87%. Външно прилепнал 2x0.5 – изцяло меден.		0.43
UTP cat 5	Кабел предназначен за пренос на цифрови сигнали с висока скорост, медно жило, PVC изолация. Ролка 305м.		0.29
FTP cat 5	Кабел предназначен за пренос на цифрови сигнали с висока скорост, медно жило, алуминиево фолио, PVC изолация. Ролка 305м.		0.36
SFTP cat 5	Кабел предназначен за пренос на цифрови сигнали с висока скорост, медно жило, алуминиево фолио, PVC изолация, допълнителна оплетка. Ролка 305м.		0.31

НАКРАЙНИЦИ И АКСЕСОАРИ

VS-75-8	БНЦ конектор универсален. Подходящ за комбиниран кабел. С пружинка и винт.		0.33
BNC	БНЦ конектор		0.35
F CON59 / 6	F конектор за RG59 / F конектор за RG6		0.15
CV-PL001	Захранващ кабел за камера 12V DC, 40cm		0.5
CV-PL004	Кабелен разпределител на захранване с 4 накрайника, подходящ за BOX и куполни камери.		1.2
CV-MP10	Аудио микрофон. RCA изход, 12V/30mA		4
CV-MP003	Аудио микрофон. 6-12VDC/12mA, размери Φ = 69mm, височина - 39mm. Произход: Catchview, Китай		7
CV-DC001	Букса за захранване на камера Male		0.4
CV-DC002	Букса за захранване на камера Female		0.5
09115	Разклонителна кутия за открит монтаж 180x140x100. IP54. Цвят - бял		4.8
09114	Разклонителна кутия за открит монтаж 120x100x68. IP54. Цвят - бял		3.2
4255016	Разклонителна кутия за открит монтаж 85x85x50. IP54. Цвят - бял		1.9

90x90	Термоустойчива PVC изолаторна подложка с размер 90x90мм. Цвят – бял.		1.5
110x110	Термоустойчива PVC изолаторна подложка с размер 110x110мм. Цвят – бял.		1.5
ЗАХРАНВАНИЯ И UPS-И			
CV-PA1201W	Захранващ адаптер. Водоустойчив , подходящ за външен монтаж. 12V/1A . Размери 150mm*90mm*40mm.		6.4
MPS-040-6WP	Захранващ блок за външен монтаж , 6 канален, 12V/3.3A, стабилизирани, предпазител на всеки канал, изходна мощност 40W, размери 240x210x65мм. Подобрено изпълнение. Произход: Китай		38
MPS-060-A9	Захранващ блок, 9 канален, 12V/5A , стабилизирани, предпазител на всеки канал, изходна мощност 60W, размери 240x210x65мм. Подобрено изпълнение. Произход: Китай		34
MPS-145-18A	Захранващ блок, 18 канален, 12V/10A , стабилизирани, предпазител на всеки канал, изходна мощност 145W, размери 320x210x65мм. Подобрено изпълнение. Произход: Китай		49
PSU2281BA	Захранващ блок с акумулаторен back up. 18 канален, 12V/10A , стабилизирани, предпазител на всеки канал, изходна мощност 145W, размери 320x210x65мм. Работа с акумулатор 2x7Ah/12V. Произход: Китай		110
CV-PSU12V3.2A	Захранващ блок, 220VAC към 12VDC, 3.2A , стабилизирани, мек старт, термична и токова защита. Подобрено изпълнение. Произход: Китай		7
S-75-12	Захранващ блок, 12V/75W - 6A , стабилизирани, мек старт, термична и токова защита. Подобрено изпълнение. Произход: Китай		15
S-145-12	Захранващ блок, 12V/145W - 12A , стабилизирани, мек старт, термична и токова защита. Подобрено изпълнение. Произход: Китай		19
S-300-12	Захранващ блок, 12V/300W – 25A , стабилизирани, мек старт, термична и токова защита. Подобрено изпълнение. Произход: Китай		33
SLT-DY500	Захранващ Адаптер, стабилизирани 12V/0.5A		6
SLT-DY10	Захранващ Адаптер, стабилизирани 12V/1A		6.5
SLT-DY20	Захранващ Адаптер, стабилизирани импулсен 12V/2A		7.2
CV-PA303	Захранващ Адаптер, стабилизирани импулсен 12V/3A		9.6
CV-PA103	Захранващ Адаптер, стабилизирани импулсен 12V/5A		12
UPS 600VA	UPS захранване Line Interactive 600VA, LED дисплей, ABM, AVR, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, вградени защиты, батерия 1 бр. 12V 4,5Ah		47
UPS 800VA	UPS захранване Line Interactive 800VA, LED дисплей, ABM, AVR, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, вградени защиты, батерия 1 бр. 12V 9Ah		66
UPS 1000VA	UPS захранване Line Interactive 1000VA, LED дисплей, ABM, AVR, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, вградени защиты, батерия 2 бр. 12V 7Ah		89
UPS 1500VA	UPS захранване Line Interactive 1500VA, LED дисплей, ABM, AVR, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, вградени защиты, батерия 2 бр. 12V 9Ah		110
UPS 2000VA	UPS захранване Line Interactive 2000VA, LED дисплей, ABM, AVR, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, вградени защиты, батерия 2 бр. 12V 9Ah		148

Online 1000VA	UPS захранване On-Line "Double Conversion", SNMP, RS232, батерия 3 бр. 12V 7Ah		245
Online 2000VA	UPS захранване On-Line "Double Conversion", SNMP, RS232, батерия 6 бр. 12V 7Ah		390

ХАРД ДИСКОВЕ

SEAGATE Surveillance HDD SV35 1TB	Твърд диск оптимизиран за системи за видеонаблюдение Seagate, 3.5" Surveillance Hard Drive, 64MB, SATA III 6Gb/s, брой цикли Load/unload минимум 300 000, MTBF 1 млн. часа. Max sustainable transfer rate 210MB/s. Консумация 5.9W, работна температура 0°C ÷ 70°C, 3 години гаранция. Произход: Seagate		60
SEAGATE Surveillance HDD SV35 2TB	Твърд диск оптимизиран за системи за видеонаблюдение Seagate, 3.5" Surveillance Hard Drive, 64MB, SATA III 6Gb/s, брой цикли Load/unload минимум 300 000, MTBF 1 млн. часа. Max sustainable transfer rate 210MB/s. Консумация 8W, работна температура 0°C ÷ 70°C, 3 години гаранция. Произход: Seagate		87
500GB SATA	Твърд диск Toshiba, 3.5", 500GB, 32MB, 7200rpm, SATA III, брой цикли start/stop минимум 300 000, консумация 6.4W, работна температура 0°C ÷ 60°C, 2 години гаранция.		50
3TB SATA	Твърд диск Toshiba, 3.5", 3TB, 64MB, 7200rpm, SATA III, брой цикли start/stop минимум 300 000, консумация 6.4W, работна температура 0°C ÷ 60°C, 2 години гаранция.		109
AV WD Purple 1TB	Твърд диск оптимизиран за системи за видеонаблюдение Western Digital, 3.5" Surveillance Hard Drive, 1TB, 64MB, SATA III, брой цикли Load/unload минимум 300 000, консумация 4.4W, работна температура 0°C ÷ 65°C, 3 години гаранция.		71
AV WD Purple 2TB	Твърд диск оптимизиран за системи за видеонаблюдение Western Digital, 3.5" Surveillance Hard Drive, 2TB, 64MB, SATA III, брой цикли Load/unload минимум 300 000, консумация 4.4W, работна температура 0°C ÷ 65°C, 3 години гаранция.		107
AV WD Purple 6TB	Твърд диск оптимизиран за системи за видеонаблюдение Western Digital, 3.5" Surveillance Hard Drive, 6TB, 64MB, SATA III, брой цикли Load/unload минимум 300 000, консумация 5.3W, работна температура 0°C ÷ 65°C, 3 години гаранция.		306
WD Red 1TB	Твърд диск за системи с висока надеждност предвиден за работа 24/7 Western Digital, 3.5", 1TB, 64MB, 5400rpm, SATA III, MTBF 1 милион часа, консумация 3.7W, работна температура 0°C ÷ 70°C, 3 години гаранция.		82
WD Red 2TB	Твърд диск за системи с висока надеждност предвиден за работа 24/7 Western Digital, 3.5", 2TB, 64MB, 5400rpm, SATA III, MTBF 1 милион часа, консумация 3.7W, работна температура 0°C ÷ 70°C, 3 години гаранция.		114

КОМУНИКАЦИОННО И МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ PLANET

POE UNMANAGED ETHERNET SWITCHES

FSD-504HP	5-Port RJ-45 for 10/100Base-TX, auto MDI /MDIX 4-Port 10/100Mbps 802.3af/at POE + 1-port 10/100Mbps uplink port (60W POE Budget, External Power Supply) 802.3at / af PoE injector function (port 2 to port 5) Dimensions 90 x 80 x 21 mm. Произход: Planet, Тайван		50
FSD-804P	8-Port RJ-45 for 10/100Base-TX with 4-Port PoE injector function, Port-1 to Port-4 PoE Power Output Per Port 48V DC, 350mA . Max. 15.4 watts. PoE Standard IEEE 802.3af Power over Ethernet / PSE Dimensions 217 x 135 x 43 mm. Произход: Planet, Тайван		71

FSD-808HP	8-Port 10/100Mbps 802.3at PoE Desktop Switch/ PoE Inject Port 8-Port with 802.3af / 802.3at PoE injector function, PoE Usage Alarm. IEEE 802.3af Power over Ethernet / PSE IEEE 802.3at Enhancement Power over Ethernet / PSE/ PoE Power Budget 140 watts, Per Port max. 30.8W. Dimensions 280 x 180 x 44 mm.		111												
	Произход: Planet, Тайван														
	<table><tr><td>PoE</td><td>802.3at</td><td>30W</td><td>10M</td><td>Metal Shape</td><td>Plug & Play</td></tr><tr><td>End-span</td><td>802.3af</td><td>Per Port</td><td>100M</td><td></td><td></td></tr></table>	PoE	802.3at	30W	10M	Metal Shape	Plug & Play	End-span	802.3af	Per Port	100M				
PoE	802.3at	30W	10M	Metal Shape	Plug & Play										
End-span	802.3af	Per Port	100M												
GSD-804P-EU	8-Port 10/100/1000Mbps with 4-Port PoE Gigabit Ethernet Switch. Network Connector: 8-Port RJ-45 for 10/100/1000Base-T. PoE Inject Port: 4-Port with 802.3af PoE injector function, Port-1 to Port-4. PoE Power Budget 55 watts. Dimensions 217 x 135 x 43 mm.		93												
	Произход: Planet, Тайван														
	<table><tr><td>PoE</td><td>802.3af</td><td>15.4w</td><td>10M/100M</td><td>Jumbo</td><td>Metal Shape</td></tr><tr><td>End-span</td><td>802.3af</td><td>per port</td><td>1000M</td><td>Frame</td><td></td></tr></table>	PoE	802.3af	15.4w	10M/100M	Jumbo	Metal Shape	End-span	802.3af	per port	1000M	Frame			
PoE	802.3af	15.4w	10M/100M	Jumbo	Metal Shape										
End-span	802.3af	per port	1000M	Frame											
GSD-908HP	8-Port 10/100/1000bps 802.3at PoE + 1-Port Gigabit Desktop Switch with 802.3af / 802.3at injector function. PoE Standard IEEE 802.3af / 802.3at Power over Ethernet PSE. PoE Power Budget 120 watts. Dimensions 235 x 103 x 27 mm.		120												
	Произход: Planet, Тайван														
	<table><tr><td>PoE</td><td>802.3at</td><td>30W</td><td>10M/100M</td><td>Metal Shape</td><td>Gigabit Uplink</td></tr><tr><td>End-span</td><td>802.3af</td><td>PoE</td><td>1000M</td><td></td><td></td></tr></table>	PoE	802.3at	30W	10M/100M	Metal Shape	Gigabit Uplink	End-span	802.3af	PoE	1000M				
PoE	802.3at	30W	10M/100M	Metal Shape	Gigabit Uplink										
End-span	802.3af	PoE	1000M												
GSD-808HP	8-Port 10/100/1000bps 802.3at PoE Desktop Switch with 802.3af / 802.3at injector function. PoE Standard IEEE 802.3af Power over Ethernet / PSE IEEE 802.3at Enhancement Power over Ethernet / PSE. PoE Power Budget 130 watts. Dimensions 280 x 180 x 44 mm.		133												
	Произход: Planet, Тайван														
	<table><tr><td>PoE</td><td>802.3at</td><td>30W</td><td>10M/100M</td><td>Metal Shape</td><td>Fan Less</td></tr><tr><td>End-span</td><td>802.3af</td><td>PoE</td><td>1000M</td><td></td><td></td></tr></table>	PoE	802.3at	30W	10M/100M	Metal Shape	Fan Less	End-span	802.3af	PoE	1000M				
PoE	802.3at	30W	10M/100M	Metal Shape	Fan Less										
End-span	802.3af	PoE	1000M												
FNSW-1600P	16-Port 10/100Mbps PoE Fast Ethernet Switch / PoE Standart IEEE 802.3af Power PoE/ Power Budget 125 watts. PoE Power Output Per Port 48V DC, 350mA. max. 15.4 watts. Dimensions 445 x 207 x 45 mm.		151												
	Произход: Planet, Тайван														
	<table><tr><td>PoE</td><td>802.3af</td><td>15.4w</td><td>10M</td><td>Plug & Play</td><td></td></tr><tr><td>End-span</td><td>802.3af</td><td>per port</td><td>100M</td><td></td><td></td></tr></table>	PoE	802.3af	15.4w	10M	Plug & Play		End-span	802.3af	per port	100M				
PoE	802.3af	15.4w	10M	Plug & Play											
End-span	802.3af	per port	100M												
GSW-1600HP	16 10/100/1000Base-T auto-MDI/MDI-X RJ-45 ports, 16-Port with 802.3af / 802.3at PoE injector function. PoE Power Budget 220 watts. PoE Power Output Port 300mA. Max. 15.4 watts (IEEE 802.3af), Per Port 590mA. Max. 30 watts (IEEE 802.3at). Dimensions 445 x 207 x 45 mm.		253												
	Произход: Planet, Тайван														
	<table><tr><td>PoE</td><td>802.3at</td><td>10M/100M</td><td>30W</td><td>Metal Shape</td><td></td></tr><tr><td>End-span</td><td>802.3af</td><td>1000M</td><td>PoE</td><td></td><td></td></tr></table>	PoE	802.3at	10M/100M	30W	Metal Shape		End-span	802.3af	1000M	PoE				
PoE	802.3at	10M/100M	30W	Metal Shape											
End-span	802.3af	1000M	PoE												
POE-2400	24-Port IEEE 802.3af PoE Injector Hub 48-Port RJ-45 STP – 24-Port “Data input” / –24-Port “Data + Power output + 1 x 10/100Base-TX Management port. PoE Standard IEEE 802.3af Power over Ethernet. PoE Standard IEEE 802.3af Power over Ethernet. Power Budget 220 watts. Dimensions 440 x 200 x 44 mm.		284												
	Произход: Planet, Тайван														
	<table><tr><td>PoE</td><td>802.3af</td><td>15.4w</td><td>10M</td><td>Plug & Play</td><td>Metal Shape</td></tr><tr><td>End-span</td><td>802.3af</td><td>per port</td><td>100M</td><td></td><td></td></tr></table>	PoE	802.3af	15.4w	10M	Plug & Play	Metal Shape	End-span	802.3af	per port	100M				
PoE	802.3af	15.4w	10M	Plug & Play	Metal Shape										
End-span	802.3af	per port	100M												
POE MANAGED ETHERNET SWITCHES															
FSD-804PS	8-port RJ-45 for 10/100Base-TX. 4-port with PoE injector function, Port-1 to Port-4. PoE Power Budget 60 watts. PoE Power Output Per Port 350mA. Max. 15.4 watts. Layer 2 Function, Web management, VLAN. Dimensions 217 x 135 x 43 mm.		80												
	Произход: Planet, Тайван														
	<table><tr><td>PoE</td><td>802.3af</td><td>LAYER 2</td><td>VLAN</td><td>CoS</td><td></td></tr><tr><td>End-span</td><td>802.3af</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	PoE	802.3af	LAYER 2	VLAN	CoS		End-span	802.3af						
PoE	802.3af	LAYER 2	VLAN	CoS											
End-span	802.3af														

GSD-802PS	8-Port 10/100/1000Mbps Web Smart PoE Switch with 2 Shared SFP Ports. Copper Ports 8 10/ 100/1000Base-T RJ-45 Auto-MDI / MDI-X ports. SFP / mini-GBIC Slots 2. PoE Power Budget 123.2 watts. Layer 2 Function, Web management, VLAN, SNMP. Dimensions 330 x 155 x 43.5 mm. Произход: Planet, Тайван		169
			
FNSW-1608PS	16-Port 10/100Mbps with 8-Port PoE Web Smart Ethernet Switch. PoE Standard IEEE 802.3af / PSE Power Budget 110 watts. PoE Power Output Per Port 48V DC, 350mA. Max. 15.4 watts. Dimensions 440 x 120 x 44 mm. Произход: Planet, Тайван		151
			
FNSW-2400PS	24-Port 10/100Mbps PoE Web Smart Ethernet Switch / PoE Standard IEEE 802.3af Power PoE/ Power Budget 125 watts. PoE Power Output Per Port 48V DC, 350mA. Max. 15.4 watts. Web interface, SNMP v1. Dimensions 445 x 207 x 45 mm. Произход: Planet, Тайван		231
			
FGSW-2620PVM	24-Port 10/100Mbps + 2 Gigabit TP/SFP Managed PoE Switch/ PoE Standard IEEE 802.3af Power PoE/ Power Budget 190 watts. PoE Power Output Per Port 48V DC, 350mA. max. 15.4 watts. Management Interface Console, Telnet, Web Browser. Dimensions 445 x 207 x 45 mm. Произход: Planet, Тайван		350
			
INDUSTRIAL ETHERNET SOLUTION / INDUSTRIAL ETHERNET SOLUTION - POE			
ISW-501T	5-Port 10/100Mbps Industrial Fast Ethernet Switch auto-MDI/MDI-X. Removable 6-pin ter. block, Redundant power, IP30 metal case. Temperature Operating: -40~75 degrees C. Dimensions 135 x 87 x 32 mm. Произход: Planet, Тайван		59
			
IGS-501T	5-Port 10/100/1000Mbps Industrial Gigabit Ethernet Switch, auto-MDI/MDI-X. Removable 6-pin terminal block, Redundant power, IP30 metal case. Temperature Operating: -40~75 degrees C. Dimensions 135 x 87 x 32 mm. Произход: Planet, Тайван		81
			
ISW-621TF	4-Port 10/100Base-TX + 2-Port 100Base-FX SFP Industrial Ethernet Switch, auto-MDI/MDI-X. Removable 6-pin terminal block, Redundant power, IP30 metal case. Temperature Operating: -40~75 degrees C. Dimensions 135 x 97 x 32 mm. Произход: Planet, Тайван		73
			
ISW-511S15	4-Port 10/100Base-TX + 1-Port 100Base-FX (Single-mode) Industrial Ethernet Switch, auto-MDI/MDI-X. Removable 6-pin terminal block, Redundant power, IP30 metal case. Temperature Operating: -10~60 degrees C. Dimensions 135 x 97 x 32 mm. Произход: Planet, Тайван		91
			

ISW-504PT	5-Port 10/100Mbps with 4-Port PoE Industrial Ethernet Switch, auto-MDI/MDI-X. Removable 6-pin terminal block, Redundant power, IP30 metal case. Temperature Operating: -40~75 degrees C. Dimensions 135 x 87 x 56 mm.		161
ISW-514PTF	4-Port 10/100Mbps with PoE + 1-Port 100 SFP Industrial Ethernet Switch, auto-MDI/MDI-X. Removable 6-pin terminal block, Redundant power, IP30 metal case. Temperature Operating: -40~75 degrees C. Dimensions 135 x 87 x 56 mm.		165
WIRELESS SOLUTION			
WNAP-6305	2.4GHz 802.11n Outdoor Wireless Access Point, Working mode AP, Client, WDS PTP, WDS PtMP, WDS Repeater (AP+WDS), Universal Repeater (AP+Client). 12dBi directional antenna, External Antenna (Option): RP-SMA type Connector. PoE, IP55.Dimension (W x D x H) 225 x 77 x 60 mm		56
WNAP-7320	5GHz 300Mbps 802.11a/n Outdoor Wireless Access Point, Working mode AP, Client, WDS PtP, WDS PtMP, WDS Repeater (AP+WDS),12dBi directional antenna, External Antenna (Option): RP-SMA type Connector. PoE, IP55.Dimension (W x D x H) 275 x 93 x 45 mm		91
WNRT-617	150Mbps 802.11n Wireless Broadband Router, WAN Port: 1 x 10/100Mbps, LAN Port: 4 x 10/100Mbps Auto MDI/MDI-X RJ45 port, Frequency Band 2.4 802.11n/g/b, Indoor up to 100m / Outdoor up to 300m. Wireless Mode AP, WDS (AP+Bridge), WISP Client Router. NAT firewall with SPI, VPN Pass-through, DHCP server. Dimension (W x D x H) 174 x 110 x 23 mm		21
WNRT-617G	150Mbps 802.11n Wireless 3G/4G Router, WAN Port: 1 x 10/100Mbps auto MDI/MDI-X RJ45 port, LAN Port: 4 x 10/100Mbps Auto MDI/MDI-X RJ45 port, Frequency Band 2.4~2.4835GHz, 802.11n/g/b, Indoor up to 100m / Outdoor up to 300m. Wireless Mode AP, WDS (AP+Bridge). NAT firewall with SPI, VPN Pass-through, DHCP server. Dimension (W x D x H) 174 x 110 x 23 mm		26
WNRT-627	300Mbps 802.11n Wireless Broadband Router, WAN Port: 1 x 10/100Mbps, LAN Port: 4 x 10/100Mbps Auto MDI/MDI-X RJ45 port, Frequency Band 2.4 802.11n/g/b, Indoor up to 100m / Outdoor up to 300m. Wireless Mode AP, WDS (AP+Bridge), WISP Client Router. NAT firewall with SPI, VPN Pass-through, DHCP server. Dimension (W x D x H) 174 x 110 x 23 mm		24

WDRT-731U	600Mbps Dual-Band 802.11n Wireless Gigabit Router. WAN Port: 1 x 10/100/1000Mbps Auto MDI/MDI-X RJ45 port; LAN Port: 3 x 10/100/1000Mbps Auto MDI/MDI-X RJ45 ports (LAN 1~3); IPTV Port: 1 x 10/100/1000Mbps Auto MDI/MDI-X RJ45 port (LAN 4); USB Port: USB 2.0, Type-A, 5V DC/0.5A Output; Frequency Band 2.4 GHz and 5 GHz 802.11 a/b/g/n. Indoor up to 100m / Outdoor up to 300m. Wireless Mode AP, WDS PtP, WDS PtMP, WDS+AP. NAT firewall. Dimension (W x D x H) 171.61 x 111.16 x 25.47 mm Произход: Planet, Тайван		46
	     		
SW-804	8-Port 10/100Mbps Desktop Fast Ethernet Switch, 8 auto MDI/MDIX ports Switch Fabric 1.6Gbps. Throughput (packet per second) 1.19Mpps, Maximum Packet Size 1536bytes, FCC Part 15 Class B. Dimensions (W x D x H) 168 x 100 x 29 mm Произход: Planet, Тайван		12
	    		
GSD-504	5-Port 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet Switch, 5 auto MDI/MDIX ports, Switch Fabric 10Gbps. Throughput (packet per second) 7.44Mpps. LED Display - One for Power, One for Link / Act per port, 3.3 watts / 11 BTU, 3.3 watts / 11 BTU. Jumbo packet size 9K. FCC Part 15 Class B, CE. Dimensions (W x D x H) 168 x 100 x 29mm. Произход: Planet, Тайван		21
	     		
GSD-503	5-Port 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet Switch, 10/100/1000Base-T Ports, 5 Auto MDI/MDIX ports, Fabric 10Gbps. Throughput (packet per second) 7.44Mpps, Maximum Packet Size 9K, FCC Part 15 Class B. Dimensions (W x D x H) 86 x 155 x 26 mm Произход: Planet, Тайван		22
	    		
MGB-LX	SFP-Port 1000BASE-LX mini-GBIC module, IEEE 802.3z 1000BASE-LX, Single mode, Connector – LC, Wavelength- 1310nm, Maximum Distance - 10km. Произход: Planet, Тайван		22
			
POE-151	IEEE 802.3af Power Over Ethernet Injector (Mid-Span). 2 x RJ-45(1 for data + DC out, 1 for data in), Ethernet Data Rate 10/100Mbps.Input Voltage DC 48V, 0.4A Dimensions (W x D x H) 73 x 55 x 24 mm Произход: Planet, Тайван		23
	    		
POE-E101	IEEE 802.3af Power over Ethernet Extender, LAN In: 1 x 10/100Base-TX Ethernet with IEEE 802.3af PoE “Data + DC” in Auto MDI/MDI-X, auto-negotiation RJ-45 connector; LAN Out: 1 x 10/100Base-TX Ethernet with IEEE 802.3af PoE “Data + DC” out Auto MDI/MDI-X, auto-negotiation RJ-45 connector, PoE Power Supply Type: Mid-Span / Type B; PoE power: 48V DC, 270mA, Max. 13Watts. Dimensions (W x D x H) 94 x 70 x 26 mm		41
			
PL-702-KIT-EU	500M Nano Powerline Ethernet Bridge, One RJ-45 port (10/100Base-TX Ethernet), Data PHY Rate 500Mbps over powerline and 10/100Mbps over Ethernet, 128-bit AES link encryption. Kit. Dimensions (W x D x H) 67 x 50 x 32 mm Произход: Planet, Тайван		50
	     		
PL-702-EU	500M Nano Powerline Ethernet Bridge, One RJ-45 port (10/100Base-TX Ethernet), Data PHY Rate 500Mbps over powerline and 10/100Mbps over Ethernet, 128-bit AES link encryption. Dimensions (W x D x H) 67 x 50 x 32 mm Произход: Planet, Тайван		25
	     		

FT-806A20-EU	10/100Base-TX to 100Base-FX Bridge Media Converter. Fiber-optic: WDM SC / Single Mode / 20km. Optic Wavelength: TX: 1310nm; RX: 1550nm. Произход: Planet, Тайван		 		46
FT-806B20-EU	10/100Base-TX to 100Base-FX Bridge Media Converter. Fiber-optic: WDM SC / Single Mode / 20km. Optic Wavelength: TX: 1550nm; RX: 1310nm. Произход: Planet, Тайван		 		48

ГАРАНЦИОННА ПОЛИТИКА**на електронни системи за техническа охрана и видеонаблюдение****Общи условия**

За срока на гаранция, сервизът на Доставчика е упълномощен:

- да ремонтира повредена техника;
- да издава протоколи за отказ от гаранция;
- да предоставя заместваща техника;
- да заменя продукти.

Настоящата гаранция не ограничава правата на потребителите и не отменя задълженията на Доставчика и инсталатора съгласно Закона За Защита На Потребителите.

РАК ООД декларира, че стоките, които доставя отговарят на изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно разпоредбите на българското законодателство и европейските директиви.

При продажбата на устройство на краен потребител, Клиентът е длъжен да:

- представи устройството и неговата пълна функционалност;
- попълни гаранционната карта и предаде хартиено копие на крайния потребител;
- информира крайния потребител за гаранционните условия и гаранционния срок на устройството;
- информира крайния потребител относно начина на предявяване на гаранционен иск.

Тази гаранция покрива само хардуерните компоненти на продукта. Тя не покрива софтуер, за който са предоставени или важат лицензионни споразумения или отделни гаранционни условия или изключения.

Такса за диагностика на устройството се дължи в случай, че:

- диагностиката на продукта, извършена от Доставчика или офис на Доставчика, установи, че продуктът не подлежи на ремонт за отстраняване на дефекта съгласно тази гаранция (поради каквато и да е причина);
- -ако продуктът работи нормално и не може да бъде установен дефект в хардуера.

Обхват на гаранцията:

Гаранцията обхваща нови устройства и е валидна само при спазване на условията за експлоатация на всяко едно от устройството и на гаранционните условия.

С тази гаранция, Доставчикът гарантира, че продуктът няма да има дефекти в материалите и изработката.

Ако по време на гаранционния срок се установи дефект в устройството, дължащ се на неправилно вложени материали или неправилна изработка, Доставчикът ще извърши ремонт безплатно или, по негово усмотрение, може да замени безплатно устройството или дефектиралите му части според условията и ограниченията по-долу.

- Рекламации за количествени и видими качествени недостъци следва да се

Основни положения

Гаранционната политика на РАК ООД разглежда следните основни положения

- Срок и място на гаранцията;
- Условия на гаранцията;
- Грижа с максимално професионално ниво на услугата в страната.

Единственото задължение на Доставчика в тази гаранция е да ремонтира или заменя продукти съгласно условията на тази гаранция. Доставчикът не носи отговорност за загуби или щети, включително икономически или нематериални загуби, пропуснати ползи, печалби, косвени, случайни или закономерни загуби или щети, включително данни свързани с устройството или свързаните с него други устройства.

Срок на гаранцията

Всяко ново устройство, закупено от Доставчика е защитено с 2 (две) годишна национална гаранция.

Гаранцията е валидна за територията на Република България, като гаранционната политика на Доставчика се поддържа от Клиентите на компанията и се извършва в централния сервиз в град София.

Гаранционният срок се отчита от датата на стоковата разписка, издадена от офисите на Доставчика и подписана от упълномощените за приемане и предаване на стоката служители на двете Страни.

Гаранцията не е валидна в случаите:

- Ако името на модела и/ или серийния номер на продукта е променен, изтрят, премахнат или нечетлив.
- Не е извършвана периодична поддръжка, навременен ремонт или замяна на части поради нормално износване.
- За подмяна на консумативи.
- При щети и дефекти, причинени от промени в него, употреба, работа

предявяват от Клиента в момента на приемане на стоката и се отразяват в ППП;

■ Рекламации за скрити недостатъци и дефекти, които са трудно забележими при приемането, се предявяват от страна на Клиента в срок до 3 (три) работни дни след приемането на устройството;

В този случай, устройството се заменя, ако е в търговски вид и пълна търговска комплектация.

■ Всяка неизправност, предизвикана от дефектни материали или некачествена изработка по време на производството, която се е появила в рамките на 2 (две) години след продажбата на устройството на дилъра.

■ Гаранцията е валидна при предоставяне на дефектиралото устройство до 5 (пет) работни дни след регистрацията на дефекта в който и да е офис на Доставчика. За целите на ремонта, може да се наложи временно да се спре работата на системата.

■ Всички препоръки, дадени от сервизните инженери на Доставчика за ползването на устройство, след откриването на дефект и преди неговото отстраняване, трябва строго да се спазват. В противен случай това може да доведе до задълбочаване на проблема или да причини други неизправности или щети, както и да повреди други устройства.

■ Рекламациите се приемат в офисите на Доставчика в страната. Клиентът попълва сервизна поръчка, при оставане на устройството. Чрез тази поръчка се удостоверява датата, на която е възникнала повредата и/или дефекта, и датата на завеждане в сервиза.

■ Доставчика се ангажира със срок за отстраняване на повредата до 5 (пет) дни след предоставяне на дефектиралото устройство в сервиза.

■ В случай, че се налага поръчка на специализирани елементи, Доставчика предоставя заместваща техника.

■ Гаранционен дефект ще бъде отстранен или отремонтиран, без да се заплащат трудът и вложените резервни части. Ремонтът може да се извърши с нови, еквивалентни или преработени части единствено по преценка на производителя и на сервизните инженери на Доставчика. Всички заменени продукти и части остават собственост на Доставчика.

■ Извършените по силата на тази гаранция интервенции удължават срока на гаранцията на устройството с времето, в което то е било физически в ремонт в сервиз. Подменените или ремонтирани части ще бъдат покрити с неизтеклата част от 2 (две) годишната гаранция на устройството.

■ За да може отстраняването на повредата да бъде извършено в най-кратки срокове, е необходимо сервизът да разполага с идентификация на устройството - серийен номер, вписан в Гаранционната карта на изделиято.

■ Гаранцията по т.2 е валидна при наличие на сервизен план за профилактика, запазващ максимална функционалност на устройствата, както и тяхната гаранция

■ Гаранцията е различна за: кабели, захранвания, конектори и букси, акумулатори, светодиоди и крушки.

експлоатация на продукта, несъответстваща на използване за професионални цели.

■ заразяване с вируси или използване на продукта със софтуер, който не е предоставен с продукта, както и неправилно инсталиран софтуер.

■ състоянието на или дефектите в системи, с които е използвано или вградено устройството, различни от продуктите на Доставчика, предназначени за използване със съответния продукт

■ използване на продукта с принадлежности, периферни устройства или други продукти от тип, състояние и стандарт, различни от установените от Доставчика;

■ ремонт или опит за ремонт от лица, които не са упълномощени от РАК ООД;

■ настройки или приспособявания без предварително писмено съгласие от РАК ООД, включително: небрежност; инциденти, пожар, обработка с течности, химикали или други вещества, наводнение, вибрации, висока температура, неподходяща вентилация, токови удари, високо или нестандартно захранващо напрежение, електростатично разреждане, включително мълнии, и други външни фактори и въздействия.

РАК ООД е компания за доставка на техника и създаване на решения за системи за сигурност.

Информационният каталог не изчерпва възможностите за продукти и софтуер.
Ето защо, винаги търсете нашите търговци за детайли.

Офис София

Бизнес Парк София
София 1766
Тел.: 02 40 16 600
Мобилен: 0897 80 7600
Факс: 02 401 6545
Mail: office@rak.bg

Сервиз:

София 1766
Тел.: 02 40 16 624
Мобилен: 0893 32 9794
Mail: service@rak.bg
От понеделник до петък:
9.00 – 16.30

Офис Варна

Бул. Ян Палах 10
Варна 9000
Мобилен: 0896 65 7184
Mail: office.varna@rak.bg

Офис Пловдив

Бул. Санкт Петербург 48
Мобилен: 0894 64 70 90
Mail: office.plovdiv@rak.bg

Офис Бургас

ул. Драма 11
Мобилен: 0898 519 626
Mail: office.burgas@rak.bg